



- moderni pyöristetty muotoilu
- täydellinen ratkaisu rajoitettuun seinätilaan
- Saatavana eri väreissä
- Keskielitäntäradiaattori
- Käännettävissä yläpuoliselle liitännälle

Kuvaus

Parosin selkeät linjat ja pyöristetty etupaneeli, joka ulottuu vain 10 mm reunojen ympäri, saavat aikaan huomiota herättävän ja esteettisen vaikutelman. Paros sopii mihin tahansa sisustustyyliin, pidit sitten romanttisesta, klassisesta tyylistä tai selkeämmästä ja modernimmasta muotoilusta. Paros on saatavilla useissa eri väreissä, mukaan lukien 12 ainutlaatuista metalli-, anodi- tai satiiniväriä. Lisävarusteena on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 päätytulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat. Valkoinen, RAL 9016. Tilauksesta saatavilla 70 erikoisväriä.

Käyttöalue

Nykyaikainen vaihtoehto vaakasuuntaisille lämpöpattereille, valmistettu teräksestä. Tehtaalla asennettu tyylikäs tasainen teräslevy, sivupaneelit ja yläritilä. Saatavilla eri kokoja ja täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa seinätila on rajallinen. 2-putkinen epäsuora kotitalous- ja julkinen lämmitys. 6 x ½" BSP liitännät.

Mitoitus

Käytä lämmöntarvelaskuria määrittääksesi, mikä lämmöntuotto tarvitaan laajasta Paros V -pystyradiaattorien valikoimasta.

Sovellusalue

Ilmanvaihtoaukot ja tulppapakkaukset sisältyvät pakkaukseen. Termostaattiset patteriventtiilit voidaan asentaa huoneen lämpötilan säätämiseksi.

RT-kortisto

Suunnittelijapatteri Paros V, suunniteltu pystysuoraksi patteriksi, jossa on tasainen etupaneeli ja pyöristetyt sivukannet ilman saumoja, saatavana tyyppinä 11 yhdellä lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja tai tyyppinä 21 kahdella lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21
Etupaneelin pintarakenne		Litteä sileä
Vettäjohtava etupaneeli		No
Kosteisiin tiloihin		No
Korkeus	millimetri (mm)	1800, 1950
Pituus	millimetri (mm)	523, 555, 673, 705
Syvyys	millimetri (mm)	65, 97
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	546, 582, 709, 716, 755, 756, 930, 985
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	1042, 1110, 1355, 1389, 1444, 1466, 1812, 1913
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	610, 649, 792, 802, 843, 846, 1042, 1102
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
N-eksponentti		1.2639, 1.2645, 1.2667, 1.2693, 1.2954, 1.2965, 1.3003, 1.3054
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	3.78, 4.12, 4.92, 5.38, 7.23, 7.8, 9.67, 10.4
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Hitsatut kannakepidikkeet		Yes
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Törmäysenergiaavaimentava		No
Liitântöjen lukumäärä		4
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		tulovirtaus
Yhteys 8, alhaalla oikealla		lähtövirtaus
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitântä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Kierreliitântä		sisäkierre
Yksipisteliitännällä		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitântä)		Yes

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosaa		No
Seinäkannakkeella		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sähköelementillä		No
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii pyyhepidikkeeksi		Yes
Pyyhepidikkeellä		No
Pyyhe syvennys		No
Sopii hyllylle		No
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		7.405, 7.907, 8.709, 9.232, 9.547, 10.071, 10.973, 11.818
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1863, 1986, 2419, 2443, 2576, 2579, 3173, 3361
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Seinätukien määrä		2
CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia		2.8
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3555, 3787, 4623, 4739, 4927, 5002, 6183, 6527
Watti Absoluuttinen	watti (W)	1042, 1110, 1355, 1389, 1444, 1466, 1812, 1913
CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta		54.66
Paino	kilogramma (kg)	29.56, 31.62, 38.15, 40.77, 47.68, 51.32, 63.06, 67.87

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Paros V, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_abc72a92-0c3c-4774-9849-99df47d1c27f
Paros V, back view with MCW V brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e1b5e388-678f-4fdb-9478-ff09b5ea8c03
Paros V, type 11, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53b37ee5-ff5e-41ea-90ed-59c0e7e6f2e4
Paros V, type 11, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d131c3bb-3022-468f-98b9-a1ec9fc4ee06
Paros V, type 21, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d8f855e-e671-463b-9ecb-cbd1de1fa291
Paros V, type 21, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1a0d064-eb00-4ef5-ab49-b13950b058a0
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Paros V front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3dfc0981-e757-48c1-9589-300e53065593
New_Paros V top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_138ea93f-19a5-42da-b980-2b7cfa6814c2
New_Paros V top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_029a34b2-8f6a-4169-9ec9-5ba93aa718e4
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca42fa3c-08f5-48a7-97ce-8bd7585d321e
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cd85fe66-e1a8-46c8-94f8-6d1000e9ea2c
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0234188-2a

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	de-4338-a496-72baeb3ddc8a
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da824679-f704-4985-8b0d-2af24f88d983
Asennusohje Tinos V Paros V	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530172	FMZ1118004510300	Paros Vertical 11 1800x 523
5530173	FMZ1118006010300	Paros Vertical 11 1800x 673
5530174	FMZ1119504510300	Paros Vertical 11 1950x 523
5530175	FMZ1119506010300	Paros Vertical 11 1950x 673
5530176	FMZ2118004510300	Paros Vertical 21 1800x 555
5530177	FMZ2118006010300	Paros Vertical 21 1800x 705
5530178	FMZ2119504510300	Paros Vertical 21 1950x 555
5530179	FMZ2119506010300	Paros Vertical 21 1950x 705