



- Minimalistisches, lineares Design
- Perfekte Lösung für begrenzte Wandfläche
- Hochwertiger Handtuchhalter aus Edelstahl
- Heizkörper mit Mittenanschluss
- Drehbar für Anschluss von oben

Beschreibung

Das elegante Design und die glatte, durchgehende Oberfläche verleihen dem Tinos V einen markanten, ästhetischen Ausdruck. Er ist in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie in metallischen und strukturierten Farben erhältlich. Das minimalistische Design von Tinos V sticht in jedem Raum hervor, ob im Wohn- oder Schlafzimmer, in der Küche oder im Bad. Als Zubehör ist eine Handtuchstange aus gebürstetem Edelstahl erhältlich. Die Lieferung erfolgt komplett mit Halterungen, Seitenverkleidungen, Montageclips, Montageanleitung sowie Blind- und Entlüftungsstopfen. Die Ausführung ist standardmäßig in RAL 9016 weiß.

Anwendungsbereich

Zeitgemäße Alternative zu horizontalen Heizkörpern, hergestellt aus Stahl. Werkseitig ausgestattet mit einer eleganten flachen Stahlplatte, Seitenverkleidungen und oberem Ziergitter. Verschiedene Größen erhältlich und die perfekte Lösung für Anwendungen mit begrenztem Wandfläche. 2-Rohr-Pumpenindirektheizung für private und gewerbliche Anwendungen. 6 x 1/2" Gewinde-Anschlüsse.

Auswahlkriterien

Verwenden Sie einen Heizbedarf-Rechner, um zu bestimmen, welche HeizBefestigung aus der großen Auswahl an Tinos V Vertikalheizkörpern erforderlich ist.

Grundlegende Benutzerhinweise

LüftungsZiergitter und Steckdosenpackungen sind im Lieferumfang enthalten. Thermostatische Heizkörperventile können installiert werden, um die Raumtemperatur zu steuern.

Ausschreibungstext

Designer-Heizkörper Tinos V, entworfen als vertikaler Heizkörper mit flacher Frontverkleidung, integriert mit geraden Seitenabdeckungen ohne Fugen, Ausführung als Typ 11 mit einem Heizplatten und einer Lage Konvektionsbleche oder als Typ 21 mit zwei Heizplattenen und einer Lage Konvektionsbleche

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Werkstoff		Stahl
Typ		11, 21
Oberflächenstruktur Frontpaneel		flach glatt
Mit wasserführender Front		Nein
Geeignet für Feuchträume		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	1800, 1950, 2100
Länge	Millimeter (mm)	325, 475, 625, 775
Tiefe	Millimeter (mm)	65, 97
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft		Ja
n-Heizkörperexponent		1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Angeschweißte Laschen		Ja
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Klappbar		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		6
Anschluss 1, untere Seite links		einströmend
Anschluss 4, oben links		einströmend/ausströmend
Anschluss 5, oben rechts		einströmend/ausströmend
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein

Merkmal	Einheit	Wert
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Wandkonsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit elektrischem Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchaussparung		Nein
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Anzahl der Wandhalterungen		2
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt Absolut	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Gewicht	Kilogramm (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Montageanleitung Tinos V / Paros V	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Tinos V, back view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_439f4ba7-d24c-4c0a-a4fc-0d63c85f1472
Tinos V, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da87efeb-ca36-4034-bd31-f7193726a822
Tinos V, back view with MCW-V brackets	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_89482f66-a98a-4bbc-b5fe-7d5862c9192a
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V, type 11, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7791498a-419b-4709-8570-fa21adc79b13
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
Tinos V, type 21, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5c11c41d-14f9-409d-971e-09a682aaf6db
New_Tinos V front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_819d37a9-84e0-4e2e-9e2f-77472b95c5b8
New_Tinos V-Paros V side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Tinos V top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_45b88c82-c7ce-4390-85f5-465191dcc97e
New_Tinos V top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f790b34d-3bac-4207-974d-78e8740be0af
New_Tinos V rear view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2c65a8b-26d

Unterlage	Kategorie	Link
New_Tinos V rear view	Technische Zeichnung	5-413f-8c18-bf86888e67b7
New_Tinos V rear view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fcbea773-d8ca-41cf-aa55-e0e424c5423d

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FMY1118003010300	
	FMY1118004510300	
	FMY1118006010300	
	FMY1119503010300	
	FMY1119504510300	
	FMY1119506010300	
	FMY1119507510300	
	FMY1121006010300	
	FMY1121007510300	
	FMY2118003010300	
	FMY2118004510300	
	FMY2118006010300	
	FMY2119503010300	
	FMY2119504510300	
	FMY2119506010300	
	FMY2119507510300	
	FMY2121006010300	
	FMY2121007510300	