

Rozdzielacz przemysłowy

Poland - Purmo



- Wysoka trwałość i odporność
- Łatwy w montażu
- Precyzyjna kontrola temperatury i ciśnienia
- Wszechstronność
- Kompatybilność z różnymi systemami ogrzewania podłogowego

Opis

Rozdzielacz przemysłowy jest zaprojektowany do centralnej dystrybucji wody grzewczej i chłodzącej w systemach ogrzewania podłogowego. Wykonany z ciągnionej i ocynkowanej stali, oferuje odporność i trwałość. Zawiera zaślepki, zawory załadunku/rozładunku oraz termometry do precyzyjnej kontroli. Idealny do zastosowań przemysłowych, obsługuje temperatury do 110 °C i ciśnienia do 10 bar

Obszar zastosowania

Kolektor przemysłowy jest idealny do systemów ogrzewania podłogowego w zastosowaniach przemysłowych. Obsługuje temperatury do 110 °C i ciśnienia do 10 bar. Gwinty głowicy G 2" i odgałęzienia G 3/4" z odległością między osiami 80 mm, przygotowane do zaworów kulowych.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym serwisem projektowym. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Kolektor przemysłowy musi być zainstalowany zgodnie z wymaganiami technicznymi. Upewnij się, że gwinty są kompatybilne z istniejącymi rurami. Zainstaluj zaślepki i zawory załadunkowe/rozładunkowe zgodnie z instrukcją. Sprawdź szczelność połączeń i prawidłową instalację termometrów. Nie jest zmontowany, wymaga montażu na miejscu.

Specyfikatory tekstu recepty

Rozdzielacz przemysłowy jest niezbędnym elementem systemów ogrzewania podłogowego w środowiskach przemysłowych. Wykonany z ciągnionego stali Fe 360B, jest ocynkowany, aby zapobiec korozji. Wytrzymuje temperatury do 110 °C i ciśnienia do 10 bar. Gwinty głowicy G 2" i wyloty G 3/4" z odległością 80 mm są zaprojektowane do przechwytywania za pomocą zaworów kulowych. Dostarczany z zaślepkami, zaworami załadunku/rozładunku i termometrami, zapewnia precyzyjną kontrolę i łatwą instalację. Idealny do centralnej dystrybucji wody grzewczej i chłodzącej

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010292 - Rozdzielacz do ogrzewania/chłodzenia podłogowego
Rodzaj połączenia strony pierwotnej		2-rurowy
Do instalacji chłodniczych		Yes
Materiał		Mosiądz, Stal nierdzewna
Układ/miejsce przyłącza po stronie pierwotnej		Lewy, Lewy/prawy
Rodzaj przyłącza głównego		Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1), Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Średnica nominalna po stronie pierwotnej		1 cal (25)
Średnica zewnętrzna rury przyłącza po stronie pierwotnej	milimetr (mm)	17, 25
Z zaworami po stronie pierwotnej		No, Yes
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	5 - 100
Ciśnienie różnicowe obwodu pierwotnego min	Kilo Pascal (kPa)	0 - 100
Z zaworem mieszającym		No
Rozszerzalny		Yes
Maks. liczba obiegów		2
Rozdzielacz wielostrefowy		Yes
Ogranicznik temperatury		No
Z zaworem zwrotnym		No
Z pompą obiegową		No
Rodzaj pompy (obieg pompy)		DC
Klasa ciśnienia urządzenia		PN 10
Z regulatorem		No
Równoważenie hydrauliczne		Brak, Statyczny
Pomiar przepływu		Brak
Z termometrem		No, Yes
Pomiar temperatury zasilania		Analogowy, Brak
Pomiar temperatury powrotu		Analogowy, Brak
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem		No
Z zaworem do napełniania i zaworem spustowym		Yes
Z zaworem do napełniania/oprózniczenia		No, Yes
Liczba grup obwodu wtórnego		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Funkcja	Jednostka	Wartość
Przyłącze obwodu wtórnego		Euroconus, Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Średnica nominalna po stronie wtórnej		3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna rur po stronie wtórnej min	milimetr (mm)	10 - 25
Grupy zamykane		Yes
Ze wskaźnikiem przepływu		No, Yes
Zakres przepływu min	Litre per hour (l/h)	0 - 8
Z siłownikiem termicznym		No
Siłownik przesunięcia wzdłużnego	milimetr (mm)	2
Z zaworem ceramicznym		No
Min. różnica ciśnień na zasilaniu/powrocie	Kilo Pascal (kPa)	2, 5
Ze wspornikiem do mocowania ściennego		No, Yes
Szerokość	milimetr (mm)	180, 230, 258, 280, 330, 338, 380, 418, 430, 480, 498, 530, 580, 630, 680
Wysokość	milimetr (mm)	365, 405, 500
Głębokość	milimetr (mm)	90, 350, 450, 550, 600
Z obudową		No
Waga	Kilogram (kg)	1, 1.3, 3.2, 3.9, 4.6, 5.3, 5.6, 6, 6.8, 7.5, 7.8, 8.2, 8.9, 10, 12.3

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWMRBI0350A0000	FBWMRBI0350A0000	Rozdzielacz przemysłowy modułowy 1 ½" - 3 obiegi
FBWMRBI0450A0000	FBWMRBI0450A0000	Rozdzielacz przemysłowy modułowy 1 ½" - 4 obiegi
FBWMRBI0550A0000	FBWMRBI0550A0000	Rozdzielacz przemysłowy modułowy 1 ½" - 5 obiegów
FBWMRBI0650A0000	FBWMRBI0650A0000	Rozdzielacz przemysłowy modułowy 1 ½" - 6 obiegów
FBWMRBO0250422P0	FBWMRBO0250422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 2 obiegi
FBWMRBO0350422P0	FBWMRBO0350422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 3 obiegi
FBWMRBO0450422P0	FBWMRBO0450422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 4 obiegi
FBWMRBO0550422P0	FBWMRBO0550422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 5 obiegów
FBWMRBO0650422P0	FBWMRBO0650422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 6 obiegów
FBWMRBO0750422P0	FBWMRBO0750422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 7 obiegów
FBWMRBO0850422P0	FBWMRBO0850422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 8 obiegów
FBWMRBO0950422P0	FBWMRBO0950422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 9 obiegów
FBWMRBO1050422P0	FBWMRBO1050422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 10 obiegów
FBWMRBO1150422P0	FBWMRBO1150422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 11 obiegów
FBWMRBO1250422P0	FBWMRBO1250422P0	Rozdzielacz przemysłowy mosiężny 5/4" z rotametrami - 12 obiegów