

Złączka skręcana rura-rozdzielacz

Poland - Purmo



- Solidne połączenie
- Dostępne w różnych rozmiarach
- Trwałe
- Łatwa instalacja
- Materiały wysokiej jakości

Opis

Złączka skręcana podłączeniowa (rura - rozdzielacz) - złączka zaciskowa skręcana złożona jest z trzech części: nakrętki z gwintem wewnętrznym $\frac{3}{4}$ ", przeciętego pierścienia, eurostożka.

Złączkę skręcaną (rura-rura) stosuje się absolutnie wyjątkowo, by wymienić uszkodzony fragment rury na pełnowartościowy w przypadku awarii.

Obszar zastosowania

Idealne do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego. Zapewnia solidne połączenie między rurami ogrzewania podłogowego a rozdzielaczami. Odpowiednie do zastosowań domowych i komercyjnych. Dostępne w różnych rozmiarach, aby dopasować się do różnych wymiarów rur.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj złączkę skręcaną, upewniając się, że koniec rury jest czysty i przycięty prosto. Włóż rurę całkowicie do złączki i dokręć nakrętkę skręcaną mocno. Użyj odpowiednich narzędzi, aby zapobiec uszkodzeniu elementów. Regularnie sprawdzaj złączkę pod kątem oznak zużycia lub wycieku.

Specyfikatory tekstu recepty

Złączka skręcana Purmo's Floortec łączy rury ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami niezawodnie. Dostępna w różnych rozmiarach i wykonana z trwałych materiałów, ta złączka zapewnia długotrwałą wydajność. Montaż polega na przycięciu rury pod kątem prostym, pełnym wsunięciu jej do złączki i mocnym dokręceniu nakrętki skręcanej. Idealna do systemów ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych i komercyjnych

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003024 - Złączka z 2 połączeniami
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 1		Bejcowanie
Materiał połączenia 2		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 2		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 2		Bejcowanie
Model/kształt/forma		Prosty
Model		Trzyczęściowy
Model redukcyjny		No
Model mimośrodowy		No
Rura systemowa		Yes
Średnica nominalna połączenia 1		Inne
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	milimetr (mm)	16, 17, 25
Grubość ściany połączenia 1	milimetr (mm)	2, 3
Grubość ścianki rury łączącej, połączenie 1	milimetr (mm)	2, 3
Połączenie 1		Gwint wewnętrzny metryczny
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Średnica nominalna połączenia 2		3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	milimetr (mm)	20
Grubość ściany połączenia 2	milimetr (mm)	2
Grubość ścianki rury łączącej, połączenie 2	milimetr (mm)	2
Połączenie 2		Gwint wewnętrzny metryczny
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Główny kolor złącza		Inne
Norma kołnierza		ANSI
Klasa ciśnienia kołnierza		PN 10
Materiał uszczelki		Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Z kołnierzem oporowym		No
Wartość Zeta		5.4
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Długość	milimetr (mm)	25, 60, 80
Szerokość klucza	milimetr (mm)	27, 32
Moment dokręcania min	Newtonmetre (Nm)	25 - 35
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	5 - 95
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	Pressure (bar)	10
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze	Pressure (bar)	10
Z izolacją termiczną		No
Z uszczelkami		Yes
Zaślepiona		No
Wskaźnik połączenia		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Certyfikat FM		No
Certyfikat LPCB		No
Certyfikat ULC		No
Certyfikat UL		No
Certyfikat DIN-CERTCO		No
Znak jakości VdS		No
Aprobata TÜV		No
Znak jakości DVGW dla gazu		No
Znak jakości DVGW dla wody		No
Certyfikat NF 545		No
Certyfikat KIWA		No
Znak jakości Gastec QA		No
Certyfikat KOMO		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Aprobata typu zgodnie z BBR/EKS		No
Wysokość	milimetr (mm)	30
Głębokość	milimetr (mm)	30
Waga	Kilogram (kg)	0.25, 0.75, 0.824, 1

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZ0C25S34M25S00	FAZ0C25S34M25S00	Złączka zaciskowa [rura - rura] 25x2,3-25x2,3
FAZ0C34M25S00000	FAZ0C34M25S00000	Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] 25x2,3 na 3/4"
FBWAMFNE16E00P00	FBWAMFNE16E00P00	Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] 16x2 na 3/4"
FBWAMFNE17E00P00	FBWAMFNE17E00P00	Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] 17x2 na 3/4"