

Złączka skręcana rura-rozdzielacz

Poland - Purmo



- Solidne połączenie
- Dostępne w różnych rozmiarach
- Trwały
- Łatwa instalacja
- Materiały wysokiej jakości

Opis

Złączka skręcana podłączeniowa (rura - rozdzielacz) - złączka zaciskowa skręcana złożona jest z trzech części: nakrętki z gwintem wewnętrznym $\frac{3}{4}$ "^{3/4}, przeciętego pierścienia, eurostożka.

Złączkę skręcana (rura-rura) stosuje się absolutnie wyjątkowo, by wymienić uszkodzony fragment rury na pełnowartościowy w przypadku awarii.

Obszar zastosowania

Idealne do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego. Zapewnia solidne połączenie między rurami ogrzewania podłogowego a rozdzielaczami. Odpowiednie do zastosowań domowych i komercyjnych. Dostępne w różnych rozmiarach, aby dopasować się do różnych wymiarów rur.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj złączkę skręcana, upewniając się, że koniec rury jest czysty i przycięty prosto. Włóż rurę całkowicie do złączki i dokręć nakrętkę skręcana mocno. Użyj odpowiednich narzędzi, aby zapobiec uszkodzeniu elementów. Regularnie sprawdzaj złączkę pod kątem oznak zużycia lub wycieku.

Specyfikatory tekstu recepty

Złączka skręcana Purmo's Floortec łączy rury ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami niezawodnie. Dostępna w różnych rozmiarach i wykonana z trwałych materiałów, ta złączka zapewnia długotrwałą wydajność. Montaż polega na przycięciu rury pod kątem prostym, pełnym wsunięciu jej do złączki i mocnym dokręceniu nakrętki skręcanej. Idealna do systemów ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych i komercyjnych

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003024 - Złączka z 2 połączeniami
Głębokość	milimetr (mm)	30
Waga	Kilogram (kg)	0.25, 0.75, 0.824, 1
Wysokość	milimetr (mm)	30
Model		Trzyczęściowy
Model/kształt/forma		Prosty
Szerokość klucza	milimetr (mm)	27, 32
Połączenie 1		Gwint wewnętrzny metryczny
Połączenie 2		Gwint wewnętrzny metryczny
Długość	milimetr (mm)	25, 60
Moment dokręcania	Newtonmetre (Nm)	25, 35
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 1		Bejcowanie
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 2		Bejcowanie
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze	Pressure (bar)	10
Główny kolor złącza		Inne
Grubość ścianki rury łączącej, połączenie 1	milimetr (mm)	2, 3
Grubość ścianki rury łączącej, połączenie 2	milimetr (mm)	2
Wskaźnik połączenia		Yes
Wartość Zeta		5.4
Zaślepiąca		No
Z uszczelnkami		Yes
Średnica nominalna połączenia 2		3/4 cala (20)
Model mimośrodowy		No
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	milimetr (mm)	16, 17, 25
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	milimetr (mm)	20
Klasa ciśnienia kołnierza		PN 10
Z kołnierzem oporowym		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Grubość ściany połączenia 1	milimetr (mm)	2, 3
Grubość ściany połączenia 2	milimetr (mm)	2
Norma kołnierza		ANSI
Certyfikat FM		No
Certyfikat UL		No
Certyfikat ULC		No
Certyfikat LPCB		No
Materiał uszczelki		Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Model redukcyjny		No
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C Pressure (bar)		10
Średnia temperatura (praca ciągła)	Degrees celsius (°C)	5, 95
Średnica nominalna połączenia 1		Inne
Z izolacją termiczną		No
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		Yes
Rura systemowa		Yes
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Materiał połączenia 2		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Gatunek materiału połączenia 2		CuZn39Pb3 (CW617N)
Certyfikat DIN-CERTCO		No
Znak jakości VdS		No
Aprobata TÜV		No
Znak jakości DVGW dla gazu		No
Znak jakości DVGW dla wody		No
Certyfikat NF 545		No
Certyfikat KIWA		No
Znak jakości Gastec QA		No
Certyfikat KOMO		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Aprobata typu zgodnie z BBR/EKS		No

Dokumentacja

Opis dokumentu

Typ dokumentu

Link

Rzeczy

Kod artykułu

Kod przedmiotu

FAZOC25S34M25S00

Złączka zaciskowa [rura - rura] 25x2,3-25x2,3

FAZOC34M25S00000

Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] 25x2,3 na 3/4";

FBWAMFNE16E00P00

Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] 16x2 na 3/4"

FBWAMFNE17E00P00

Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] 17x2 na 3/4"
