

# Klemmverschraubung für Heizrohr

Germany - Purmo



- **Stabile Verbindung**
- **Erhältlich in verschiedenen Größen**
- **Langlebig**
- **Langlebige Befestigung in Fußbodenheizungsanwendungen**
- **Schnell und einfach zu verlegen**

## **Beschreibung**

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

## **Anwendungsbereich**

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

## **Auswahlkriterien**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

## **Grundlegende Benutzerhinweise**

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

## **Ausschreibungstext**

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

## **Garantie**

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren\* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

# Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Tiefe	Millimeter (mm)	30
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.25, 0.75
Höhe	Millimeter (mm)	30
Ausführung		3-teilig
Form		gerade
Schlüsselweite	Millimeter (mm)	27, 32
Anschluss 1		Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2		Innengewinde (metrisch)
Länge	Millimeter (mm)	60, 80
Anzugsdrehmoment	Newtonmeter (Nm)	25, 35
Oberflächenschutz Anschluss 1		vernickelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1		gebeizt (Metall)
Oberflächenschutz Anschluss 2		vernickelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2		gebeizt (Metall)
Konturcode Verbindung 1		verschiedene
Konturcode Verbindung 2		verschiedene
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	10
Hauptfarbe Fitting		sonstige
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1	Millimeter (mm)	3
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2	Millimeter (mm)	2
Mit Verbindungsanzeige		Ja
Zeta-Wert		5.4
Verschlossen		Nein
Mit Dichtungsmaterial		Ja
Nenndurchmesser Anschluss 2		3/4 Zoll (20)
Exzentrisch		Nein
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit Entlüfter		Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	Millimeter (mm)	25
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	Millimeter (mm)	20
Druckstufe Flansch		PN 10
Mit Stoßnocken		Nein
Wanddicke Anschluss 1	Millimeter (mm)	3
Wanddicke Anschluss 2	Millimeter (mm)	2

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Norm Flansch		ANSI
FM-Prüfung		Nein
UL-Prüfung		Nein
ULC-Qualitätskennzeichen		Nein
LPCB-Prüfung		Nein
Material Dichtung		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Reduzierend		Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	5, 95
Nenn Durchmesser Anschluss 1		sonstige
Mit thermischer Isolierung		Nein
Zugfest		Ja
Systemgebunden		Ja
Werkstoff des Anschlusses 1		Messing
Werkstoff des Anschlusses 2		Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Werkstoffgüte Anschluss 2		CuZn39Pb3 (CW617N)

# Downloads

Unterlage

Kategorie

Link

---

## Artikel

Artikelcode

Artikelbeschreibung

---

FAZOC25S34M25S00

PURMO Rohrkupplung 25 x 25 mm

---

FAZOC34M25S00000

Klemmverschraubung Uni 25 x 2,3mm

---