

Klemmverschraubung für Heizrohr

Germany - Purmo



- Sichere Verbindung
- verschiedene Größen
- Langlebig
- Langlebige Befestigung in Fußbodenheizungsanwendungen
- Schnell und einfach zu verlegen

Beschreibung

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

Anwendungsbereich

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

Ausschreibungstext

Die vormontierte Cleverfit uni smart ist eine Klemmverschraubung für Purmo PexPenta, SKR und Objekt line Heizrohr PEX-c und PE-RT. Sie besitzen eine hohe Betriebssicherheit, da immer die richtigen Verschraubungskomponenten vorkonfektioniert sind. Die Cleverfit uni smart Klemmverschraubungen sind mit den verschiedenen Purmo Heizrohren als System DIN CERTCO zertifiziert.

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Tiefe	Millimeter (mm)	30
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.25, 0.75
Höhe	Millimeter (mm)	30
Ausführung		3-teilig
Form		gerade
Schlüsselweite	Millimeter (mm)	27, 32
Anschluss 1		Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2		Innengewinde (metrisch)
Länge	Millimeter (mm)	60, 80
Anzugsdrehmoment	Newtonmeter (Nm)	25, 35
Oberflächenschutz Anschluss 1		vernickelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1		gebeizt (Metall)
Oberflächenschutz Anschluss 2		vernickelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2		gebeizt (Metall)
Konturcode Verbindung 1		verschiedene
Konturcode Verbindung 2		verschiedene
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	10
Hauptfarbe Fitting		sonstige
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1	Millimeter (mm)	3
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2	Millimeter (mm)	2
Mit Verbindungsanzeige		Ja
Zeta-Wert		5.4
Verschlossen		Nein
Mit Dichtungsmaterial		Ja
Nenndurchmesser Anschluss 2		3/4 Zoll (20)
Exzentrisch		Nein
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit Entlüfter		Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	Millimeter (mm)	25
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	Millimeter (mm)	20
Druckstufe Flansch		PN 10
Mit Stoßnocken		Nein
Wanddicke Anschluss 1	Millimeter (mm)	3
Wanddicke Anschluss 2	Millimeter (mm)	2

Merkmal	Einheit	Wert
Norm Flansch		ANSI
FM-Prüfung		Nein
UL-Prüfung		Nein
ULC-Qualitätskennzeichen		Nein
LPCB-Prüfung		Nein
Material Dichtung		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Reduzierend		Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	5, 95
Nenndurchmesser Anschluss 1		sonstige
Mit thermischer Isolierung		Nein
Zugfest		Ja
Systemgebunden		Ja
Werkstoff des Anschlusses 1		Messing
Werkstoff des Anschlusses 2		Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Werkstoffgüte Anschluss 2		CuZn39Pb3 (CW617N)
Anzugsdrehmoment	Newtonmeter (Nm)	25, 35

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FAZOC25S34M25S00	PURMO Rohrkupplung 25 x 25 mm
FAZOC34M25S00000	Klemmverschraubung Uni 25 x 2,3mm