



- Ensiasennuksen helppous
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Tasapainotoiminto
- Korkea IP-luokitus
- Kestävä

Kuvaus

Normaalisti kiinni, teho 1 W, IP 54 kaikissa asennusasennoissa, toimintoilmaisina ja pikalukko, sis. sovitinrengas (muiden merkkien sovitinrenkaat saatavana tilauksesta), First Open -toiminto helpottaa asennusta. Pidennetty 5 vuoden takuu

Käyttöalue

Sovellusalue

Vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaus

Takuu

Pidennetty takuu, 5 vuotta

Mitoitus

Muiden liitäntöjen käyttöön tutustu adapterivalikoimaamme.

Sovellusalue

Normaalisti kiinni, teho 1 W, IP 54 kaikissa asennusasennoissa, toimintoilmaisina ja pikalukko, sis. sovitinrengas (muiden merkkien sovitinrenkaat saatavana tilauksesta), First Open -toiminto helpottaa asennusta

käyttökohteita ovat vesikiertoinen lattialämmitys sekä lämmitys- ja Viilennysjärjestelmien venttiilit

Takuu

Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza toimilaite toimii toimilaitteena lämmityspiirijakajille ja patteriventtiileille Toimilaitteet voidaan liittää huoneen lämpötilansäätimiin yksittäin tai ryhmänä Ne toimivat termoelementillä joka aktivoituu lämmityskierukan avulla avaten tai sulkien venttiilin Tämä kustannustehokas huoltovapaa ja kestävä periaate varmistaa tehokkaan toiminnan Ohut muotoilu mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen adapterirenkään ja napsautusmekanismin avulla Ensimmäisen avauksen toiminto ja optinen avausilmaisina helpottavat käsittelyä Saatavilla 230V ja 24V versioina erikoisadapterit kolmannen osapuolen venttiileille pyynnöstä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011290 - Sähköinen servomoottori
Venttiiliin sopiva		Yes
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva		No
Syöttöjännite		230 V AC, 24 V AC/DC
Ohjaussignaali		kaksipiste
Käytönaikainen energiankulutus	watti (W)	1
Malli / Tyyppi		pitkittäinen
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		No
Liitäntäkaapelin pituus	metri (m)	1.5
Läpäisy		muu
Venttiiliitäntä		M30 x 1,5
Palautus nollajännitteellä		Yes
Jännitteetön suljettuna		Yes
Suojaustoiminnon tyyppi		NC (normaalisti kiinni)
Säädettävä toiminta-alue		No
Mekaanisen asetuksen näyttö		Yes
Käyttöaika	sekunti (s)	180
Momentti	newtonmetri (Nm)	100
Potentiaalivapaa pääkatkaisin		No
Iskunpituus	millimetri (mm)	5
Itsesäätävä köysijohdin		Yes
Maksimi kiertokulma	aste (°)	360
Turvatoiminnolla		Yes
Kotelointiluokka (NEMA)		3
Kotelointiluokka (IP)		IP54
Sallittu suhteellinen kosteus min	prosentti (%)	5 - 95
Käyttölämpötila min	celsiusaste (°C)	- 60
Korkeus	millimetri (mm)	55
Leveys	millimetri (mm)	40
Syvyys	millimetri (mm)	45
Rajähdyssuojattu		No
Kotelon/suojuksen materiaali		muovi

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza-esite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015238	FDA00NCS3NN540N0	Toimilaite 24 V, 2-johtoinen, M30 x 1,5
2015239	FDA30NCS3NN540N0	Toimilaite 230 V, 2-johtoinen, M30 x 1,5