

Unisenza aktuatorer

Norway - Purmo



- Første-åpen funksjon gjør den første installasjonen enkel og grei
- Forlenget 5-års garanti
- Balanseringsfunksjon
- Høy IP-klasse
- Holdbarhet

Beskrivelse

Unisenza aktuatorer gir en funksjonsindikator, snapplåsmekanisme og adapterring. Første-åpen-funksjonen gjør den første installasjonen enkel. Egnet for alle strålevarmesystemer og generatorer, den er normalt lukket, IP54-klassifisert og bruker 1W strøm. Produktet leveres med en utvidet 5-års garanti

Tiltenkt bruksområde

Unisenza aktuatorer 2-Wire er ideell for varmekretsfordelere og radiatorventiler. Den kan brukes med strålevarmesystemer, inkludert de med kjeler og varmepumper. Med 1W strømforbruk, IP54-klassifisering for alle monteringsposisjoner og først-åpen funksjon er den svært allsidig for ulike installasjoner.

Dimensjonering

For bruk av andre tilkoblinger, se vårt utvalg av adaptere.

Hvordan den brukes

Aktuatoren monteres med en snap-on-funksjon til adapteren. Den inkluderer en først-åpen-funksjon som holder aktuatoren åpen med 0,5 mm ved første installasjon. Etter første strømtilførsel vil aktuatoren lukke og forbli lukket når den ikke er strømforsynt. Denne funksjonen tillater systembalansering før kontroll.

AMA-tekst

Unisenza aktuatorer fungerer som aktuatorer for varmekretsfordelere og radiatorventiler. Aktuatorene kan tildeles den respektive romtemperaturkontrolleren individuelt eller som en gruppe. De opererer ved hjelp av et termoelement, aktivert av en varmespole, for å åpne eller lukke ventilen. Dette kostnadseffektive, vedlikeholdsfrie og holdbare prinsippet sikrer effektiv funksjon. Den slanke designen tillater plassbesparende installasjon via en adapterring med klikkmekanisme. Funksjoner som først-åpen-funksjon og optisk åpningsindikator letter enkel håndtering. Tilgjengelig i 230V og 24V versjoner, med spesialadaptere for tredjepartsventiler på forespørsel

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011290 - Elektrisk ventil/ servomotor
Item weight	Kilogram (kg)	0.101, 0.105
Bredde	Millimeter (mm)	40
Modell / utførelse		Roterende
Høyde	Millimeter (mm)	66
Dybde	Millimeter (mm)	40
Kapslingsmateriale		Plast
Omgivelsestemperatur	Grad Celsius (°C)	60
Lengde på tilkoblingskabel	Meter (m)	0.5
Regulering, på/av		Yes
Tilkobling til ventil		M30 x 1,5
Egnet for ventil		Yes
Matespenningsområde		230 V AC, 24 V AC

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDA00NCS3NN540N0	Actuator 24V, 2 Wire, M30x1,5
FDA30NCS3NN540N0	Actuator 230V, 2 Wire, M30x1,5