

Siłownik Unisenza - 2 przewody

Poland - Purmo



- Funkcja pierwszego otwarcia ułatwia początkową instalację
- Przedłużona 5-letnia gwarancja
- Funkcja równoważenia
- Wysoka klasa ochrony IP54
- Trwałe

Opis

Siłownik NC, cechujący się niskim poborem mocy na poziomie 1 W i wysokim stopniem ochrony IP 54 we wszystkich pozycjach montażu. Montowany na zatrzask, dostarczany z adapterami w komplecie. Wskaźnik stanu pracy otwarty/zamknięty. Funkcja First Open ułatwia pierwsze uruchomienie. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

Obszar zastosowania

Siłownik Unisenza - 2 przewody jest idealny do rozdzielaczy obiegów grzewczych i zaworów grzejnikowych. Może być używany w systemach ogrzewania podłogowego, w tym z kotłami i pompami ciepła. Zużycie mocy 1W, klasa IP54 dla wszystkich pozycji montażu i funkcja pierwszego otwarcia czynią go wszechstronnym.

Kryteria wyboru

Aby używać innych połączeń, zapoznaj się z naszą ofertą adapterów.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Siłownik Unisenza - 2 przewody jest montowany za pomocą funkcji zatrzaskowej do adaptera. Zawiera funkcję pierwszego otwarcia, która utrzymuje siłownik otwarty o 0,5 mm podczas początkowej instalacji. Po pierwszym zasileniu siłownik zamknie się i pozostanie zamknięty, gdy nie jest zasilany. Ta funkcja umożliwia wyrównanie systemu przed kontrolą.

Specyfikatory tekstu recepty

Siłownik Unisenza - 2 przewody służy jako siłownik dla rozdzielaczy obiegów grzewczych i zaworów grzejnikowych. Siłowniki mogą być przypisane do odpowiedniego regulatora temperatury pomieszczenia indywidualnie lub grupowo. Działają za pomocą termopary, aktywowanej przez grzałkę, aby otworzyć lub zamknąć zawór. Ta ekonomiczna, bezobsługowa i trwała zasada zapewnia wydajne działanie. Smukła konstrukcja umożliwia oszczędzającą miejsce instalację za pomocą pierścienia adaptera z mechanizmem kliknięcia. Funkcje takie jak funkcja pierwszego otwarcia i optyczny wskaźnik otwarcia ułatwiają obsługę. Dostępne w wersjach 230V i 24V, ze specjalnymi adapterami dla zaworów innych producentów na życzenie

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011290 - Serwonapęd elektryczny
Do zaworów		Yes
Napięcie zasilania		230 V AC, 24 V AC
Model		Obrotowy
Regulacja włącz/wyłącz		Yes
Długość kabla przyłączeniowego	Metre (m)	0.5
Rodzaj złącza do zaworu		M30 x 1,5
Dopuszczalna wilgotność względna min	Percentage (%)	-
Temperatura otoczenia min	Degrees celsius (°C)	0 - 60, 60
Wysokość	milimetr (mm)	55
Szerokość	milimetr (mm)	40
Głębokość	milimetr (mm)	45
Materiał obudowy		Tworzywo sztuczne
Waga	Kilogram (kg)	0.101, 0.105

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FDA00NCS3NN540N0	FDA00NCS3NN540N0	Siłownik termiczny 24V M30x1,5
FDA30NCS3NN540N0	FDA30NCS3NN540N0	Siłownik termiczny 230V M30x1,5