

Unisenza Digitaalinen termostaatti

Finland - Purmo



- Säättää lämmitystä ja Viilennystä
- erittäin litteä muotoilu
- valittavissa olevat ohjelmavaihtoehdot
- vapaasti määritettävä pudotuslämpötila
- Laajennettu 5 vuoden takuu

Kuvaus

Elektroninen PI-säädin (2-pisteinen tai PWM), jossa on hiljainen Triac-lähtö ja LCD-näyttö, lämpötila-alue 5-30 °C, napsautettava asennus uppoasennettavaan liittimeen, sopii lämmitykseen ja jäähdytykseen, ECO-toiminto, valittavissa olevat ohjelmavaihtoehdot (mukavuus, ECO, automaattinen, manuaalinen), vapaasti määritettävä pudotuslämpötila, ulkoisen lattia-anturin liitäntä, erittäin litteä muotoilu, syvyys vain 17 mm. 5 vuoden laajennettu takuu

Käyttöalue

Unisenza Digitaalinen termostaatti sopii lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä ECO-toimintaan. Siinä on erittäin ohut muotoilu ja lämpötila-alue 5-30°C, valittavat ohjelmavaihtoehdot (Comfort, ECO, Automaattinen, Manuaalinen) sekä mahdollisuus liittää ulkoinen lattia-anturi.

Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan käytä teknisiä asiakirjojamme, tuotemanuaaleja, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Sovellusalue

Elektroninen PI-säädin (2-piste tai PWM) hiljaisella Triac-lähdöllä ja LCD-näytöllä, lämpötila-alue 5-30°C, uppoasennettava kytkentälaite, sopii lämmitykseen ja jäähdytykseen ja ECO-käyttöön, valittavissa olevat ohjelmavaihtoehdot (Comfort, ECO, Automatic, Manual), vapaasti määritettävä lämpötilan alennus, liitäntä valinnaiseksi ulkoiselle lattia-anturille, erittäin litteä malli, syvyys vain 17 mm. Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza Digitaalinen termostaatti seinään asennettavana elektronisena PI-säätimenä (2-piste tai PWM) äänettömällä Triac-lähdöllä ja LCD-näytöllä Se tukee lämpötila-aluetta 5-30°C ja napsautusasennusta uppoasennettuun liitäntärasiaan Sopii lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä ECO-toimintaan Tarjoaa valittavissa olevat ohjelmavaihtoehdot, kuten Comfort, ECO, Automaattinen ja Manuaalinen tilat Ominaisuuksiin kuuluu vapaasti määriteltävä alennuslämpötila ja mahdollisuus liittää ulkoinen lattia-anturi Ultratasainen muotoilu on vain 17 mm syvä Mukana laajennettu 5 vuoden takuu

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti, EC010927 - Huonetermostaatti
Malli / Tyyppi		on/off
Teholähteen tyyppi		230 V AC, 24 V AC
Liitântätyyppi		kolmi-/nelijohtiminen
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 30
Ulkoinen anturi		Yes
Terminen takaisinkytkentä		ei ole
Säätötapa		PI
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 1
Säädettävä poikkeama		Yes
Lämpötila luettavissa		Yes
Ääni-indikaattori		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisim
Asennustapa		uppoasennus
Sisältää näytön		Yes
Käyttö		painike
Piilotettu toiminta		No
Talousvesipiiri		No
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24, 230
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	0.43, 4.2
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Kotelointiluokka (NEMA)		1
Rajähdyssuojattu		No
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Korkeus	millimetri (mm)	85
Leveys	millimetri (mm)	85
Syvyys	millimetri (mm)	25
Lämpötilaohjauksen luokka		I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	3

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Apple HomeKit -yhteensopiva		No
Google Assistant -yhteensopiva		No
Amazon Alexa -yhteensopiva		No
IFTTT-tuki		No
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		Yes
Tiedonsiirtoprotokolla		muu
Teholähteen tyyppi		24 V
Liitäntätyyppi		3-johdin
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 35
Ulkoinen anturi		Yes
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Itsesäätävä		No
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 2
Säädettävä poikkeama		Yes
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisim
Lämpötila luettavissa		Yes
Sisältää näytön		Yes
Kellotyyppi		vuosikello
Kellomalli		digitaalinen
Yliaikakytkin		No
Optimointi		Yes
Talousvesipiiri		No
Käyttö		painike
Soveltuu lattialämmitykseen		Yes
Soveltuu aluelämmitykseen		Yes
Kaukokäyttömahdollisuus		No
IFTTT-tuki		No
Läsnäolotunnuistuksella		No
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
Kytkenäohjelmien lukumäärä		5
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	0.4

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	85
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	1

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza-esite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FFU0PAAADNCCC350	Digital OnWall 24V PURMO Nord.
2015241	FFU0TAAFDNCCC350	Digitaalinen termostaatti 24V
2015240	FFU3TAAFDNCCC350	Digitaalinen termostaatti 230V