

Karta produktu

7/23/2025

Electronic Controls

Termostat Unisenza Digital

Poland - Purmo



- Kontroluje ogrzewanie i chłodzenie
- Ultrapłaski design
- Intuicyjny, łatwy w obsłudze wyświetlacz
- Opcjonalny czujnik podłogowy
- Przedłużona 5-letnia gwarancja

Opis

Elektroniczny regulator PI z wyświetlaczem LCD, do montażu w puszcze podtynkowej. Pozwala na regulację temperatury powietrza oraz temperatury podłogi. Może pracować w trybie ogrzewania/chłodzenia. Użytkownik może określić tryb pracy: komfort, obniżenie nocne NSB, program, manualny. Dostępny jest w wersji 230V i 24V. Termostat Digital ma zaledwie 17 mm głębokości i cechuje się estetycznym nowoczesnym wyglądem. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

Obszar zastosowania

Termostat Unisenza Digital nadaje się do ogrzewania i chłodzenia oraz trybu ECO. Posiada ultra-płaski design z zakresem temperatur 5-30°C, opcje programów (Komfort, ECO, Automatyczny, Ręczny) oraz opcjonalne połączenie z zewnętrznym czujnikiem podłogowym.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, prosimy o skorzystanie z naszych dokumentów technicznych, instrukcji produktu, usługi projektowej lub kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby najlepiej wykorzystać Termostat Unisenza Digital, upewnij się, że jest zamontowany na jednostce połączeniowej do montażu podtynkowego. Obsługuje wybieralne opcje programów (Komfort, ECO, Automatyczny, Ręczny) i posiada dowolnie definiowane temperatury obniżenia. Kompatybilny z dodatkowymi zewnętrznymi czujnikami podłogowymi, jego ultra-płaski design umożliwia łatwą integrację. Regularne aktualizacje i obsługę można utrzymać dzięki wyświetlaczowi LCD. Obowiązuje przedłużona gwarancja na 5 lat.

Specyfikatory tekstu recepty

Termostat Unisenza Digital InWall jako elektroniczny regulator PI (2-punktowy lub PWM) z bezszumowym wyjściem Triac i wyświetlaczem LCD. Obsługuje zakres temperatur od 5-30°C i montaż klikowy na jednostce podtynkowej. Odpowiedni do ogrzewania i chłodzenia oraz trybu ECO, oferuje wybieralne opcje programów, w tym tryby Comfort, ECO, Automatic i Manual. Posiada dowolnie definiowaną temperaturę obniżenia i opcjonalne połączenie z zewnętrznym czujnikiem podłogowym. Ultrapłaski design ma głębokość tylko 17 mm. Posiada przedłużoną 5-letnią gwarancję

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010927 - Termostat pokojowy
Model		Włącz/Wyłącz
Rodzaj źródła zasilania		24 V AC
Rodzaj połączenia		Trój-/czteroprzewodowy
Z odbiornikiem		No
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Czujnik zewnętrzny		Yes
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego		Brak
Charakterystyka sterowania		PI
Ogrzewanie		Yes
Liczba wyjść grzania		1
Do instalacji chłodniczych		Yes
Liczba wyjść chłodzenia		1
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Histereza regulowana		Yes
Z odczytem temperatury		Yes
Z sygnalizatorem dźwiękowym		No
Rodzaj czujnika		Czujnik rezystancyjny
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Z wyświetlaczem		Yes
Działanie/napęd		Przycisk
Ukryta obsługa		No
Z obiegiem CWU		No
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)
Maksymalne napięcie na stykach	Volt (V)	24, 230
Maksymalne obciążenie styków	Ampere (A)	0.43, 4.2
Stopień ochrony (IP)		IP30
Stopień ochrony (NEMA)		1
Wykonanie przeciwwybuchowe		No
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Wysokość	milimetr (mm)	85
Szerokość	milimetr (mm)	85
Głębokość	milimetr (mm)	45
Klasa regulatora temperatury		I
Zużycie energii w trybie czuwania	Watt (W)	3

Funkcja	Jednostka	Wartość
Kompatybilny z Apple HomeKit		No
Kompatybilny z Asystentem Google		No
Kompatybilny z Amazon Alexa		No
Z obsługą IFTTT		No
Waga	Kilogram (kg)	0.145

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFU0TAAFDNCCC321	FFU0TAAFDNCCC321	Termostat Unisenza DIGITAL 24V
FFU3TAAFDNCCC321	FFU3TAAFDNCCC321	Termostat Unisenza DIGITAL 230V