



- Zeitgemäßes Design
- Linke oder rechte Anschlussmöglichkeit
- Stilvolles, asymmetrisches Design
- Optionales Dual-Fuel-Kit verfügbar
- Hohe Effizienz

Beschreibung

Der VOGEL&NOOT Maranoa hat ein attraktives asymmetrisches Design, das Blöcke und Räume nutzt, um ein markantes Erscheinungsbild zu schaffen. Die großen flachen Heizrohre sind stilvoll und praktisch und bieten Flexibilität in jedem Projekt. Maranoa ist in ausgewählten RAL-, Metallic- oder speziellen Metallic-Oberflächen erhältlich. Er ist für hydraulische Heizsysteme geeignet und bietet optional eine Dual-Fuel-Fähigkeit.

Anwendungsbereich

Der VOGEL&NOOT Maranoa ist perfekt für Badezimmer, Garderoben und Küchen. Er verfügt über ein Zweirohrsystem mit verschiedenen Größen, ideal für private und gewerbliche Projekte. Dank seiner Dual-Fuel-Fähigkeit kann er in den wärmeren Monaten ohne das Hauptheizsystem betrieben werden.

Auswahlkriterien

Verschiedene Farben und Heizbefestigungs-Optionen sind verfügbar. Nutzen Sie unseren Design-Service für detaillierte Berechnungen oder unsere Broschüre für eine schnelle Auswahl.

Grundlegende Benutzerhinweise

Verlegen Sie den Maranoa mit Heizkörperventilen oder thermostatischen Heizkörperventilen zur Raumtemperaturregelung. Das ECO450 Dual Fuel Heater Kit ermöglicht die Nutzung in den wärmeren Monaten, ohne das gesamte Heizungssystem zu aktivieren, was energieeffizient ist. Stellen Sie sicher, dass die Halterungen, das Luftventil und der Stecker sicher positioniert sind.

Ausschreibungstext

Der VOGEL&NOOT Maranoa ist ein dekorativer Flachrohr-Handtuchwärmer aus Stahl, ideal für Badezimmer, Küchen und Garderoben. Er verfügt über ein hydraulisches System mit 2 x 1/2" Gewinde-Anschlüssen, geeignet für sowohl private als auch gewerbliche Heizungsanwendungen. Der Heizkörper kann mit Heizkörperventilen oder Thermostatventilen installiert werden, um die Raumtemperatur optimal zu steuern. Er enthält Halterungen, Entlüftungsventil und Stopfen. Das ECO450 Dual Fuel Heater Kit ermöglicht es dem Maranoa, unabhängig vom Zentralheizungssystem zu funktionieren, was ihn im Sommer effizient macht. Getestet nach BS EN 442 Standards, bietet er eine 10-jährige Garantie gegen Herstellungsfehler und ist in einer Vielzahl von RAL-, Metallic- oder speziellen Metallic-Oberflächen erhältlich. Das asymmetrische Design bietet visuelles Interesse und Flexibilität bei der Montage, unterstützt die Montage auf der linken oder rechten Seite.

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		9, 12, 15, 18
Höhe	Millimeter (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Länge	Millimeter (mm)	450, 600, 800
Tiefe	Millimeter (mm)	62
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	112 - 124
Form des Stahlungsrohres		oval, rechteckig
Form des Kollektors		dreieckig
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	219, 279, 347, 371, 446, 523
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	243, 312, 388, 414, 499, 585
n-Heizkörperexponent		1.211, 1.246, 1.261, 1.272, 1.282, 1.284
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	4
Wasserinhalt	Liter (l)	4.2, 5.7, 6.7, 7.2, 8.5, 10.2
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein

Merkmal	Einheit	Wert
Schwenkbar		Ja, Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		2, 4
Anschluss 1, untere Seite links		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Anschluss 8, unten rechts		Doppelanschluss, Auslass-Einlass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Ja
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Geeignet für Ablage		Ja
Mit Ablage		Nein
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		3.557, 4.034, 4.433, 5.086, 5.9, 6.637
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
Gewicht	Kilogramm (kg)	2,2, 10,93, 13, 13,1, 16,1, 16,4, 21,2, 24,3

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F8MA008304500D40	F8MA008304500D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 800 BL 450, RAL 9016
F8MA008306000D40	F8MA008306000D40	
F8MA011304500D40	F8MA011304500D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1100 BL 450, RAL 9016
F8MA011306000D40	F8MA011306000D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1100 BL 600, RAL 9016
F8MA014304500D40	F8MA014304500D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1400 BL 450, RAL 9016
F8MA014306000D40	F8MA014306000D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1400 BL 600 RAL 9016
F8MA017304500D40	F8MA017304500D40	
F8MA017306000D40	F8MA017306000D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1700 BL 600, RAL 9016