



- Zeitgemäßes Design
- Linke oder rechte Anschlussmöglichkeit
- Stilvolles, asymmetrisches Design
- Optionales Dual-Fuel-Kit verfügbar
- Hohe Effizienz

Beschreibung

Der Elato besticht vor allem durch seine flachen Heizelemente, die asymmetrisch zu den vertikalen Sammelrohren angeordnet sind. Sie sorgen für Extravaganz und bewahren gleichzeitig eine hohe Funktionalität.

Anwendungsbereich

Der Elato besticht vor allem durch seine flachen Heizelemente, die asymmetrisch zu den vertikalen Sammelrohren angeordnet sind. Sie sorgen für Extravaganz und bewahren gleichzeitig eine hohe Funktionalität.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Der Elato besticht vor allem durch seine flachen Heizelemente, die asymmetrisch zu den vertikalen Sammelrohren angeordnet sind. Sie sorgen für Extravaganz und bewahren gleichzeitig eine hohe Funktionalität.

Ausschreibungstext

Badheizkörper Elato

Badheizkörper Elato mit aufgesetzten, waagrecht geraden, in Dreiergruppen angeordneten Flachrohren 70 x 11 x 1,5 mm und senkrechten, seitlich angeordneten triangularen Sammelrohren

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage seitlicher Anschluss 2 x G 1/2" IG, jeweils oben und unten, für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links, in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Bad- und Designheizkörper Elato - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie

eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Anzahl der Rohre		9, 11, 15, 18
Höhe	Millimeter (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Länge	Millimeter (mm)	450, 600, 800
Tiefe	Millimeter (mm)	62
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	- 55
Form des Stahlungsrohres		rechteckig
Form des Kollektors		dreieckig
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	219, 279, 347, 371, 446, 523
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	243, 312, 388, 414, 499, 585
n-Heizkörperexponent		1.211, 1.246, 1.261, 1.272, 1.282, 1.284
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	4
Wasserinhalt	Liter (l)	4.2, 5.7, 6.7, 7.2, 8.5, 10.2
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Geeignet für Feuchträume		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Handtuchhalter		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein

Merkmal	Einheit	Wert
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Anschluss 1, untere Seite links		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Anschluss 8, unten rechts		Doppelanschluss, Auslass-Einlass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Ja
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Geeignet für Ablage		Ja
Mit Ablage		Nein
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		3.557, 4.034, 4.433, 5.086, 5.9, 6.637
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	406, 528, 668, 706, 855, 1008
Gewicht	Kilogramm (kg)	2.2, 10.93, 13, 13.1, 16.1, 16.4, 21.2, 24.3

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F8MA008304500D40	F8MA008304500D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 800 BL 450, RAL 9016
F8MA008306000D40	F8MA008306000D40	
F8MA011304500D40	F8MA011304500D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1100 BL 450, RAL 9016
F8MA011306000D40	F8MA011306000D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1100 BL 600, RAL 9016
F8MA014304500D40	F8MA014304500D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1400 BL 450, RAL 9016
F8MA014306000D40	F8MA014306000D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1400 BL 600 RAL 9016
F8MA017304500D40	F8MA017304500D40	
F8MA017306000D40	F8MA017306000D40	PURMO Badheizkörper Elato BH 1700 BL 600, RAL 9016