

# Karta produktu

7/23/2025

Towel Warmers

## Elato

Poland - Purmo



- Nowoczesny design
- Podłączenie z lewej lub prawej strony
- Stylowy, asymetryczny design
- Dostępny zestaw do zasilania dwupaliwowego
- Wysoka wydajność

## Opis

Elato to grzejnik łazienkowy o lekkiej konstrukcji zbudowanej z sekcji płaskich rur o przekroju prostokątnym. Asymetria elementów poziomych dodaje grzejnikowi funkcjonalności. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Obszar zastosowania

Purmo Maranoa jest idealny do łazienek, toalet i kuchni. Posiada system dwururowy z wyborem rozmiarów, co czyni go idealnym do projektów domowych i komercyjnych. Dzięki podwójnemu zasilaniu może działać w cieplejszych miesiącach bez głównego systemu grzewczego.

## Kryteria wyboru

Różne kolory i opcje mocy grzewczej są dostępne. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego do szczegółowych obliczeń lub zapoznaj się z naszą broszurą, aby szybko dokonać doboru.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Maranoa z zaworami grzejnikowymi lub termostatycznymi zaworami grzejnikowymi do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Zestaw grzewczy ECO450 Dual Fuel umożliwia użycie w cieplejszych miesiącach bez aktywacji całego systemu grzewczego, co czyni go energooszczędnym. Upewnij się, że zawieszenia, odpowietrznik i wtyczka są prawidłowo zamocowane.

## Specyfikatory tekstu recepty

Elato to grzejnik łazienkowy o lekkiej konstrukcji zbudowanej z sekcji płaskich rur o przekroju prostokątnym. Asymetria elementów poziomych dodaje grzejnikowi funkcjonalności.

Cztery króćce przyłączeniowe w kolektorach pionowych umożliwiają zarówno montaż lewo- jak i prawostronny. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Grzejnik łazienkowy Elato jest objęty 10-letnią gwarancją.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                      | Jednostka      | Wartość                                  |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Etim Class                                   |                | EC011023 - Grzejnik drabinkowy           |
| Materiał                                     |                | Stal                                     |
| Liczba rur                                   |                | 9, 11, 15, 18                            |
| Wysokość                                     | milimetr (mm)  | 830, 1130, 1430, 1730                    |
| Długość                                      | milimetr (mm)  | 450, 600, 800                            |
| Głębokość                                    | milimetr (mm)  | 62                                       |
| Odległość od ściany do czoła min             | milimetr (mm)  | 45 - 55                                  |
| Kształt rury promieniującej                  |                | Prostokątny                              |
| Kształt kolektora                            |                | Trójkątny                                |
| Sposób instalacji                            |                | Pionowy                                  |
| Rura promieniująca                           |                | Poziomy                                  |
| Model grzejnika                              |                | Prosty                                   |
| Model grzejnika ręcznikowego                 |                | Yes                                      |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 | Watt (W)       | 219, 279, 347, 371, 446, 523             |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65  | Watt (W)       | 406, 528, 668, 706, 855, 1008            |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40   | Watt (W)       | 243, 312, 388, 414, 499, 585             |
| Wykładnik potęgowy n                         |                | 1.211, 1.246, 1.261, 1.272, 1.282, 1.284 |
| Maks. ciśnienie robocze                      | Pressure (bar) | 4                                        |
| Zawartość wody (pojemność)                   | Litre (l)      | 4.2, 5.7, 6.7, 7.2, 8.5, 10.2            |
| Z grzejnikiem wentylatorowym                 |                | No                                       |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych        | Watt (W)       | 250, 300, 400, 600, 750                  |
| Kolor standardowy                            |                | Yes                                      |
| Kolor                                        |                | Biały                                    |
| Numer RAL                                    |                | 9016                                     |
| Oznaczenie połysku                           |                | Błyszczący                               |
| Do pomieszczenia wilgotnego                  |                | Yes                                      |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki            |                | Yes                                      |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik             |                | Yes                                      |
| Z lustrem                                    |                | No                                       |
| Sposób montażu                               |                | Na ścianie                               |
| Z osłonami bocznymi                          |                | No                                       |
| Z pokrywą górną                              |                | No                                       |
| Obrotowy                                     |                | No                                       |
| Do stosowania w obiegach CWU                 |                | No                                       |

| Funkcja                                  | Jednostka            | Wartość                                |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Liczba standardowych przyłączy           |                      | 4                                      |
| Przyłącze 1, na dole po lewej            |                      | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ      |
| Przyłącze 8, na dole po prawej           |                      | Podwójne przyłącze, odpływ-dopływ      |
| Rozmiar gwintu (w calach)                |                      | 1/2 cala                               |
| Z przyłączem jednopunktowym              |                      | No                                     |
| Złącze gwintowe                          |                      | Gwint wewnętrzny                       |
| Ze złączem odpowietrzającym              |                      | Yes                                    |
| Z odpowietrznikiem                       |                      | Yes                                    |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)     |                      | Yes                                    |
| Z zaworem spustowym                      |                      | No                                     |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym |                      | No                                     |
| Z głowicą termostatyczną                 |                      | Yes                                    |
| Z konsolami                              |                      | Yes                                    |
| Do elementu elektrycznego                |                      | Yes                                    |
| Z zaślepką zaworu                        |                      | Yes                                    |
| Z materiałem montażowym                  |                      | No                                     |
| Odpowiedni do półki                      |                      | Yes                                    |
| Z półką                                  |                      | No                                     |
| Kierunek montażu                         |                      | Pionowy                                |
| Czynnik K                                |                      | 3.557, 4.034, 4.433, 5.086, 5.9, 6.637 |
| Maks. temperatura pracy                  | Degrees celsius (°C) | 110                                    |
| Watt absolutny                           | Watt (W)             | 406, 528, 668, 706, 855, 1008          |
| Waga                                     | Kilogram (kg)        | 2.2, 10.93, 13.1, 16.1, 16.4, 24.3     |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                                           | Typ dokumentu       | Link                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024 | Broszura techniczna | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d</a> |
| Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024  | Katalog produktów   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff</a> |

# Rzeczy

| Local Code       | Kod artykułu     | Kod przedmiotu      |
|------------------|------------------|---------------------|
| F8MA008304500D40 | F8MA008304500D40 | Elato ELA 830x 450  |
| F8MA011304500D40 | F8MA011304500D40 | Elato ELA 1130x 450 |
| F8MA011306000D40 | F8MA011306000D40 | Elato ELA 1130x 600 |
| F8MA014304500D40 | F8MA014304500D40 | Elato ELA 1430x 450 |
| F8MA014306000D40 | F8MA014306000D40 | Elato ELA 1430x 600 |
| F8MA017306000D40 | F8MA017306000D40 | Elato ELA 1730x 600 |