

# Karta produktu

4/1/2025

Towel Warmers

## Santorini

Poland - Purmo



- Elegancki design
- Trwała konstrukcja
- Wysoka wydajność
- Wszechstronny montaż
- Dostosowane kolory

## Opis

Santorini to niezwykle uniwersalny, drabinkowy grzejnik łazienkowy przeznaczony do każdego rodzaju łazienki. Grzejnik ten prezentuje się bardzo elegancko, ponieważ dzięki specjalnej technice spawania kolektorów od środka oraz bez użycia lutu, miejsca połączeń są niewidoczne. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Obszar zastosowania

Santorini jest idealny do użycia w łazienkach, oferując ponadczasowy i klasyczny design. Nadaje się do systemów centralnego ogrzewania o maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar i maksymalnej temperaturze 110°C. Dostępny w różnych wymiarach, aby pasował do różnych przestrzeni.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać odpowiedni grzejnik Santorini, weź pod uwagę wymaganą moc cieplną, dostępną przestrzeń i typ połączenia. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego do szczegółowych obliczeń; do szybkiego doboru, zobacz naszą broszurę.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że grzejnik jest zainstalowany przez profesjonalistę. Model Santorini obejmuje 4 punkty połączeń, podczas gdy Santorini A oferuje 6. Dokładnie postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami montażu. Aby utrzymać optymalną wydajność, regularnie odpowietrzaj grzejnik za pomocą dołączonego odpowietrznika. Kompatybilność ze standardowymi systemami centralnego ogrzewania zapewnia łatwą integrację. Do malowania używaj określonych kolorów RAL, aby zachować estetykę i funkcjonalność produktu.

## Specyfikatory tekstu recepty

Santorini to niezwykle uniwersalny drabinkowy grzejnik łazienkowy przeznaczony w zasadzie do każdej łazienki. Grzejnik ten prezentuje się bardzo elegancko, ponieważ dzięki specjalnej technice spawania kolektorów od środka oraz bez użycia lutu, miejsca połączeń są niewidoczne. Klasyczny design sprawia zaś, że model ten będzie wyglądał dobrze w różnorodnych aranżacjach łazienki. Efektywny, funkcjonalny, trwały – posiada wszystkie cechy grzejników łazienkowych Purmo. Santorini produkowany jest w kolorze RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie. Wyposażony jest w zawieszanie o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik ½" i korek zaślepiający. Grzejnik objęty jest 10 letnią gwarancją.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                      | Jednostka      | Wartość                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                   |                | EC011023 - Grzejnik drabinkowy                                                  |
| Materiał                                     |                | Stal                                                                            |
| Gatunek materiału                            |                | Inne                                                                            |
| Liczba rur                                   |                | 15, 23, 29, 36                                                                  |
| Wysokość                                     | milimetr (mm)  | 714, 1134, 1470, 1500, 1764, 1800                                               |
| Długość                                      | milimetr (mm)  | 400, 500, 600, 750, 900                                                         |
| Głębokość                                    | milimetr (mm)  | 50                                                                              |
| Odległość od ściany do czoła min             | milimetr (mm)  | 42 - 64                                                                         |
| Kształt rury promieniującej                  |                | Okrągły                                                                         |
| Kształt kolektora                            |                | Okrągły                                                                         |
| Sposób instalacji                            |                | Pionowy                                                                         |
| Rura promieniująca                           |                | Poziomy                                                                         |
| Model grzejnika                              |                | Prosty                                                                          |
| Model grzejnika ręcznikowego                 |                | Yes                                                                             |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 | Watt (W)       | 168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745                             |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65  | Watt (W)       | 314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462                         |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40   | Watt (W)       | 187, 218, 251, 279, 305 ... 588, 593, 695, 713, 836                             |
| Wykładnik potęgowy n                         |                | 1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.2938 ... 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341 |
| Maks. ciśnienie robocze                      | Pressure (bar) | 10                                                                              |
| Zawartość wody (pojemność)                   | Litre (l)      | 2.7, 2.8, 3.2, 3.9, 4 ... 8.2, 8.5, 9.5, 9.9, 11.3                              |
| Z grzejnikiem wentylatorowym                 |                | No                                                                              |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych        | Watt (W)       | 300, 600, 900                                                                   |
| Kolor standardowy                            |                | Yes                                                                             |
| Kolor                                        |                | Biały                                                                           |
| Numer RAL                                    |                | 9016                                                                            |
| Oznaczenie połysku                           |                | Błyszczący                                                                      |
| Zabezpieczenie powierzchni                   |                | Lakierowanie                                                                    |
| Do pomieszczenia wilgotnego                  |                | Yes                                                                             |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki            |                | Yes                                                                             |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik             |                | No                                                                              |
| Z lustrem                                    |                | No                                                                              |
| Sposób montażu                               |                | Na ścianie                                                                      |
| Z osłonami bocznymi                          |                | No                                                                              |

| Funkcja                                  | Jednostka            | Wartość                                                                |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Z pokrywą górną                          |                      | No                                                                     |
| Obrotowy                                 |                      | No                                                                     |
| Do stosowania w obiegach CWU             |                      | No                                                                     |
| Liczba standardowych przyłączy           |                      | 2                                                                      |
| Przyłącze 1, na dole po lewej            |                      | Dopływ/odpływ                                                          |
| Przyłącze 8, na dole po prawej           |                      | Dopływ/odpływ                                                          |
| Rozmiar gwintu (w calach)                |                      | 1/2 cala                                                               |
| Z przyłączem jednopunktowym              |                      | No                                                                     |
| Złącze gwintowe                          |                      | Gwint wewnętrzny                                                       |
| Ze złączem odpowietrzającym              |                      | Yes                                                                    |
| Z odpowietrznikiem                       |                      | Yes                                                                    |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)     |                      | Yes                                                                    |
| Z zaworem spustowym                      |                      | No                                                                     |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym |                      | No                                                                     |
| Z głowicą termostatyczną                 |                      | No                                                                     |
| Z konsolami                              |                      | Yes                                                                    |
| Do elementu elektrycznego                |                      | Yes                                                                    |
| Z zaślepką zaworu                        |                      | Yes                                                                    |
| Z materiałem montażowym                  |                      | Yes                                                                    |
| Odpowiedni do półki                      |                      | Yes                                                                    |
| Z półką                                  |                      | No                                                                     |
| Kierunek montażu                         |                      | Pionowy                                                                |
| Czynnik K                                |                      | 2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339 |
| Maks. temperatura pracy                  | Degrees celsius (°C) | 110                                                                    |
| Watt absolutny                           | Watt (W)             | 314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462                |
| Waga                                     | Kilogram (kg)        | 5.8, 6.8, 7.8, 9, 9.2 ... 16.07, 18.2, 21.1, 21.7, 25.2                |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                                           | Typ dokumentu       | Link                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024 | Broszura techniczna | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d</a> |
| Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024  | Katalog produktów   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff</a> |
| Santorini, front view                                    | Rysunek techniczny  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e8e1f06-b84c-465a-ad0e-f91713b59704">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e8e1f06-b84c-465a-ad0e-f91713b59704</a> |
| Santorini, top view                                      | Rysunek techniczny  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3a7b51a-c89d-45f4-b980-53a471c36626">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3a7b51a-c89d-45f4-b980-53a471c36626</a> |
| Santorini, side view                                     | Rysunek techniczny  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0d199fc-6508-4a81-8f89-04825e35e06c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0d199fc-6508-4a81-8f89-04825e35e06c</a> |

# Rzeczy

| Local Code       | Kod artykułu     | Kod przedmiotu          |
|------------------|------------------|-------------------------|
| F3NA007004000000 | F3NA007004000000 | Santorini SAN 714x 400  |
| F3NA007005000000 | F3NA007005000000 | Santorini SAN 714x 500  |
| F3NA007006000000 | F3NA007006000000 | Santorini SAN 714x 600  |
| F3NA007007500000 | F3NA007007500000 | Santorini SAN 714x 750  |
| F3NA007009000000 | F3NA007009000000 | Santorini SAN 714x 900  |
| F3NA011004000000 | F3NA011004000000 | Santorini SAN 1134x 400 |
| F3NA011005000000 | F3NA011005000000 | Santorini SAN 1134x 500 |
| F3NA011006000000 | F3NA011006000000 | Santorini SAN 1134x 600 |
| F3NA011007500000 | F3NA011007500000 | Santorini SAN 1134x 750 |
| F3NA011009000000 | F3NA011009000000 | Santorini SAN 1134x 900 |
| F3NA015004000000 | F3NA015004000000 |                         |
| F3NA015005000000 | F3NA015005000000 | Santorini SAN 1470x 500 |
| F3NA015006000000 | F3NA015006000000 | Santorini SAN 1470x 600 |
| F3NA015007500000 | F3NA015007500000 | Santorini SAN 1470x 750 |
| F3NA015009000000 | F3NA015009000000 | Santorini SAN 1470x 900 |
| F3NA018004000000 | F3NA018004000000 |                         |
| F3NA018005000000 | F3NA018005000000 | Santorini SAN 1764x 500 |
| F3NA018006000000 | F3NA018006000000 | Santorini SAN 1764x 600 |
| F3NA018007500000 | F3NA018007500000 | Santorini SAN 1764x 750 |
| F3NA018009000000 | F3NA018009000000 | Santorini SAN 1764x 900 |