



- Tyylikäs muotoilu
- tyylikäs kromipinnoite
- runsaasti tilaa pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen
- Joustava asennus
- Maksimipaine

Kuvaus

Suora versio Flores CH seuraa seinää tyylikkäästi ja tarjoaa erottuvaa mutta hienostunutta ilmeikkyyttä. Sopii hyvin pieniinkin kylpyhuoneisiin. Flores Chrome on saatavana useissa korkeuksissa. Pienimpien mallien leveys on 500 mm, kun taas korkeimman mallin leveys on 600 mm, mikä tuo lisätilaa pyyhkeille. Vaakaputkien sijainti poikkeaa aiemmista malleista ja se on optimoitu tarjoamaan sekä tilaa pyyhkeille että tuottamaan lämpöä. Ei käyttövesijärjestelmään.

Käyttöalue

Flores CH on ihanteellinen kylpyhuoneasennuksiin, tarjoten tyylikkään lämmitys- ja pyyhkeidenkuivaustoiminnon. Siinä on G 1/2" liitännät, pystysuorat D-profiilikeräimet (40x30 mm), pyöreät lämmityselementit (22 mm halkaisija) ja se kestää enintään 8 barin työpaineen ja 110°C lämpötilan.

Mitoitus

Valitse oikea Flores CH -malli huomioimalla kylpyhuoneen koko, tarvittava lämmöntuotto ja asennustila. Käytä esitettämme tai suunnittelupalveluamme saadaksesi yksityiskohtaista apua.

Sovellusalue

Varmista, että radiaattori on asennettu mukana toimitetuilla seinäkonsolilla. Sekä vasemman että oikean puolen liitännät ovat mahdollisia, ja yläliitääntä varten on tilattava ja asennettava suihkuputki. Kiinnitä kromisilla säädettävillä konsolilla ja varmista, että pakkaus sisältää ilmanpoistiventtiilin ja tulpan. Liitä lämmitysjärjestelmään ja tarkista vuotojen varalta.

RT-kortisto

Flores CH kylpyhuoneen pyyhekuivain sisältää 22 mm halkaisijaltaan pyöreät putket, jotka on hitsattu D-profiilin keräimiin (40x30 mm), viimeistelty kromilla. Se tukee liitäntöjä 2 x G 1/2" kierteillä, yhteensopiva sekä vasemman että oikean puolen liitäntöjen kanssa, yläliitäntämahdollisuus suihkuputken asennuksen kautta. pyyhekuivain kestää enimmäiskäyttölämpötilan 110°C ja paineen 8 bar, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn. Se asennetaan kolmella säädettävällä seinäkonsolilla, jotka sisältyvät pakettiin, sekä pyörivällä ilmanpoistiventtiilillä ja tulppalla

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		16, 23, 28
Korkeus	millimetri (mm)	800, 1200, 1500
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Syvyys	millimetri (mm)	30
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	68 - 91
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Kollektorien muoto		pyöreä
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	255, 354, 516
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	715
N-eksponentti		1.2238, 1.2492, 1.2685
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	3.6, 5.26, 7.3
Puhallinlämmittimellä		No
Vakioväri		Yes
Väri		kromi, valkoinen
RAL-numero		9010
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		kromattu, lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Pyyhepidikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2", 3/4"

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yksipisteliitännällä		No
Kierrelitöntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitöntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No, Yes
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Kerroin K		1.784, 2.95, 3.893
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	255, 354, 516
Paino	kilogramma (kg)	7, 10.1, 14

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Flores CH, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9f34b888-a228-4dce-acbe-e95fdd8f1ede
Flores CH, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5e1d05ca-0252-461f-a0f4-f86a4545ad84
Flores CH, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97a38cfd-7b74-4495-b7b9-bcf912818e09
PURMO-tekeminen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530222	F35A00800500030SCHRO	Flores FLO0805 CH
5530232	F35A01200500030SCHRO	Flores FLO1205 CH
5530242	F35A01500600030SCHRO	Flores FLO1506 CH