



- Hohe WärmeBefestigung
- Modernes Design
- Passt problemlos für Handtücher
- Langlebige Konstruktion
- Vielseitige Farbauswahl

Beschreibung

Die runden symmetrisch angeordneten Rohre mit flachen Enden verleihen dem Badheizkörper Leros einen sanften und harmonischen Eindruck.

Anwendungsbereich

Die runden symmetrisch angeordneten Rohre mit flachen Enden verleihen dem Badheizkörper Leros einen sanften und harmonischen Eindruck.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die runden symmetrisch angeordneten Rohre mit flachen Enden verleihen dem Badheizkörper Leros einen sanften und harmonischen Eindruck.

Ausschreibungstext

Badheizkörper Leros

Badheizkörper Leros mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 30 x 1,2 mm, „Rohr-auf-Rohr“ mit Distanzstücken auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm

fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung,
Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung (AK 2-3 gem. VDI 6036)

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die
Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten
Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen
Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Badheizkörper Leros liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm montieren

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle
Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene
warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch
Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie
Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		15, 22
Höhe	Millimeter (mm)	1224, 1812
Länge	Millimeter (mm)	600
Tiefe	Millimeter (mm)	102
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	55 - 67
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		rund
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	325, 464
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	607, 870
n-Heizkörperexponent		1.222, 1.2286
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	5.85, 8.25
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	400, 600
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9010
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein

Merkmal	Einheit	Wert
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Geeignet für Ablage		Ja
Mit Ablage		Nein
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		5.094, 7.115
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	607, 870
Gewicht	Kilogramm (kg)	12.55, 17.45

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Leros, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d1fb363-e70a-4ca9-98c0-d536af80aa5a
Leros, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_850fa79c-3777-4fcf-a97d-3fd2d5885057
Leros, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22bead2e-72a7-47b6-bfc3-fca23e53c33e

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F5YA012006000300	F5YA012006000300	PURMO Badheizkörper Leros BH 1200 BL 600, RAL 9016
F5YA018006000300	F5YA018006000300	PURMO Badheizkörper Leros BH 1800 BL 600, RAL 9016