

# Ellipse - Vandbaseret håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Opmærksomhedsfangende design
- Let at rengøre
- Nem installation
- Fås i flere farvevarianter
- Intuitiv betjening

## Job beskrivelse

Ellipse, med sit elliptiske design, er et varmeelement, der fanger opmærksomhed i enhver indretning. Lavet af stål, fås det i både vandbaseret og elektrisk version, med farver som blank hvid, antracitgrå og ravneseort. Nem at installere og vedligeholde, Ellipse tilbyder intuitiv kontrol og en glat overflade, der letter rengøring

## Anvendelsesscenarier

Ellipse er ideel til badeværelsesmiljøer takket være dens elliptiske design og stålkonstruktion. Den understøtter en maksimal driftstemperatur på 110°C og et maksimalt tryk på 6 bar. Fås i vandbaseret og elektrisk version med centrale 1/2" hydrauliske forbindelser.

## Dimensionering

For produktvalg, overvej de tilgængelige størrelser (1390x390 mm og 1790x490 mm) og opvarmningsbehov. Kontakt vores designservice for flere detaljer.

## Sådan bruger du den

Installer Ellipse ved at fastgøre den til væggen med de medfølgende beslag. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er korrekt tilsluttet. For den elektriske version, brug stikproppropket og fjernbetjeningen til at justere temperaturen. Rengør regelmæssigt den glatte overflade for at bevare dens æstetik.

## AMA text

Ellipse er en vandbaseret og elektrisk håndklædetørrer, ideel til badeværelser. Fremstillet af stål, den har et unikt elliptisk design og en glat overflade for nem rengøring. Fås i forskellige størrelser og farver, den understøtter en maksimal temperatur på 110°C og et tryk på 6 bar. Nem at installere, den leveres med matchende beslag og tilbyder intuitiv kontrol for optimal komfort

## Garantidækning

# Teknisk detaljer

| Produkt egenskaber   | Enhedsenheder        | Værdiansættelse                     |
|--|----------------------|-------------------------------------|
| Etim Class   |                      | EC011023 - Rørradiator              |
| Monteringsretning  |                      | Vertikal                            |
| Faktor K   |                      | 5.702, 6.145                        |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W)<br>- 45/35 |                      | 254, 373                            |
| Maks. driftstemperatur                                       | Degrees celsius (°C) | 110                                 |
| Vægt   | Kilogram (kg)        | 13.1, 20.5                          |
| Watt Absolut   | Watt (W)             | 449, 690                            |
| Monteringsmetode   |                      | På væggen                           |
| Farve  |                      | Grå, Hvid, Sort                     |
| Højde  | Millimetre (mm)      | 1390, 1790                          |
| Dybde  | Millimetre (mm)      | 4                                   |
| RAL-nummer   |                      | 7016, 9005, 9016                    |
| Overfladebeskyttelse   |                      | Lakeret                             |
| Svingende  |                      | No                                  |
| Materialkvalitet   |                      | Andet                               |
| Længde   | Millimetre (mm)      | 390, 490                            |
| Materiale  |                      | Stål                                |
| Med monteringsmateriale                                      |                      | Yes                                 |
| Med forbindelsesblok   |                      | No                                  |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W)<br>- 70/40 |                      | 280, 414                            |
| Anvendelig med varmtvandskredsløb                            |                      | No                                  |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W)<br>- 55/45 |                      | 254, 372                            |
| Håndklædetørrer model  |                      | Yes                                 |
| Forbindelse BC, nederste midte                               |                      | Dobbelt forbindelse, udgang-indgang |
| Antal standardforbindelser                                   |                      | 2                                   |
| Med blæserovn  |                      | No                                  |
| Egnet til hylde  |                      | No                                  |
| Egnet til håndklædeholder                                    |                      | Yes                                 |
| Med drænvandventil   |                      | No                                  |
| Med afluftningsanlæg   |                      | Yes                                 |
| Med de-aerationsforbindelse                                  |                      | Yes                                 |
| Maks. driftstryk   | Pressure (bar)       | 6                                   |
| Med termostatknap  |                      | No                                  |
| Installation   |                      | Vertikal                            |
| Med drænmulighed (tilslutning)                               |                      | Yes                                 |

| Produkt egenskaber   | Enhedsenheder   | Værdiansættelse |
|--|-----------------|-----------------|
| Gevindforbindelse  |                 | Intern gevind   |
| Med håndklædeholder  |                 | Yes             |
| Gevindstørrelse (tommer)                                     |                 | 1/2 tomme       |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W)<br>- 75/65 |                 | 449,690         |
| N-eksponent  |                 | 1.1161, 1.2068  |
| Med sidelining   |                 | No              |
| Med enkeltpunktsforbindelse                                  |                 | No              |
| Med integreret termostatventil                               |                 | No              |
| Med blindpropper   |                 | No              |
| Formen af strålerøret  |                 | Andet           |
| Dybde fra væg til forsiden                                   | Millimetre (mm) | 68              |
| Med topforing  |                 | No              |
| Formen på samleren   |                 | Andet           |
| Strålerør  |                 | Vertikal        |
| Radiator design  |                 | Rund            |
| Egnet til elektrisk element                                  |                 | No              |
| Med spejl  |                 | No              |
| Med konsoller  |                 | Yes             |
| Egnet til fugtige rum  |                 | Yes             |
| Med hylde  |                 | No              |
| Standardfarve  |                 | No              |
| Glansgrad  |                 | Matt            |
| Certificeret i henhold til NF (varmt vand)                   |                 | No              |

# Dokumenter

| Dokumentbeskrivelse | Dokument type           | Link  |
|---------------------|-------------------------|---|
| Taethedstest        | Installationsvejledning | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |

## Varer i alt

| Bestillingskode      | Beskrivelse af artikel                 |
|----------------------|--|
| FLUA013903900N0S0001 | Ellipse 470 1460 Vitt RAL 9016         |
| FLUA013903900N0S0022 | Ellipse 470 1460 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLUA013903900N0S0029 | Ellipse 470 1460 Jet Svart RAL 9005    |
| FLUA017904900N0S0001 | Ellipse 570 1860 Vitt RAL 9016         |
| FLUA017904900N0S0022 | Ellipse 570 1860 Antracit Grå RAL 7016 |
| FLUA017904900N0S0029 | Ellipse 570 1860 Jet Svart RAL 9005    |