

Karta produktu

5/24/2025

Ellipse

Poland - Purmo



- Przyciągający wzrok design
- Łatwy do czyszczenia
- Łatwa instalacja
- Różnorodność opcji kolorystycznych
- Intuicyjne sterowanie

Opis

Ellipse to grzejnik, który przyciąga wzrok. Jego eliptyczny kształt odchodzi od wszystkich standardowych wzorów i tradycyjnych profili, przenosząc nas w zupełnie nowy wymiar projektowania łazienki. Grzejnik dostarczany z praktycznym wieszakiem na ręczniki. Grzejnik z podłączeniem środkowym. Standardowe kolory: czarny matowy RAL 9005, antracytowy matowy RAL 7016 i biały RAL 9016. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Obszar zastosowania

Ellipse - Grzejnik wodny jest idealny do łazienek dzięki swojemu eliptycznemu designowi i stalowej konstrukcji. Obsługuje maksymalną temperaturę pracy 110°C i maksymalne ciśnienie 6 bar. Dostępny w wersjach wodnej i elektrycznej, z centralnymi przyłączami hydraulicznymi 1/2".

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, rozważ dostępne rozmiary (1390x390 mm i 1790x490 mm) oraz potrzeby grzewcze. Skonsultuj się z naszym działem projektowym po więcej szczegółów.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Ellipse - Grzejnik wodny, mocując go do ściany za pomocą dostarczonych uchwytów. Upewnij się, że połączenia hydrauliczne są prawidłowo podłączone. W wersji elektrycznej użyj wtyczki Schuko i pilota do regulacji temperatury. Regularnie czyść gładką powierzchnię, aby zachować jej estetykę.

Specyfikatory tekstu recepty

Ellipse to stalowy grzejnik łazienkowy, którego eliptyczny kształt odchodzi od wszystkich standardowych wzorów i tradycyjnych profili. Grzejnik posiada stalowy reling do wieszania ręczników. Przednia płyta ma grubość 3 mm, tylna 0,8 mm, a miejsca zgrzewów płaszcza wodnego ukryte są na tylnej ścianie grzejnika. Przyłącza to 2 x GW 1/2" środkowe od dołu i 1 x GW 1/2" na górze. Dostępny w kolorach RAL 9016 (S0001) biały mat, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny. Akcesoria dołączone do grzejnika: 2 stalowe zawieszenia ścienne w kolorze grzejnika, odpowietrznik, stalowy reling. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Liczba uchwytów podłogowych		6
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.702, 6.145
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Waga	Kilogram (kg)	13.1
Watt absolutny	Watt (W)	449, 690
Sposób montażu		Na ścianie
Kolor		Biały, Czarny, Szary
Wysokość	milimetr (mm)	1390, 1790
Głębokość	milimetr (mm)	4
Numer RAL		7016, 9005, 9016
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Obrotowy		No
Gatunek materiału		Inne
Długość	milimetr (mm)	390, 490
Materiał		Stal
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	0.7
Z materiałem montażowym		No, Yes
Z blokiem połączeniowym		No
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	280, 414
Do stosowania w obiegach CWU		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	254, 372
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, odpływ-dopływ
Liczba standardowych przyłączy		2
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Odpowiedni do półki		No
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	6
Z głowicą termostatyczną		No
Sposób instalacji		Pionowy
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		Yes
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - Watt (W)		449,690
75/65		
Wykładnik potęgowy n		1.1161, 1.2068
Z osłonami bocznymi		No
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z zaślepką zaworu		No, Yes
Kształt rury promieniującej		Inne
Odległość od ściany do czoła	milimetr (mm)	68
Z pokrywą górną		No
Kształt kolektora		Inne
Rura promieniująca		Pionowy, Poziomy
Model grzejnika		Okrągły
Do elementu elektrycznego		No
Z lustrem		No
Z konsolami		Yes
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Z półką		No
Kolor standardowy		No
Oznaczenie połysku		Matowy
Certyfikat zgodny z NF (ciepła woda)		No
Kierunek montażu		Pionowy
Waga	Kilogram (kg)	13.1, 20.5

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura techniczna grzejniki łazienkowe Figuresse - 06/2022	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0
PL Manual Figuresse Ellipse Impulse	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b65ba526-412d-4be4-9685-1ddaba15dd00

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FLUA013903900N0S0001	Ellipse 1390x390 R9016 Matowy
FLUA013903900N0S0022	Ellipse 1390x390 R7016 Matowy
FLUA013903900N0S0029	Ellipse 1390x390 R9005 Matowy
FLUA017904900N0S0001	Ellipse 1790x490 R9016 Matowy
FLUA017904900N0S0022	Ellipse 1790x490 R7016 Matowy
FLUA017904900N0S0029	Ellipse 1790x490 R9005 Matowy