



- Design attrayant et captivant
- Facilité de nettoyage
- Installation facile
- Variété de couleurs
- Contrôle intuitif

## Description

Ellipse, avec son design elliptique, est un élément de chauffage qui attire l'attention dans chaque environnement. Réalisé en acier, il est disponible en versions hydraulique et électrique, avec une gamme de couleurs incluant blanc brillant, gris anthracite et noir corbeau. Facile à installer et à entretenir, Ellipse offre un contrôle intuitif et une surface lisse qui facilite le nettoyage

## Domaine d'application

Ellipse est idéal pour les salles de bain, grâce à son design elliptique et sa construction en acier. Il supporte une température maximale de 110°C et une pression maximale de 6 bars. Disponible en versions hydraulique et électrique, avec Raccordements hydrauliques centrales de 1/2".

## Critères de sélection

Pour la sélection du produit, considérez les dimensions disponibles (1390x390 mm et 1790x490 mm) et les besoins de chauffage. Consultez notre service de conception pour plus de détails.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez Ellipse - Sèche-serviettes hydraulique en le fixant au mur avec les supports fournis. Assurez-vous que les Raccordements hydrauliques sont correctement raccordés. Pour la version électrique, utilisez la prise Schuko et la télécommande pour régler la température. Nettoyez régulièrement la surface lisse pour maintenir l'esthétique.

## Spécifications du Texte de Prescription

Ellipse est un sèche-serviettes hydraulique et électrique, idéal pour les salles de bain. Fabriqué en acier, il offre un design elliptique unique et une surface lisse pour un nettoyage facile. Disponible en différentes tailles et couleurs, il supporte une température maximale de 110°C et une pression de 6 bars. Facile à installer, il est équipé de supports assortis et offre un contrôle intuitif pour un confort optimal

## Garantie

5 ans de garantie

# Spécification

| Caractéristique                                | Unité               | Valeur                          |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Etim Class                                     |                     | EC011023 - Radiateur à tubes    |
| Direction de montage                           |                     | Verticale                       |
| Facteur K                                      |                     | 5.702, 6.145                    |
| Température de fonctionnement maximale         | degrés Celsius (°C) | 110                             |
| Poids                                          | kilogramme (kg)     | 13.1                            |
| Watt Absolu                                    | watt (W)            | 449, 690                        |
| Type de montage                                |                     | Sur mur                         |
| Couleur                                        |                     | Blanc, Gris, Noir               |
| Hauteur                                        | millimètre (mm)     | 1390, 1790                      |
| Profondeur                                     | millimètre (mm)     | 4                               |
| Numéro RAL                                     |                     | 7016, 9005, 9016                |
| Traitement de surface                          |                     | Laqué                           |
| Pivotant                                       |                     | No                              |
| Qualité du matériau                            |                     | Autre                           |
| Longueur                                       | millimètre (mm)     | 390, 490                        |
| Matériau                                       |                     | Acier                           |
| Contenu en eau                                 | litre (l)           | 0.7                             |
| Avec matériau de fixation                      |                     | No                              |
| Avec bloc de connexion                         |                     | No                              |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40       | watt (W)            | 280, 414                        |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire           |                     | No                              |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 | watt (W)            | 254, 372                        |
| Connexion BC, centre bas                       |                     | Double connexion, sortie-entrée |
| Nombre de raccordements standard               |                     | 2                               |
| Avec un radiateur soufflant                    |                     | No                              |
| Convient pour étagère                          |                     | No                              |
| Avec robinet de distribution                   |                     | No                              |
| Pression de travail max.                       | bar (bar)           | 6                               |
| Avec bouton de thermostat                      |                     | No                              |
| Montage                                        |                     | Verticale                       |
| Raccord fileté                                 |                     | Filetage intérieur              |
| Dimension du filetage (en pouces)              |                     | 1/2 pouce                       |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65       | watt (W)            | 449, 690                        |
| Exposant N                                     |                     | 1.1161, 1.2068                  |

| Caractéristique                         | Unité           | Valeur                |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Avec revêtement latéral                 |                 | No                    |
| Avec raccordement 1 point               |                 | No                    |
| Vanne thermostatique intégrée           |                 | No                    |
| Avec plot de remplissage                |                 | No                    |
| Forme du tube radiant                   |                 | Autre                 |
| Profondeur à partir du mur              | millimètre (mm) | 68                    |
| Avec revêtement supérieur               |                 | No                    |
| Forme du collecteur                     |                 | Autre                 |
| Tube radiant                            |                 | Horizontal, Verticale |
| Type de radiateur                       |                 | Rond                  |
| Conversion modèle mixte possible        |                 | No                    |
| Avec miroir                             |                 | No                    |
| Avec étagère                            |                 | No                    |
| Couleur standard                        |                 | No                    |
| Degré de brillance                      |                 | Mat                   |
| Certifié selon la norme NF (eau chaude) |                 | No                    |
| Mounting direction                      |                 | Verticale             |
| Item weight                             | kilogramme (kg) | 13.1, 20.5            |

# Ressources

| Description du Document                                 | Type de Document  | Link                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure Figuresse                                      | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a</a> |
| Catalogue Produits & Solutions Génie Climatique 07_2024 | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c</a> |

# Articles

| Code Article Global  | Description de l'Article                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| FLUA013903900N0S0001 | Radiateur Sèche-serviettes Ellipse 1390x390 RAL 9016 Matt |
| FLUA013903900N0S0022 | Ellipse 470 1460 Anthracite grey RAL 7016                 |
| FLUA013903900N0S0029 | Ellipse 470 1460 Jet black RAL 9005                       |
| FLUA017904900N0S0001 | Radiateur Sèche-serviettes Ellipse 1790x490 RAL 9016 Matt |
| FLUA017904900N0S0022 | Ellipse 570 1860 Anthracite grey RAL 7016                 |
| FLUA017904900N0S0029 | Ellipse 570 1860 Jet black RAL 9005                       |