



- Auffälliges Design
- Lange Haltbarkeit
- Farbauswahl: Weiß, Anthrazitgrau und Tiefschwarz
- Betriebseffizienz
- einfache Montage

Beschreibung

Der Impulse Heizkörper zeichnet sich durch ein markantes Wellen-Design aus, das Badezimmern eine moderne Note verleiht. Hergestellt aus hochwertigem Weichstahl, ist er für maximale Haltbarkeit und Befestigung ausgelegt und arbeitet bei Drücken bis zu 6 bar und Temperaturen bis zu 95°C. Die Produktlinie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Höhen und Breiten (1390-1790 mm und 500-590 mm) und ist in Weiß, Anthrazitgrau und Tiefschwarz erhältlich. Die Endbearbeitung erfolgt nach Industriestandards wie DIN 55900 und die Verpackung stellt sicher, dass der Heizkörper bis zur Montage unbeschädigt bleibt

Anwendungsbereich

Impulse Heizkörper sind ideal für Badezimmer und andere Wohnräume. Sie arbeiten unter einem maximalen Druck von 6 bar und haben Abmessungen von 1390 oder 1790 mm in der Höhe und 500 oder 590 mm in der Breite. Sie verbessern die Innenästhetik mit ihrem geschwungenen Design.

Auswahlkriterien

Für die Produktauswahl berücksichtigen Sie Abmessungen, maximale Betriebstemperatur (95°C) und Druck (6 bar). Für eine maßgeschneiderte Lösung nutzen Sie unseren Design-Service oder für eine schnelle Auswahl unsere Broschüre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Montieren Sie den Impulse Heizkörper mit den zwei mitgelieferten Wandhalterungen an der Wand. Stellen Sie sicher, dass farblich abgestimmte Halterungen verwendet werden. Verbinden Sie die 1/2" Mittelanschlüsse und entlüften Sie das Gerät über den hinteren Anschluss. Befolgen Sie die DIN 55900 und EN 442 Standards für die Endbearbeitung und Behandlung. Überschreiten Sie nicht die maximalen Betriebstemperaturen und -drücke. Lassen Sie die Verpackung um den Heizkörper bis zur endgültigen Montage, um Schäden zu vermeiden.

Ausschreibungstext

Der Impulse ist ein hochwertiger Design-Heizkörper, erhältlich in zwei Höhen (1390 und 1790 mm) und zwei Breiten (500 und 590 mm). Er zeichnet sich durch ein markantes Wellen-Design aus und besteht aus Weichstahl, der den EN442-Standards entspricht. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 95°C bei einem Druck von 6 bar. Optisch ist er in RAL 9016 Weiß, RAL 7016 Grau und RAL 9005 Schwarz erhältlich, andere Farben sind auf Anfrage verfügbar. Der Heizkörper kann mit zwei mitgelieferten Wandhalterungen montiert werden, die farblich zum Heizkörper passen. Die Behandlung erfolgt nach DIN 55900-Standards, um Haltbarkeit und Befestigung zu gewährleisten

Garantie

Auf all unsere Purmo Produkte gewähren wir eine erweiterte Purmo Garantie (ab Kaufdatum) auf Material- und/oder Produktionsfehler. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Faktoren, wie z. B. die Wasserqualität, verursacht wurden.

Innerhalb der unten genannten Garantiezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler auch Ersatz für Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren Schäden (Mangelfolgeschäden). Ferner für Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung der mangelhaften Purmo Komponenten und für den Einbau, Anbringung, Verlegung von mangelfreien Purmo Komponenten.

Die erweiterte Purmo Garantie ist nur wirksam, wenn die Purmo Komponenten durch einen anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb installiert wurden. Voraussetzung ist ferner, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

5 Jahre

- auf alle Unisenza und Unisenza Plus Komponenten
- auf die Design-Badheizkörper: Ellipse, Gate, Impulse, Slim, Twist und Rasp der Figuresse Reihe

2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmale	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Höhe	Millimeter (mm)	1390, 1790
Länge	Millimeter (mm)	500, 590
Tiefe	Millimeter (mm)	68
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	68 - 80
Form des Stahlungsrohres		sonstige
Form des Kollektors		sonstige
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		vertikal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	340, 509
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	614, 914
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	376, 563
n-Heizkörperexponent		1.146, 1.1592
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	6
Wasserinhalt	Liter (l)	0,9, 1,2
Mit Heizlüfter		Nein
Standardfarbe		Nein
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		matt
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Handtuchhalter		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		2

Merkmal	Einheit	Wert
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Anschlussblock		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Geeignet für Ablage		Nein
Mit Ablage		Nein
Zertifiziert nach NF (Heißwasser)		Nein
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		6.588, 10.326
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	614, 914
Gewicht	Kilogramm (kg)	20.5, 30

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Prospekt Figuresse Design-Badheizkörper	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b
Impulse, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a850c10-b93e-4dab-8a38-c8d6d2d6f77a
Impulse, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e936e013-e5c1-4a40-8749-52b0af595556
Impulse, measurements	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cac0172d-c7ba-465f-96a3-d8e8962c116a
Impulse, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78f10121-72b3-4444-8ff7-4dc959506a4d

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FLVA013905000N0S0001	FLVA013905000N0S0001	
FLVA017905900N0S0001	FLVA017905900N0S0001	