

Impulse - Vedenlämmittimen kuivausteline

Finland - Purmo



- Innovatiivinen muotoilu
- Helppo asennus
- Laadukkaat materiaalit
- Värivaihtoehtojen monipuolisuus
- Helppo huoltaa

Kuvaus

Impulse on teräksinen vedenlämmittimen kuivausteline, jolle on ominaista aaltoileva muotoilu, joka haastaa perinteet. Saatavana kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattamustana RAL 9005, se sopii erilaisiin sisustustyyliin. Vankalla rakenteella ja korkealaatuisella viimeistelyllä se on suunniteltu kestäämään aikaa, tarjoten lämpöä ja tyyliä.

Käyttöalue

Impulse on ihanteellinen moderneihin kylpyhuoneisiin aaltoilevan muotoilunsa ansiosta. Tukee 2 x 1/2" keskitettyjä hydrauliliitäntöjä, maksimipaine 6 bar, maksimilämpötila 95°C, ja käyttää pehmeää terästä E220-CR2-S3-EN-10305-5.

Mitoitus

Tuotevalintaa varten ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä esitteitämme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Impulse - Vedenlämmittimen kuivausteline seinälle mukana toimitetuilla kannattimilla. Varmista, että putkiliitännät ovat hyvin kiinnitettyjä. Tarkista, että paine ei ylitä 6 baria ja lämpötila ei ylitä 95°C. Puhdista pehmeällä liinalla pinnan säilyttämiseksi.

RT-kortisto

Impulse on teräksinen vedenlämmittimen kuivausteline, joka on suunniteltu moderneihin kylpyhuoneisiin. Sen aaltoileva muotoilu tarjoaa ainutlaatuisen estetiikan ja edistyksellisiä toimintoja. Se tukee keskitettyjä hydraulisia liitäntöjä, ja sen maksimikäyttöpaine on 6 bar ja maksimilämpötila 95°C. Valmistettu pehmeästä teräksestä E220-CR2-S3-EN-10305-5, se on saatavilla kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattapintaisena korpinmustana RAL 9005. Asennus on helppoa, sillä mukana on patterin väriset kiinnikkeet, jotka takaavat turvallisen ja vakaan kiinnityksen.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	1390, 1790
Pituus	millimetri (mm)	500, 590
Syvyys	millimetri (mm)	4
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	68 - 80
Vaakaputkien muoto		muu
Kollektorien muoto		muu
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		pystysuora
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenuivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	340, 509
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	614, 914
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	376, 563
N-eksponentti		1.146, 1.1592
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	6
Puhallinlämmittimellä		No
Vakioväri		No
Väri		harmaa, musta, valkoinen
RAL-numero		7016, 9005, 9016
Kiiltoaste		matta
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhepidikkeeksi		Yes
Pyyhepidikkeellä		Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitântöjen lukumäärä		2
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitântä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yksipisteliitännällä		No
Kierreläitäntä		sisäkierre
Liitäntäpaneelilla		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosalla		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii hyllylle		No
Hyllyllä		No
NF-sertifiointi (kuuma vesi)		No
Asennussuunta		pystysuora
Kerros K		6.588, 10.326
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	614, 914
Paino	kilogramma (kg)	20.5, 30

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Impulse, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a850c10-b93e-4dab-8a38-c8d6d2d6f77a
Impulse, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e936e013-e5c1-4a40-8749-52b0af595556
Impulse, measurements	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cac0172d-c7ba-465f-96a3-d8e8962c116a
Impulse, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78f10121-72b3-4444-8ff7-4dc959506a4d

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
FLVA013905000N0S0001	FLVA013905000N0S0001	Impulse 1390x500 RAL 9016 Matt
FLVA013905000N0S0022	FLVA013905000N0S0022	Impulse 1390x500 RAL 7016 Matt
FLVA013905000N0S0029	FLVA013905000N0S0029	Impulse 1390x500 RAL 9005 Matt
FLVA017905900N0S0001	FLVA017905900N0S0001	Impulse 1790x590 RAL 9016 Matt
FLVA017905900N0S0022	FLVA017905900N0S0022	Impulse 1790x590 RAL 7016 Matt
FLVA017905900N0S0029	FLVA017905900N0S0029	Impulse 1790x590 RAL 9005 Matt