

Gate - Vesikiertoinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Tyylikäs muotoilu
- Asennuksen monipuolisuus
- Väri vaihtoehtojen monipuolisuus
- Korkea tehokkuus
- Helppo asennus

Kuvaus

Gate - Vesikiertoinen pyyhekuivain on design-elementti, joka yhdistää estetiikan ja toiminnallisuuden. Pyöreät lämmitysputket, jotka on asennettu pystysuoriin putkiin, luovat visuaalisen vaikutelman, joka muistuttaa porttia. Saatavana eri korkeuksina ja leveyksinä, se sopii monenlaisiin ympäristöihin. Sähkövastuksen asentaminen mahdollistaa yhdistetyn toiminnan, lisäten tuotteen monipuolisuutta. Valmistettu pehmeästä teräksestä, se täyttää UNI EN 442 -standardin, mikä takaa tehokkuuden ja turvallisuuden. Saatavana kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana.

Käyttöalue

Gate - Vesikiertoinen pyyhekuivain on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin, pystysuorat putket 30 mm ja vaakasuorat 22 mm. Tukee enintään 10 barin painetta ja käyttölämpötilaa jopa 110°C. Saatavana eri korkeuksina ja leveyksinä eri tiloihin.

Mitoitus

Valitse sopiva tuote huomioimalla tilasi koko ja tarvittava lämpöteho. Katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Asenna Gate - Vesikiertoinen pyyhekuivain kiinnittämällä se seinään mukana tulevilla 4 kannakkeella, jotka ovat samanvärisiä kuin pyyhekuivain. Voidaan integroida sähkövastus yhdistettyä käyttöä varten. Varmista, että hydrauliset liitännät on kytketty oikein ja että paine ei ylitä 10 bar. Tarkista, että käyttölämpötila ei ylitä 110°C. Saatavana kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattapintaisena korpinmustana RAL 9005.

RT-kortisto

Gate - Vesikiertoinen pyyhekuivain on suunniteltu tarjoamaan tehokasta lämmitystä ja houkuttelevaa muotoilua. Valmistettu pehmeästä teräksestä, se täyttää UNI EN 442 -standardin, mikä takaa turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn. Saatavilla eri kokoisina, pystysuorat putket ovat 30 mm ja vaakasuorat 22 mm, ja se kestää enintään 10 barin paineen ja 110°C käyttölämpötilan. Sähkövastus voidaan integroida yhdistettyä käyttöä varten. Saatavilla kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattapintaisena korpinmustana RAL 9005, se sopii mihin tahansa sisustustyyliin.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		24, 30, 36
Korkeus	millimetri (mm)	1194, 1514, 1834
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Syvyys	millimetri (mm)	97
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	97 - 109
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Kollektorien muoto		pyöreä, suorakulmainen
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	292, 354, 359, 425, 441, 520
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	325, 392, 400, 473, 492, 580
N-eksponentti		1.1707, 1.2305, 1.2341, 1.2458, 1.2482, 1.2485
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	400, 600
Vakioväri		No, Yes
Väri		harmaa, musta, valkoinen
RAL-numero		7016, 9005, 9016
Kiiltoaste		kiiltävä, matta
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhepidikkeeksi		Yes
Pyyhepidikkeellä		No, Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No, Yes
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2, 4

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Kaksinkertainen liitäntä, ulostulo-sisäänmeno
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Liitäntäpaneelilla		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosa		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		No, Yes
Sopii hyllylle		Yes
Hyllyllä		No
NF-sertifiointi (kuuma vesi)		No
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		4.44, 5.184, 6.325, 6.387, 6.605, 7.444
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Seinätukien määrä		4
Watti Absoluuttinen	watti (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Paino	kilogramma (kg)	11.04, 12.63, 13.79, 15.77, 16.52, 18.9

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Gate, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ca76d7d-c485-4f70-b727-b9a8db92ed29
Gate, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b002d48-b721-446d-bb46-8f32875db5c3
Gate, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2d9f3efa-d4dc-4c8f-81a3-0232d9f8c8c6

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
FHZA011905000N00	FHZA011905000N00	Gate 1194x500 R9016
FHZA011905000N0S0022	FHZA011905000N0S0022	Gate 1194x500 R7016M
FHZA011905000N0S0029	FHZA011905000N0S0029	Gate 1194x500 R9005M
FHZA011906000N00	FHZA011906000N00	Gate 1194x600 R9016
FHZA011906000N0S0022	FHZA011906000N0S0022	Gate 1194x600 R7016M
FHZA011906000N0S0029	FHZA011906000N0S0029	Gate 1194x600 R9005M
FHZA015105000N00	FHZA015105000N00	Gate 1514x500 R9016
FHZA015105000N0S0022	FHZA015105000N0S0022	Gate 1514x500 R7016M
FHZA015105000N0S0029	FHZA015105000N0S0029	Gate 1514x500 R9005M
FHZA015106000N00	FHZA015106000N00	Gate 1514x600 R9016
FHZA015106000N0S0022	FHZA015106000N0S0022	Gate 1514x600 R7016M
FHZA015106000N0S0029	FHZA015106000N0S0029	Gate 1514x600 R9005M
FHZA018305000N00	FHZA018305000N00	Gate 1834x500 R9016
FHZA018305000N0S0022	FHZA018305000N0S0022	Gate 1834x500 R7016M
FHZA018305000N0S0029	FHZA018305000N0S0029	Gate 1834x500 R9005M
FHZA018306000N00	FHZA018306000N00	Gate 1834x600 R9016
FHZA018306000N0S0022	FHZA018306000N0S0022	Gate 1834x600 R7016M
FHZA018306000N0S0029	FHZA018306000N0S0029	Gate 1834x600 R9005M