



- Tehokas lämmitys
- keskiliitäntä
- runsaasti tilaa pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen
- sopii erinomaisesti moderniin sisustukseen
- Kestävä rakenne

Kuvaus

Innovatiivisen ja käytännöllisen Apoliman litteät osat kaartuvat kevyesti ja tasaisesti taaksepäin. Houkutteleva malli on täydellinen valinta kaikkiin moderneihin kylpyhuoneisiin ja tarjoaa runsaasti tilaa pyyhkeille. Apolima-pyyhekuivaimessa on erityinen muotoilu, kytkentä keskellä ja litteät osat, jotka tarjoavat runsaasti tilaa pyyhkeille. Vakioväri on RAL 9016, mutta myös muita RAL-värejä on saatavana. Tätä pyyhekuivainta ei voi yhdistää sähköiseen uppokuumentimeen. Käyttöpaine 4 bar. Ei käyttövesijärjestelmään.

Käyttöalue

Apolima on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin, tarjoten tehokasta lämmitystä ja tilaa useille pyyhkeille. Maksimilämpötila on 110°C, maksimipaine 4 bar ja se täyttää EN 442 -standardit, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Asentaaksesi Apolima-pyyhekuivaimen, kiinnitä se seinään mukana tulevalla asennussarjalla, jossa on säädettävät seinäkiinnikkeet, ilmausventtiili ja sulikutulppa. Varmista G 1/2" liitäntä sekä tulo- että lähtöpuolelle. Noudata tavanomaisia asennusmenetelmiä lämpölaajenemisen mahdollistamiseksi ja katso yksityiskohtaiset ohjeet asennusoppaasta.

RT-kortisto

Apolima-pyyhekuivaimet koostuvat pystysuoraan järjestetyistä kolmionmuotoisista keräinputkista (51 x 42 x 42 mm) ja vaakasuoraan taivutetuista litteistä lämmityselementeistä (70 x 11 mm). Sopii kylpyhuone- ja keittiöasennuksiin, kuivaimen maksimikäyttölämpötila on 110°C ja maksimikäyttöpaine 4 bar. Siinä on kaksi taakse hitsattua kiinnityskannaketta ja mukana tulee asennussarja, jossa on säädettävät seinäkannakkeet, ilmausventtiili, peitetulppa, ruuvit ja seinätulpat. Saatavana vakiovalkoisena RAL 9016, muita RAL-värejä voidaan mukauttaa tarpeen mukaan. Tuote noudattaa EN 442 -standardeja, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn ja lämmitystehokkuuden

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		9, 12, 15, 18
Korkeus	millimetri (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Pituus	millimetri (mm)	650, 800
Syvyys	millimetri (mm)	62
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	114 - 124
Vaakaputkien muoto		suorakulmainen
Kollektorien muoto		kolmiomainen
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		hiukan taivutettu
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	293, 383, 474, 675
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	558, 732, 909, 1300
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	327, 428, 530, 755
N-eksponentti		1.26, 1.266, 1.273, 1.284
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	4
Vesitilavuus	litra (l)	5.3, 7.1, 8.9, 12.2
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	400, 600, 900
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhedikkeeksi		Yes
Pyyhedikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosa		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		No
Sopii hyllylle		Yes
Hyllyllä		No
Asennussuunta		pystysuora
Kerroy K		4.036, 5.171, 6.248, 8.56
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	558, 732, 909, 1300
Paino	kilogramma (kg)	3.4, 12.8, 17.1, 21.5

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Apolima, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01ea-44fa-aa32-f4a3997ad7b9
Apolima, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51c-4e72-9486-e89e4fbfd285
Apolima, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf6-4312-b70a-facd446e04de
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530312-old	F8JA008306500320	APOLIMA 9T065 HYD C2 R9016
5530313-old	F8JA011306500320	APOLIMA 12T065 HYD C2 R9016
5530314-old	F8JA014306500320	APOLIMA 15T065 HYD C2 R9016
5530315-old	F8JA017308000320	APOLIMA 18T080 HYD C2 R9016