

Squasy - Vedenlämmittimen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Tyylikäs muotoilu
- Monipuolinen käyttö
- Helppo asennus
- Värivaihtoehdot
- Korkea tehokkuus

Kuvaus

Squasy on monitoiminen vedenlämmittimen pyyhekuivain, joka yhdistää muotoilun ja käytännöllisyyden. Neliönmuotoiset vaakaputket 30x30 mm ja pystysuorat 40x30 mm on hitsattu yhtenäiseksi pinnaksi. Saatavana kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se voidaan asentaa sähkövastuksella yhdistelmäkäyttöön. Ihanteellinen pyyhkeiden ja tilojen lämmittämiseen, Squasy täyttää UNI EN 442 -standardin ja kestää enintään 8 barin paineen.

Käyttöalue

Squasy - Vedenlämmittimen pyyhekuivain on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja asuintiloihin, kiitos 30x30 mm neliönmuotoisten vaakaputkien ja 40x30 mm pystysuorien putkien. Se kestää enintään 8 barin paineen ja 95°C käyttölämpötilan. Täyttää UNI EN 442 -standardin, tarjoaa tyylikkään ja toimivan muotoilun.

Mitoitus

Valitse sopiva Squasy - Vedenlämmittimen pyyhekuivain malli tilasi koon mukaan ja katso esitteemme nopeaa valintaa varten. Ota yhteyttä suunnittelupalveluumme saadaksesi apua.

Sovellusalue

Asenna Squasy kiinnittämällä se seinään mukana tulevilla neljällä kannakkeella, jotka ovat samanvärisiä kuin pyyhekuivain. On mahdollista lisätä sähkövastus yhdistettyä toimintaa varten. Varmista, että vesiliitännät on kytketty oikein. Noudata asennusohjeita välttääksesi vahinkoja asennuksen aikana.

RT-kortisto

Squasy on design-vedenlämmittimen pyyhekuivain, joka sopii erinomaisesti moderneihin kylpyhuoneisiin. Se on valmistettu pehmeästä teräksestä, jossa on 30x30 mm neliöputket ja 40x30 mm pystysuorat putket, ja tarjoaa jatkuvan viimeistelyn kiillotetun hitsauksen ansiosta. Se kestää enintään 8 barin paineen ja jopa 95°C käyttölämpötilan. Saatavana kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattapintaisena korpinmustana RAL 9005. Voidaan asentaa sähkövastuksella yhdistettyyn käyttöön. Täyttää UNI EN 442 -standardin, mikä takaa tehokkuuden ja tyylin.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	1120, 1360, 1840
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Syvyys	millimetri (mm)	40
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Vaakaputkien muoto		neliö
Kollektorien muoto		suorakulmainen
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenuivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
N-eksponentti		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	400, 500, 600, 750, 800
Vakioväri		No
Väri		harmaa, musta
RAL-numero		7016, 9005
Kiiltoaste		matta
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierrelitöntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitöntä)		Yes

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Kannattimilla		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Kerroin K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Squasy, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16c3918c-a351-4560-834f-bdb38a4ffcb
Squasy, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf99f2a9-13ab-44aa-a434-b392e7864d27
Squasy, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e27f4569-9ab9-437a-a3ee-012e76aec80f

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FHUA011205000N00	Squasy 1120x500 RAL 9016
	FHUA011205000N0S0022	Squasy 1120x500 RAL 7016 Matt
	FHUA011205000N0S0029	Squasy 1120x500 RAL 9005 Matt
	FHUA011206000N00	Squasy 1120x600 RAL 9016
	FHUA011206000N0S0022	Squasy 1120x600 RAL 7016 Matt
	FHUA011206000N0S0029	Squasy 1120x600 RAL 9005 Matt
	FHUA013605000N00	Squasy 1360x500 RAL 9016
	FHUA013605000N0S0022	Squasy 1360x500 RAL 7016 Matt
	FHUA013605000N0S0029	Squasy 1360x500 RAL 9005 Matt
	FHUA013606000N00	Squasy 1360x600 RAL 9016
	FHUA013606000N0S0022	Squasy 1360x600 RAL 7016 Matt
	FHUA013606000N0S0029	Squasy 1360x600 RAL 9005 Matt
	FHUA018405000N00	Squasy 1840x500 RAL 9016
	FHUA018405000N0S0022	Squasy 1840x500 RAL 7016 Matt
	FHUA018405000N0S0029	Squasy 1840x500 RAL 9005 Matt
	FHUA018406000N00	Squasy 1840x600 RAL 9016
	FHUA018406000N0S0022	Squasy 1840x600 RAL 7016 Matt
	FHUA018406000N0S0029	Squasy 1840x600 RAL 9005 Matt