



- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Hochwertige Verarbeitung
- Optimaler Trocknungsraum
- Vielfältige Farbauswahl
- sichere Konstruktion

## Beschreibung

Die Twist Heizkörper-Serie verfügt über horizontale und vertikale RundHeizrohre, die für eine ausgewogene Ästhetik sorgen. Die langlebige Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung entspricht den DIN 55900 und EN 442 Standards. Mit maximalen Drücken und Temperaturen, die für moderne Badezimmer geeignet sind, in verschiedenen Höhen und Standardbreiten erhältlich.

## Anwendungsbereich

Twist Heizkörper sind ideal für moderne Badezimmer und bieten ausreichend Platz zum Trocknen von Handtüchern. Sie unterstützen sowohl linke als auch rechte Anschlüsse und sind vielseitig einsetzbar. Geeignet für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar, eine maximale Temperatur von 110°C, EN 442 konform und in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.

## Auswahlkriterien

Für die optimale Heizkörperauswahl nutzen Sie unseren Design-Service oder unsere Broschüre für schnelle Optionen. Verwenden Sie Abschnittsberechnungen zur Bestimmung der besten Passform.

## Grundlegende Benutzerhinweise

Montieren Sie den Heizkörper mit den mitgelieferten Wandhalterungen. Stellen Sie sicher, dass die Farbe der Halterung zum Heizkörper passt. Verbinden Sie ihn mit 4 x G 1/2"-Anschlüssen. Verpackung bis zur Montage aufbewahren, um Schäden zu vermeiden. Nur außerhalb der Schutzklasse 1 verlegen. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Anschlüsse den örtlichen Standards entsprechen.

## Ausschreibungstext

Twist Heizkörper verfügen über horizontale Ø22mm und vertikale Ø30mm RundHeizrohre, die in einem Rohr-auf-Rohr-Design verschweißt sind. Erhältlich in Höhen von 1194mm und 1674mm mit einer Standardbreite von 910mm. Sie kommen mit 4 x G 1/2" Anschlüssen und 4 Stahl-Wandhalterungen fertig in RAL 9016 (weiß), RAL 7016 (matt anthrazitgrau) oder RAL 9005 (matt tiefschwarz), mit benutzerdefinierten Farben erhältlich. Maximaler Betriebsdruck beträgt 10 bar und maximale Temperatur 110°C, entspricht EN 442 Standards. Einzelne verpackt mit verstärkten Ecken und Schrumpffolie zum Schutz.

## Garantie

Auf all unsere Purmo Produkte gewähren wir eine erweiterte Purmo Garantie (ab Kaufdatum) auf Material- und/oder Produktionsfehler. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Faktoren, wie z. B. die Wasserqualität, verursacht wurden.

Innerhalb der unten genannten Garantiezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler auch Ersatz für Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren Schäden (Mangelfolgeschäden). Ferner für Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung der mangelhaften Purmo Komponenten und für den Einbau, Anbringung, Verlegung von mangelfreien Purmo Komponenten.

Die erweiterte Purmo Garantie ist nur wirksam, wenn die Purmo Komponenten durch einen anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb installiert wurden. Voraussetzung ist ferner, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

5 Jahre

- auf alle Unisenza und Unisenza Plus Komponenten
- auf die Design-Badheizkörper: Ellipse, Gate, Impulse, Slim, Twist und Rasp der Figuresse Reihe

2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

# Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		30, 42
Höhe	Millimeter (mm)	1190, 1670
Länge	Millimeter (mm)	900
Tiefe	Millimeter (mm)	97
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	97 - 109
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		rund
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	382, 512
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	706, 957
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	424, 570
n-Heizkörperexponent		1.2043, 1.2257
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	5.65, 7.9
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	600
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9010
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Anschlussblock		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Ja
Mit Blindstopfen		Nein
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Geeignet für Ablage		Nein
Mit Ablage		Nein
Zertifiziert nach NF (Heißwasser)		Ja
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		6.349, 7.916
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	706, 957
Gewicht	Kilogramm (kg)	13.09, 18.26

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Prospekt Figuresse Design-Badheizkörper	Produktkatalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b</a>
Twist, front view	Technische Zeichnung	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598</a>
Twist, side view	Technische Zeichnung	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189</a>
Twist, top view	Technische Zeichnung	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140</a>

# Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FLSA011909000N00	FLSA011909000N00	
FLSA016709000N00	FLSA016709000N00	