

Rasp - Vedenkiertoinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Tyylikäs muotoilu
- Monipuolisuus
- Väri vaihtoehtojen monipuolisuus
- Helppo asennus
- Korkea tehokkuus

Kuvaus

Rasp on design-vedenkiertoinen pyyhekuivain, jossa on D-muotoiset vaakasuorat ja pystysuorat putket, ihanteellinen moderneihin tiloihin. Sen ohut rakenne ja mahdollisuus asentaa sähkövastus tekevät siitä monipuolisen ja sopivan erilaisiin tarpeisiin. Saatavana kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sulautuu helposti mihin tahansa sisustukseen.

Käyttöalue

Rasp - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin, sillä se lämmittää ja kuivaa pyyhkeet tehokkaasti. Valmistettu pehmeästä teräksestä, kestää enintään 110°C lämpötilan ja 5 barin paineen. Saatavilla eri kokoisina ja värisinä, sopii moniin ympäristöihin.

Mitoitus

Valitaksesi Rasp - Vedenkiertoinen pyyhekuivain, ota huomioon tilasi koko ja tarvittava lämpöteho. Katso suunnittelupalvelumme tai esite nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Rasp - Vedenkiertoinen pyyhekuivain kiinnittämällä se seinään mukana tulevilla neljällä kiinnikkeellä, jotka ovat samanvärisiä kuin pyyhekuivain. Varmista, että vesiliitännät on kytketty oikein. On mahdollista lisätä sähkövastus yhdistettyä käyttöä varten. Noudata EN 442 -standardeja asennuksessa ja käytössä.

RT-kortisto

Rasp on design-vedenkiertoinen pyyhekuivain, joka on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin. Valmistettu pehmeästä teräksestä, se kestää enintään 110°C lämpötilan ja 5 barin käyttöpaineen. Saatavilla eri kokoisina ja värisinä, se sopii monenlaisiin ympäristöihin. Sisältää kiinnikkeet helppoa asennusta varten ja tarjoaa mahdollisuuden asentaa sähkövastus yhdistettyä käyttöä varten. EN 442 -standardien mukainen, se takaa tehokkuuden ja turvallisuuden.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		9, 11, 13
Korkeus	millimetri (mm)	1222, 1510, 1800
Pituus	millimetri (mm)	600, 700
Syvyys	millimetri (mm)	97
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	- 93
Vaakaputkien muoto		suorakulmainen
Kollektorien muoto		D-profiili
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	353, 398, 415, 467, 478, 536
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	393, 442, 461, 519, 531, 596
N-eksponentti		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	5
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	400, 600, 800
Vakioväri		No, Yes
Väri		harmaa, musta
RAL-numero		7016, 9005
Kiiltoaste		matta
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhedidikkeeksi		No
Pyhgedidikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Liitäntäpaneelilla		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosa		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii hyllylle		No
Hyllyllä		No
NF-sertifiointi (kuuma vesi)		Yes
Asennussuunta		pystysuora
Kerroy K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Seinätukien määrä		4
Watti Absoluuttinen	watti (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Paino	kilogramma (kg)	17.91, 19.79, 21.89, 24.19

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Rasp, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_015bc014-abb5-4957-b33a-0b4656ec0cc0
Rasp, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4de92cd4-55dc-4170-92eb-026e137a51f8
Rasp, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
FLTA012206000N00	FLTA012206000N00	Rasp 1222x606 R9016
FLTA012206000N0S0022	FLTA012206000N0S0022	Rasp 1222x606 R7016M
FLTA012206000N0S0029	FLTA012206000N0S0029	Rasp 1222x606 R9005M
FLTA012207000N00	FLTA012207000N00	Rasp 1222x706 R9016
FLTA012207000N0S0022	FLTA012207000N0S0022	Rasp 1222x706 R7016M
FLTA012207000N0S0029	FLTA012207000N0S0029	Rasp 1222x706 R9005M
FLTA015106000N00	FLTA015106000N00	Rasp 1510x606 R9016
FLTA015106000N0S0022	FLTA015106000N0S0022	Rasp 1510x606 R7016M
FLTA015106000N0S0029	FLTA015106000N0S0029	Rasp 1510x606 R9005M
FLTA015107000N00	FLTA015107000N00	Rasp 1510x706 R9016
FLTA015107000N0S0022	FLTA015107000N0S0022	Rasp 1510x706 R7016M
FLTA015107000N0S0029	FLTA015107000N0S0029	Rasp 1510x706 R9005M
FLTA018006000N00	FLTA018006000N00	Rasp 1798x606 R9016
FLTA018006000N0S0022	FLTA018006000N0S0022	Rasp 1798x606 R7016M
FLTA018006000N0S0029	FLTA018006000N0S0029	Rasp 1798x606 R9005M
FLTA018007000N00	FLTA018007000N00	Rasp 1798x706 R9016
FLTA018007000N0S0022	FLTA018007000N0S0022	Rasp 1798x706 R7016M
FLTA018007000N0S0029	FLTA018007000N0S0029	Rasp 1798x706 R9005M