

Karta produktu

7/23/2025

Towel Warmers

Rasp

Poland - Purmo



- Elegancki design
- Wszechstronność
- Różnorodność kolorów dostępnych dla tego grzejnika pozwala na łatwe dopasowanie go do każdego wystroju wnętrza
- Łatwy w montażu
- Wysoka wydajność

Opis

Płaski kształt i konstrukcja grzejnika łazienkowego Rasp nadają mu wyjątkowo elegancki wygląd. Szerokie prostokątne sekcje zapewniają wystarczająco dużo miejsca do suszenia ręczników.

Obszar zastosowania

Rasp - Grzejnik łazienkowy wodny jest idealny do łazienek i kuchni, dzięki zdolności do ogrzewania i suszenia ręczników. Wykonany z miękkiej stali, obsługuje maksymalną temperaturę 110°C i ciśnienie robocze 5 bar. Dostępny w różnych rozmiarach i kolorach, pasuje do różnych wnętrz.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Rasp - Grzejnik łazienkowy wodny, uwzględnij wielkość przestrzeni i wymaganą moc cieplną. Skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Rasp - Grzejnik łazienkowy wodny, mocując go do ściany za pomocą 4 dołączonych uchwytów, dopasowanych do koloru grzejnika. Upewnij się, że połączenia hydrauliczne są prawidłowo podłączone. Można zintegrować grzałkę elektryczną do pracy kombinowanej. Postępuj zgodnie z normami EN 442 dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Specyfikatory tekstu recepty

Rasp to stalowy grzejnik łazienkowy zbudowany z pionowych elementów grzejnych w kształcie litery „D” o wymiarach 40 x 30 mm ukrytych pod ozdobną maskownicą oraz poziomych, płaskich profili grzewczych o wymiarach 70 x 11 mm. Łączenie kolektorów wykonano metodą spawania „rura na rurze”. Przyłącza: 4 x GW 1/2 " dolne (w tym 2 x GW 1/2 " środkowe) i 2 x GW 1/2 " górne. Kolory RAL 9016 biały, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny. Akcesoria dołączone do grzejnika: 4 zawieszenia ściennie w kolorze grzejnika, korki, odpowietrznik. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		9, 11, 13
Wysokość	milimetr (mm)	1222, 1510, 1800
Długość	milimetr (mm)	600, 700
Głębokość	milimetr (mm)	97
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	- 93
Kształt rury promieniującej		Prostokątny
Kształt kolektora		Profil D
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	353, 398, 415, 467, 478, 536
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	393, 442, 461, 519, 531, 596
Wykładnik potęgowy n		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	5
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	400, 600, 800
Kolor standardowy		No, Yes
Kolor		Czarny, Szary
Numer RAL		7016, 9005
Oznaczenie połysku		Matowy
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		No
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		No
Z półką		No
Certyfikat zgodny z NF (ciepła woda)		Yes
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Liczba uchwytów ściennych		4
Watt absolutny	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Waga	Kilogram (kg)	17.91, 19.79, 21.89, 24.19

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
PL Manual Figuresse Rasp	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_519adf6c-4769-47ac-a11a-b58a1d96bcce
Broszura techniczna grzejniki łazienkoweFiguresse - 06/2022	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0
Rasp, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_015bc014-abb5-4957-b33a-0b4656ec0cc0
Rasp, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4de92cd4-55dc-4170-92eb-026e137a51f8
Rasp, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FLTA012206000N00	FLTA012206000N00	Rasp 1798x606 R7016 Matowy
FLTA012206000N0S0022	FLTA012206000N0S0022	Rasp 1798x606 R9016
FLTA012206000N0S0029	FLTA012206000N0S0029	Rasp 1510x706 R9005 Matowy
FLTA012207000N00	FLTA012207000N00	Rasp 1510x706 R7016 Matowy
FLTA012207000N0S0022	FLTA012207000N0S0022	Rasp 1510x706 R9016
FLTA012207000N0S0029	FLTA012207000N0S0029	Rasp 1510x606 R9005 Matowy
FLTA015106000N00	FLTA015106000N00	Rasp 1510x606 R7016 Matowy
FLTA015106000N0S0022	FLTA015106000N0S0022	Rasp 1510x606 R9016
FLTA015106000N0S0029	FLTA015106000N0S0029	Rasp 1222x706 R9005 Matowy
FLTA015107000N00	FLTA015107000N00	Rasp 1222x706 R7016 Matowy
FLTA015107000N0S0022	FLTA015107000N0S0022	Rasp 1222x706 R9016
FLTA015107000N0S0029	FLTA015107000N0S0029	Rasp 1222x606 R9005 Matowy
FLTA018006000N00	FLTA018006000N00	Rasp 1222x606 R7016 Matowy
FLTA018006000N0S0022	FLTA018006000N0S0022	Rasp 1222x606 R9016
FLTA018006000N0S0029	FLTA018006000N0S0029	Rasp 1798x706 R9016
FLTA018007000N00	FLTA018007000N00	Rasp 1798x606 R9005 Matowy
FLTA018007000N0S0022	FLTA018007000N0S0022	Rasp 1798x706 R7016 Matowy
FLTA018007000N0S0029	FLTA018007000N0S0029	Rasp 1798x706 R9005 Matowy