

Liitännippa 1"

Finland - Purmo



- Varmuus liitoksissa
- Vuotojen estäminen
- Yhteensopivuus
- Kestävyys
- Helppokäyttöisyys

Kuvaus

Liitântänippa 1" on suunniteltu yhdistämään lohkot turvallisesti pattereissa varmistaen vuotamattoman liitoksen. Se tukee laajaa valikoimaa lohkokorkeuksia ja pylväskokoonpanoja tehden siitä monipuolisen eri patteriasennuksiin. Nippa käyttää oikea- ja vasenkätisiä kierteitä ja vaatii tarkan 90 +/- 10 Nm momentin oikeaan asennukseen. Alkuperäisten tiivisteiden ja prikkujen käyttö on tärkeää suorituskyvyn saavuttamiseksi ja vuotojen estämiseksi.

Käyttöalue

Liitântänippa 1" on ihanteellinen lohkojen yhdistämiseen patterijärjestelmissä. Se sopii eri lohkokorkeuksiin ja pylväskokoonpanoihin, varmistaen turvalliset ja vuotamattomat liitokset. Se on erityisen hyödyllinen sovelluksissa, joissa tarvitaan tarkkaa 90 +/- 10 Nm vääntömomentin hallintaa vuotojen estämiseksi.

Mitoitus

Tuotevalinnassa varmista yhteensopivuus lohkojen korkeuksien ja pylväskokoonpanojen kanssa. Käytä suunnittelupalveluamme tai tutustu esitteeseemme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Aseta lohkot vaakasuoraan tasaiselle, tasaiselle pinnalle ja suojaa maali pahvilla. Puhdista kaikki liitântäkohdat huolellisesti. Ruuvaa liitântänipat yhden kierroksen verran liitântöihin, huomioiden oikea- ja vasenkätiset kierteet. Käytä oikeaa liitântätyökalua kiristääksesi molemmat liitântänipat vuorotellen, varmistaen tasaisen tiukkuuden vuotojen välttämiseksi. Saavuta lopullinen kiristysmomentti 90 +/-10 Nm. Käytä vain alkuperäisiä tiivisteitä ja priikkoja, jotka toimitetaan patterin mukana.

RT-kortisto

Liitântänippa 1" on välttämätön osien liittämiseen lohkosäteilijöissä. Se käsittelee turvallisesti erilaisia lohkojen korkeuksia ja pylväskokoonpanoja. Tuote vaatii alkuperäisten tiivisteiden ja prikkujen käyttöä tehokkaan, vuotamattoman tiivistyksen varmistamiseksi. Asennus edellyttää molempien nippien vuorottelevaa kiristämistä oikealla työkalulla, jotta saavutetaan 90 +/- 10 Nm vääntömomentti, mikä estää vuotoja. On tärkeää varmistaa, että kaikki kierteet ja tiivistyspinnat ovat puhtaita. Tämä nippa tarjoaa kestävyyttä ja pitkäikäistä suorituskykyä säteilijäjärjestelmissä.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä
Materiaali liitäntä 1		messinki
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Materiaali liitäntä 2		messinki
Pintasuojausliitäntä 2		nikkelöity
Muoto		suora
Nimellishalkaisija liitäntä 1		muu
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	millimetri (mm)	25
Laipan paineluokka		PN 10
Pituus	millimetri (mm)	1000, 1600, 2200
Kiristysmomentti min	newtonmetri (Nm)	25 - 35
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	5 - , 5
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	baari (bar)	10
Maksimi käyttöpaine maksimi keskilämpötilassa	baari (bar)	10
Lämpöeristeellä		No
Tiivisteillä		Yes
Katettu		No
Yhteysindikaattorilla		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		No
FM-merkitty		No
LPCB -merkintä		No
ULC-merkintä		No
UL-merkintä		No
Korkeus	millimetri (mm)	30
Syvyys	millimetri (mm)	30
Paino	kilogramma (kg)	2.7, 4.35, 6.48

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ13DZ8810313000	Nipple rod 1" L=1000mm 19 hex
	AZ13DZ8810314000	Nipplingsverktyg Delta 1600 mm
	AZ13DZ8810315000	Nipplingsverktyg Delta 2200 mm