

Szafka podtynkowa

Poland - Purmo



- Regulowana głębokość
- Regulowane nóżki
- Trwałość dzięki ocynkowaniu
- Estetyczne wykończenie
- Bezpieczny zamek

Opis

Szafki osłonowe Purmo są złożone i gotowe do montażu w wersji podtynkowej. Istnieje możliwość regulacji wysokości i głębokości w ograniczonym zakresie. Drzwiczki zamykane są na kluczyk. Szerokość szafki dobiera się w zależności od ilości zaprojektowanych obiegów rozdzielacza oraz osprzętu dodatkowego (zestaw mieszający). Szafki wyposażone są w maskownicę oraz listwy do montażu rozdzielacza i listwy automatyki TempCo Connect.

Obszar zastosowania

Szafka podtynkowa nadaje się do montażu podtynkowego z regulowaną głębokością dla ścian z cegły 80 mm i 120 mm. Zaprojektowana do dyskretnego i bezpiecznego montażu rozdzielaczy, odpowiednia do budynków mieszkalnych i komercyjnych. Wyposażona w zamki na śrubokręt i regulowane nóżki od 0 do 100 mm, zapewnia elastyczny montaż. Rama montowana jest równo z tynkiem, dopasowana do powierzchni ściany, poprawiając estetykę w korytarzach, garderobach lub kotłowniach.

Kryteria wyboru

Aby dokładnie wybrać produkt, należy wziąć pod uwagę grubość ściany, wymaganą głębokość i wymiary planowanego obszaru montażu. Szczegółowe wskazówki znajdziesz w naszej broszurze.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że obszar instalacji jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed rozpoczęciem. Dostosuj wysokość za pomocą regulowanych nóżek, aby zapewnić równą instalację. Zamocuj szafkę podtynkową za pomocą dostarczonego zamka na śrubokręt szczelinowy. Jeśli wybierasz akcesorium z zamkiem na klucz, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji. Upewnij się, że rama przylega do tynku ściennego, aby zachować estetyczny wygląd. Regularnie sprawdzaj zamek i dostosowuj nóżki w razie potrzeby, aby uwzględnić osiadanie lub zmiany strukturalne.

Specyfikatory tekstu recepty

Szafka podtynkowa to metalowa szafka pokryta cynkiem, zaprojektowana do montażu podtynkowego, odpowiednia dla grubości ścian z cegły 80 mm i 120 mm. Posiada regulowaną głębokość oraz regulowane nóżki o wysokości od 0 do 100 mm dla precyzyjnego poziomowania. Szafka zawiera zamek na śrubokręt szczelinowy, z opcją zamka na klucz. Wszystkie widoczne części mają plastikową ramę i drzwi w kolorze białym RAL 9010, co zapewnia czyste, estetyczne wykończenie. Idealna do bezpiecznego przechowywania rozdzielaczy, ta szafka łączy funkcjonalność i styl w ustawieniach mieszkalnych lub komercyjnych.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego
Waga	Kilogram (kg)	10, 10.68, 10.93, 11.7, 12.45 ... 7.5, 7.95, 8.5, 9.25, 9.42
Kolor		Biały
Szerokość	milimetr (mm)	1000, 1050, 1250, 400, 450, 550, 750, 900
Głębokość	milimetr (mm)	110, 120, 160
Numer RAL		9016
Z płytą montażową		Yes
Liczba drzwi		1
Liczba zamków		1, 2
Montaż ścienny		Yes
Gatunek materiału		Inne, Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał		Stal, Stal nierdzewna
Wysokość	milimetr (mm)	0,7, 0,8, 1, 300, 640, 657, 690, 800
Wykończenie powierzchni		Lakierowanie, Ocynk
Do montażu na płycie		No
Montaż wewnątrz		Yes
Z drzwiami		Yes
Długość nóżek	milimetr (mm)	100
Liczba grup		1, 12, 2, 3, 5, 9
Z przetłoczeniami dla przewodów		Yes
Z izolacją wewnętrzną		No
Regulowana wysokość		No, Yes
Z nogami		No, Yes

Dokumentacja

Opis dokumentu

Typ dokumentu

Link

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWCFS01D3004000	Szafka do małego zestawu mieszającego
FBWCFS02A70038P0	Szafka podtynkowe 380/700-800/120-170
FBWCFS03A70043P0	Szafka podtynkowe 430/700-800/120-170
FBWCFS06A70055P0	Szafka podtynkowe 560/700-800/120-170
FBWCFS08A70071P0	Szafka podtynkowe 710/700-800/120-170
FBWCFS10A70079P0	Szafka podtynkowe 790/700-800/120-170
FBWCFS12A70096P0	Szafka podtynkowe 960/700-800/120-170
FBWCFS12A70113P0	Szafka podtynkowe 1130/700-800/120-170
FF9CFSD0A6904050	Szafka podtynkowa do suchej zabudowy - 400 mm
FF9CFSD0A6905050	Szafka podtynkowa do suchej zabudowy - 500 mm
FF9CFSD0A6907050	Szafka podtynkowa do suchej zabudowy - 700 mm
FF9CFSD0A6908550	Szafka podtynkowa do suchej zabudowy - 850 mm
FF9CFSD0A6910050	Szafka podtynkowa do suchej zabudowy - 1000 mm
FF9CFSD0A6912050	Szafka podtynkowa do suchej zabudowy - 1200 mm
FF9CFSD1A6904050	Nowa szafka podtynkowa - 400 mm
FF9CFSD1A6905050	Nowa szafka podtynkowa - 500 mm
FF9CFSD1A6907050	Nowa szafka podtynkowa - 700 mm
FF9CFSD1A6908550	Nowa szafka podtynkowa - 850 mm
FF9CFSD1A6910050	Nowa szafka podtynkowa - 1000 mm
FF9CFSD1A6912050	Nowa szafka podtynkowa - 1200 mm