

Szafka natynkowa

Poland - Purmo



- Solidna konstrukcja
- Elastyczna instalacja
- Funkcje zabezpieczające
- Łatwy dostęp
- Regulowane opcje montażu

Opis

Szafki osłonowe Purmo są złożone i gotowe do montażu w wersji natynkowej SW. Istnieje możliwość regulacji wysokości i głębokości w ograniczonym zakresie. Drzwiczki zamykane są na kluczyk. Szerokość szafki dobiera się w zależności od ilości zaprojektowanych obiegów rozdzielacza oraz osprzętu dodatkowego (zestaw mieszający). Szafki wyposażone są w maskownicę oraz listwy do montażu rozdzielacza i listwy automatyki TempCo Connect.

Obszar zastosowania

Szafka natynkowa jest głównie przeznaczona do montażu w mieszkaniach, garderobach lub kotłowniach. Jest przeznaczona do montażu na ścianie o stałej wysokości 700 mm i głębokości 150 mm. Oferuje centralnie umieszczone rozwiązania grzewcze dla rozdzielaczy.

Kryteria wyboru

Skorzystaj z naszej usługi projektowej, aby uzyskać dopasowany wybór. Aby uzyskać szybki przewodnik, zapoznaj się z naszą broszurą, aby wybrać szafkę pasującą do rozmiaru kolektora i warunków ściany.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że rozpakujesz jednostkę i sprawdzisz wszystkie komponenty. Użyj poziomicy, aby wyrównać szafkę natynkową. Przymocuj ją do ściany, używając odpowiednich mocowań, biorąc pod uwagę rodzaj i stan ściany. Upewnij się, że szyny montażowe i prowadnice rur są dostosowane do rozdzielaczy o wysokości 690–800 mm. Zawsze zostawiaj instrukcję obsługi u użytkownika końcowego.

Specyfikatory tekstu recepty

Szafka natynkowa dla rozdzielaczy ma stałą wysokość 700 mm i głębokość 150 mm, bez tylnego panelu. Jest wykonana z ocynkowanej i białej malowanej proszkowo blachy stalowej. Szafka zawiera zdejmowany prowadnik rur i regulowane szyny montażowe dla wysokości rozdzielaczy między 690–800 mm. Zapewnia solidną ochronę i łatwy dostęp, zabezpieczona zamkniętym mechanizmem drzwiowym. Idealna do modernizacji, łączy trwałość i funkcjonalność w różnych środowiskach instalacyjnych. Nadaje się do kotłowni, przebiegów lub centralnie umieszczonych rozwiązań grzewczych w budynkach mieszkalnych. Zawiera komponenty do bezproblemowej instalacji

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego
Materiał		Stal, Stal nierdzewna
Gatunek materiału		Inne, Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni		Lakierowanie, Ocynk
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Szerokość	milimetr (mm)	450, 550, 750, 900, 1000, 1050, 1250
Regulowana wysokość		No
Wysokość min	milimetr (mm)	640 - 700
Głębokość	milimetr (mm)	110, 150
Liczba grup min		0 - 12
Z drzwiami		Yes
Liczba drzwi		1
Liczba zamków		1, 2
Z przetłoczeniami dla przewodów		Yes
Z izolacją wewnętrzną		No
Do montażu na płycie		No
Montaż ścienny		Yes
Montaż wnękowy		Yes
Z płytą montażową		No, Yes
Z nogami		No
Długość nóżek min	milimetr (mm)	0 - 100, 100
Waga	Kilogram (kg)	5.45, 6.19, 7, 7.6, 8.3, 8.72, 9.8, 9.9, 11.28, 11.3, 12.1, 13.6

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWCWS03H70042P0	FBWCWS03H70042P0	Szafka natynkowe 420/700-800/110
FBWCWS06H70055P0	FBWCWS06H70055P0	Szafka natynkowe 550/700-800/110
FBWCWS08H70070P0	FBWCWS08H70070P0	Szafka natynkowe 700/700-800/110
FBWCWS10H70078P0	FBWCWS10H70078P0	Szafka natynkowe 780/700-800/110
FBWCWS12H70096P0	FBWCWS12H70096P0	Szafka natynkowe 950/700-800/110
FBWCWS15H70112P0	FBWCWS15H70112P0	Szafka natynkowe 1120/700-800/110
FF9CWSD6F7004550	FF9CWSD6F7004550	Nowa szafka natynkowa - 450 mm
FF9CWSD6F7005550	FF9CWSD6F7005550	Nowa szafka natynkowa - 550 mm
FF9CWSD6F7007550	FF9CWSD6F7007550	Nowa szafka natynkowa - 750 mm
FF9CWSD6F7009050	FF9CWSD6F7009050	Nowa szafka natynkowa - 900 mm
FF9CWSD6F7010550	FF9CWSD6F7010550	Nowa szafka natynkowa - 1050 mm
FF9CWSD6F7012550	FF9CWSD6F7012550	Nowa szafka natynkowa - 1250 mm