



- Wysoka odporność na ciśnienie
- Szeroki zakres temperatur
- Trwała konstrukcja
- Odporny na korozję
- Łatwy montaż

Opis

Złączka skręcana niklowana podłączeniowa z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym. Jest to złączka zaciskowa skręcana złożona z trzech części: nakrętki z gwintem wewnętrznym $\frac{3}{4}$ ", przeciętego pierścienia, eurostożka.

W systemie Purmo występuje ona w dwóch rozmiarach dla rur o różnych średnicach 16 i 20 mm. Inne rodzaje złączy stosuje się tylko do podłączenia grzejnika (złączka podłączeniowa z gwintem zewnętrznym $\frac{1}{2}$ ") lub do instalacji grzewczych i wodociągowych niezabudowanych w ścianie lub w podłożu.

Obszar zastosowania

CLEVERFIT Kolanko skręcane jest idealne do centralnego ogrzewania, systemów wody pitnej, sprężonego powietrza i zbierania deszczówki. Stosowane w nowych instalacjach i remontach, w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, z maks. ciśnieniem roboczym 10 barów i zakresem temperatur do 120°C.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, weź pod uwagę ciśnienie robocze, temperaturę i typ połączenia. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub broszury do szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że CLEVERFIT Kolanko skręcane jest kompatybilne z twoim systemem rur. Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne i wolne od naprężeń, aby uniknąć wycieków. Używaj odpowiednich narzędzi do zginania i montażu kolanka, aby nie uszkodzić wewnętrznych warstw rury. Regularnie sprawdzaj połączenia pod kątem wycieków podczas konserwacji.

Specyfikatory tekstu recepty

CLEVERFIT Kolanko skręcane jest zaprojektowane do efektywnych połączeń rur pod kątem 90 stopni w systemach centralnego ogrzewania i wody pitnej. Odpowiednie do ciśnień roboczych do 10 barów i temperatur od -20°C do 120°C, to złącze zapewnia szczelne i bezpieczne połączenie. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu z niklowaną powłoką, jest wysoce odporne na korozję, co zapewnia długą żywotność. Idealne zarówno do nowych instalacji, jak i renowacji, wspiera szybki i łatwy montaż dzięki prostemu skręcaniu, zapewniając niezawodną wydajność w zastosowaniach domowych i komercyjnych

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003024 - Złączka z 2 połączeniami
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 1		Bejcowanie
Materiał połączenia 2		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 2		CuZn39Pb2 (CW612N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 2		Inne
Model/kształt/forma		Kolanko
Model		Dwuczęściowy
Kąt łuku	Degrees (°)	90
Model redukcyjny		Yes
Model mimośrodowy		No
Rura systemowa		Yes
Średnica nominalna połączenia 1		DN 12, DN 15
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	milimetr (mm)	16, 20
Grubość ściany połączenia 1	milimetr (mm)	2, 3
Połączenie 1		Gwint wewnętrzny metryczny
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Średnica nominalna połączenia 2		1/2 cala (15)
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	milimetr (mm)	15
Połączenie 2		Gwint wewnętrzny metryczny
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Główny kolor złącza		Inne
Materiał uszczelki		Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Z kołnierzem oporowym		No
Wartość Zeta		5.2, 11.5
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		Yes
Długość	milimetr (mm)	47, 48, 50, 52, 53, 54, 55
Moment dokręcania min	Newtonmetre (Nm)	-
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	- 95
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C Pressure (bar)		10
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze	Pressure (bar)	10

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z izolacją termiczną		No
Z uszczelkami		Yes
Zaślepiona		No
Wskaźnik połączenia		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Wysokość	milimetr (mm)	42, 45, 52, 54, 60
Głębokość	milimetr (mm)	30, 39
Waga	Kilogram (kg)	0.121, 0.125, 0.129, 0.15, 0.155, 0.185, 0.189

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZ1E12F16A000P0	FAZ1E12F16A000P0	Kolano podł. z gwintem wewnętrznym (GW) - 10 szt./op. - 16X2 na 1/2"
FAZ1E12F20A000P0	FAZ1E12F20A000P0	Kolano podł. z gwintem wewnętrznym (GW) - 10 szt./op. - 20X2 na 1/2"
FAZ1E12M16A000P0	FAZ1E12M16A000P0	Kolano podł. z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. - 16X2 na 1/2"
FAZ1E12M20A000P0	FAZ1E12M20A000P0	Kolano podł. z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. - 20X2 na 1/2"
FAZ1E16A16A000P0	FAZ1E16A16A000P0	Kolano ze złączkami - 16x16
FAZ1E20A20A000P0	FAZ1E20A20A000P0	Kolano ze złączkami - 20x20
FAZ1W12F16A000P0	FAZ1W12F16A000P0	Kolano nacienne Uni (GW) - 10 szt./op. - 16x2 na 1/2"