

CLEVERFIT Radial Press Korek do zamknięcia niepotrzebnych łączy

Poland - Purmo



- Zapobieganie wyciekom
- Wysoka trwałość
- Odporność na chemikalia
- Łatwa instalacja
- Wszechstronne zastosowanie

Opis

Korek zaślepiający umożliwiający zamknięcie całej lub części instalacji (np. w celu wykonania próby ciśnieniowej)

Obszar zastosowania

CLEVERFIT Radial Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść nadaje się do instalacji grzewczych i hydraulicznych, w tym ogrzewania podłogowego, połączeń grzejników, systemów zimnej i ciepłej wody oraz ruraów przemysłowych. Wytrzymuje wysokie temperatury i ciśnienia, zaprojektowany na temperaturę Td 90°C, maks. temperaturę Tmal 100°C i maks. ciśnienie robocze Pmax 10 bar.

Kryteria wyboru

Aby dokonać dokładnego doboru, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z naszą broszurą, aby szybko wybrać odpowiednie metody.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że koniec rury jest przycięty prostopadle i pozbawiony zadziorów. Włóż do złączki prasowej aż do pełnego osadzenia. Użyj wyznaczonych narzędzi do prasowania z odpowiednimi profilami (TH lub U) do zabezpieczenia złączki. Sprawdź prawidłowe umiejscowienie przez okienko kontrolne. Upewnij się, że system jest testowany pod ciśnieniem, aby potwierdzić szczelność połączeń.

Specyfikatory tekstu recepty

CLEVERFIT Radial Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść jest wykonany z PPSU, oferując wysoką odporność na naprężenia, temperaturę oraz agresywne i korozyjne właściwości wody. Korek zawiera podwójne głęboko osadzone uszczelki O-ring dla pewnego uszczelnienia oraz unikalną funkcję "Leak Before Press" do wykrywania wycieków przy ciśnieniu powyżej 1 bara. Nadaje się do zastosowań w różnych systemach grzewczych i dystrybucji wody, zachowując integralność przy temperaturze projektowej 90°C, maksymalnej temperaturze 100°C i ciśnieniu roboczym do 10 barów. Dodatkowo posiada funkcję MULTITOOL umożliwiającą użycie dwóch różnych profili zaciskowych: TH i U

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003024 - Złączka z 2 połączeniami
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 1		Bejcowanie
Materiał połączenia 2		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 2		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Obróbka powierzchni połączenia 2		Inne
Model/kształt/forma		Prosty
Model		Dwuczęściowy
Model redukcyjny		Yes
Model mimośrodowy		No
Rura systemowa		Yes
Średnica nominalna połączenia 1		DN 12, DN 15
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	milimetr (mm)	16, 20
Grubość ściany połączenia 1	milimetr (mm)	2, 3
Połączenie 1		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Średnica nominalna połączenia 2		2 cale (50)
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	milimetr (mm)	50
Połączenie 2		Gwint wewnętrzny metryczny
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Główny kolor złącza		Inne
Materiał uszczelki		Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Z kołnierzem oporowym		No
Wartość Zeta		1.5, 5.4
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		Yes
Długość	milimetr (mm)	31
Moment dokręcania min	Newtonmetre (Nm)	-
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	70 - 95
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	Pressure (bar)	10
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze	Pressure (bar)	10
Z izolacją termiczną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z uszczelkami		Yes
Zaślepiona		No
Wskaźnik połączenia		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Wysokość	milimetr (mm)	23.3, 27.3
Głębokość	milimetr (mm)	23.3, 27.3
Waga	Kilogram (kg)	0.0277, 0.039

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZ4S16A000000E0	FAZ4S16A000000E0	Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść
FAZ4S20A000000E0	FAZ4S20A000000E0	Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść