

CLEVERFIT Radial Press Tuleja zapasowa

Poland - Purmo



- Wysoka odporność na wysokie temperatury
- Funkcja wykrywania nieszczelności przed zaciśnięciem
- Odporny na korozję
- Wieloprofilowe szczęki
- Podwójne pierścienie EPDM zapewniające szczelność

Opis

Tuleja zapasowa CLEVERFIT RADIAL

Obszar zastosowania

CLEVERFIT Radial Tuleja zapasowa jest idealna zarówno do systemów grzewczych, jak i wody pitnej. Zaprojektowana do zastosowań z temperaturami do 70°C i maksymalnie 90°C oraz ciśnieniem do 10 bar. Nadaje się do ogrzewania podłogowego, systemów grzejnikowych i instalacji wody pitnej.

Kryteria wyboru

Aby dokładnie wybrać produkt, zapoznaj się z naszą szczegółową broszurą lub skorzystaj z naszego serwisu projektowego. To zapewnia odpowiedni rozmiar i typ do Twoich potrzeb instalacyjnych.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo umieszczona na rurze i złączu. Użyj narzędzia prasującego z odpowiednim profilem szczęk (TH, U, F, VP, H) do zabezpieczenia połączenia. Sprawdź widoczność rury przez okno inspekcyjne przed prasowaniem. Zawsze weryfikuj, czy połączenie jest szczelne, testując ciśnienie w systemie.

Specyfikatory tekstu recepty

CLEVERFIT Radial Tuleja zapasowa jest wykonana z trwałego mosiądzu odpornego na korozję i zaprojektowana do bezpiecznych połączeń rur w systemach grzewczych i wodnych. Wytrzymuje temperatury do 90°C i ciśnienia do 10 barów. Wyposażona w podwójne uszczelki EPDM dla lepszego uszczelnienia. Tuleja posiada funkcję wykrywania nieszczelności przed zaciśnięciem, aby ujawnić nieprzyciśnięte połączenia i wykorzystuje różne profile szczęk zaciskowych w tym TH, U, F, VP i H. Idealna do zastosowań w ogrzewaniu podłogowym, grzejnikach i instalacjach wody pitnej.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003024 - Złączka z 2 połączeniami
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 1		Inne
Model/kształt/forma		Prosty
Model		Jednoczęściowy
Model redukcyjny		No
Model mimośrodowy		No
Rura systemowa		Yes
Średnica nominalna połączenia 1		DN 12, DN 15, DN 20, DN 25
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	milimetr (mm)	16, 20, 26, 32
Grubość ściany połączenia 1	milimetr (mm)	2, 3
Połączenie 1		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		Kilka
Główny kolor złącza		Inne
Z kołnierzem oporowym		No
Wartość Zeta		0.75, 1.19, 1.8, 4.9
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		Yes
Długość	milimetr (mm)	28, 32.5
Moment dokręcania min	Newtonmetre (Nm)	-
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	70 - 95
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C Pressure (bar)		10
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze	Pressure (bar)	10
Z izolacją termiczną		No
Z uszczelkami		Yes
Zaśllepiona		No
Wskaźnik połączenia		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Wysokość	milimetr (mm)	23.3, 27.3, 33.3, 39.3
Głębokość	milimetr (mm)	23.3, 27.3, 33.3, 39.3
Waga	Kilogram (kg)	0.0185, 0.025, 0.1

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZTA00COLLA16E0	FAZTA00COLLA16E0	Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 16x2
FAZTA00COLLA20E0	FAZTA00COLLA20E0	Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 20x2
FAZTA00COLLA26E0	FAZTA00COLLA26E0	Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 26x3
FAZTA00COLLA32E0	FAZTA00COLLA32E0	Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 32x3