

Złączka PRESS UFH

Poland - Purmo



- Zwiększona wydajność systemu
- Łatwa instalacja
- Trwała konstrukcja
- Wszechstronna kompatybilność
- Precyzyjna kontrola przepływu

Opis

Złączka PRESS UHF to solidne rozwiązanie zaprojektowane do usprawnienia dystrybucji wody grzewczej w systemach ogrzewania podłogowego. Jego trwała konstrukcja zapewnia długowieczność, a łatwy proces instalacji oszczędza czas profesjonalistom. Rozdzielacz oferuje precyzyjną kontrolę nad przepływami, zwiększając efektywność systemu grzewczego. Kompatybilny z różnymi rozmiarami rur, jest wszechstronnym wyborem zarówno w nowych instalacjach, jak i modernizacjach w budynkach mieszkalnych i komercyjnych

Obszar zastosowania

Rozdzielacz Złączka PRESS UHF jest optymalny do dystrybucji wody grzewczej w systemach ogrzewania podłogowego. Wspiera instalacje mieszkaniowe i komercyjne, umożliwiając kontrolę temperatury w wielu strefach. Jest bardzo niezawodny, z precyzyjną regulacją przepływu i kompatybilny z różnymi rozmiarami rur.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, zapoznaj się z dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi lub skorzystaj z naszego serwisu projektowego. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj połączenie kolektora 2, podłączając je do instalacji rurowej, zapewniając odpowiednie wyrównanie. Zabezpiecz wszystkie połączenia i użyj odpowiednich metod uszczelniania, aby zapobiec wyciekom. Regularnie sprawdzaj system pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi konserwacji i działaj w określonych granicach ciśnienia i temperatury dla optymalnej wydajności.

Specyfikatory tekstu recepty

Złączka PRESS UHF jest zaprojektowany do optymalnego rozprowadzania wody grzewczej w systemach ogrzewania podłogowego, odpowiedni zarówno do zastosowań mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Zapewnia precyzyjną kontrolę przepływu dzięki regulowanym ustawieniom i jest kompatybilny z różnymi rozmiarami rur, takimi jak 16mm, 20mm i inne. Wykonany z wytrzymałych materiałów, gwarantuje trwałość i niezawodność na długi czas. Kolektor cechuje się prostym procesem instalacji, co czyni go idealnym do nowych instalacji i modernizacji. Regularne inspekcje są zalecane dla utrzymania optymalnej wydajności. Zgodny z odpowiednimi normami i specyfikacjami dla bezpiecznej i efektywnej pracy.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003024 - Złączka z 2 połączeniami
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 1		Bejcowanie
Materiał połączenia 2		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 2		CuZn39Pb3 (CW617N)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 2		Bejcowanie
Model/kształt/forma		Prosty
Model		Dwuczęściowy, Jednoczęściowy
Model redukcyjny		No
Model mimośrodowy		No
Rura systemowa		Yes
Średnica nominalna połączenia 1		Inne
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	milimetr (mm)	14, 17
Grubość ściany połączenia 1	milimetr (mm)	2
Grubość ścianki rury łączącej, połączenie 1	milimetr (mm)	2
Połączenie 1		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		TH
Średnica nominalna połączenia 2		Inne
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	milimetr (mm)	14, 17
Grubość ściany połączenia 2	milimetr (mm)	2
Grubość ścianki rury łączącej, połączenie 2	milimetr (mm)	2
Połączenie 2		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)		TH
Główny kolor złącza		Inne
Norma kołnierza		ANSI
Klasa ciśnienia kołnierza		PN 10
Materiał uszczelki		Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Z kołnierzem oporowym		No
Wartość Zeta		5.4
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Długość	milimetr (mm)	70
Moment dokręcania min	Newtonmetre (Nm)	-
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	5 - 95
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	Pressure (bar)	10
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze	Pressure (bar)	10
Z izolacją termiczną		No
Z uszczelkami		Yes
Zaślepiona		No
Wskaźnik połączenia		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Certyfikat FM		No
Certyfikat LPCB		No
Certyfikat ULC		No
Certyfikat UL		No
Wysokość	milimetr (mm)	15, 20
Głębokość	milimetr (mm)	15, 20
Waga	Kilogram (kg)	0.5, 0.6

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZ5C14S14S00000	FAZ5C14S14S00000	Złączka (rura-rura) - 14x14
FAZ5C17S17S00000	FAZ5C17S17S00000	Złączka (rura-rura) 17x17