

CLEVERFIT Trójnik skręcany z kompletem łączników

Poland - Purmo



- Bezpieczne połączenie
- Łatwy w montażu
- Wysoka wytrzymałość na ciśnienie
- Odporność na wysokie temperatury
- Szeroki zakres zastosowań

Opis

Złączka skręcana niklowana podłączeniowa z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym. Jest to złączka zaciskowa skręcana złożona z trzech części: nakrętki z gwintem wewnętrznym $\frac{3}{4}$ ", przeciętego pierścienia, eurostożka.

W systemie Purmo występuje ona w dwóch rozmiarach dla rur o różnych średnicach 16 i 20 mm. Inne rodzaje złączy stosuje się tylko do podłączenia grzejnika (złączka podłączeniowa z gwintem zewnętrznym $\frac{1}{2}$ ") lub do instalacji grzewczych i wodociągowych niezabudowanych w ścianie lub w podłożu.

Obszar zastosowania

CLEVERFIT Trójnik skręcany z kompletem łączników jest idealny do systemów centralnego ogrzewania, podłączania grzejników i systemów ogrzewania podłogowego. Wspiera połączenia skręcane, zapewniając bezpieczne i niezawodne łączenia dla różnych zastosowań grzewczych z wodą i innymi płynami do ciśnienia roboczego 10 bar i temperatury do 120°C.

Kryteria wyboru

Aby wybrać odpowiedni CLEVERFIT Trójnik skręcany z kompletem łączników, uwzględnij ciśnienie systemu, wymagania temperaturowe i średnicę rury. Po szczegółową pomoc skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub zapoznaj się z naszą broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste, a końce rur przycięte prosto. Włóż rurę całkowicie do złączki, aż do oporu. Dokładnie dokręć nakrętkę na korpusie złączki za pomocą klucza. Nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić złączki i nie naruszyć uszczelnienia. Zaleca się regularne kontrole w celu utrzymania optymalnej wydajności.

Specyfikatory tekstu recepty

CLEVERFIT Trójnik skręcany z kompletem łączników oferuje bezpieczne i niezawodne połączenia dla systemów grzewczych. Kompatybilny z ciśnieniem 10 bar i temperaturą 120°C, jest idealny do zastosowań w centralnym ogrzewaniu i ogrzewaniu podłogowym. Łatwy w montażu, posiada solidne złączki kompresyjne zapewniające szczelne i trwałe połączenia. Idealny do podłączania grzejników i innych elementów grzewczych. Regularna konserwacja i kontrole są zalecane w celu zapewnienia optymalnej wydajności i długowieczności.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003025 - Złącze - trójnik
Materiał połączenia 1		Polifenylosulfon (PPSU)
Gatunek materiału połączenia 1		Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Inne
Obróbka powierzchni połączenia 1		Inne
Materiał połączenia 2		Polifenylosulfon (PPSU)
Gatunek materiału połączenia 2		Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Inne
Obróbka powierzchni połączenia 2		Inne
Rodzaj materiału połączenia 3		Polifenylosulfon (PPSU)
Gatunek materiału połączenia 3		Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3		Inne
Obróbka powierzchni połączenia 3		Inne
Model		Trójnik
Z ukształtowaniem do kierunku przepływu		No
Model redukcyjny		No
Model wieloczęściowy		Yes
Rura systemowa		Yes
Średnica nominalna połączenia 1		Inne
Połączenie 1		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		TH
Średnica nominalna połączenia 2		Inne
Połączenie 2		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)		TH
Średnica nominalna połączenia 3		Inne
Połączenie 3		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)		TH/U/H
Materiał uszczelki		Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Główny kolor złącza		Inne
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		No
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C Pressure (bar)		10
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze Pressure (bar)		10

Funkcja	Jednostka	Wartość
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	- 95
Z uszczelkami		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Z izolacją termiczną		No
Z kołnierzem oporowym		No
Zaślepiona		No
Wskaźnik połączenia		Yes
Certyfikat FM		No
Certyfikat LPCB		No
Certyfikat ULC		No
Certyfikat UL		No
Wysokość	milimetr (mm)	50, 52, 54
Głębokość	milimetr (mm)	27, 30
Waga	Kilogram (kg)	0.161, 0.268, 0.28

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZ1T16A16A16A00	FAZ1T16A16A16A00	Trójnik ze Złączkami - 16x16x16
FAZ1T16A16A16AP0	FAZ1T16A16A16AP0	Trójnik Uni 16x16x16
FAZ1T20S20A20AP0	FAZ1T20S20A20AP0	Trójnik ze Złączkami - 20x20x20