

# Rozdzielacz Invest

Poland - Purmo



- Mosiężny niklowany
- Fabrycznie zmontowany
- Łatwy montaż i obsługa

## Opis

Rozdzielacze INVEST mosiężne niklowane o profilu 1" z gwintem wewnętrznym 1", fabrycznie zmontowane, poddane powietrznej próbie szczelności przy ciśnieniu 10 bar, w opakowaniu jest instrukcja w języku polskim. W komplecie: wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją pamięci nastawy wstępnej, wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z adapterem M30x1,5, belki wyposażone w 2 korki zaślepiające, króćce przyłączeniowe z eurostożkiem i gwintem  $\frac{3}{4}$ ", uchwyty montażowe z tworzywa sztucznego z funkcją szybkiego montażu/demontażu. UWAGA: po zamontowaniu zaworów odpowietrzająco-spustowych i zaworów kulowych szerokość rozdzielacza zwiększy się o 116 mm.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010292 - Rozdzielacz do ogrzewania/chłodzenia podłogowego
Waga	Kilogram (kg)	1.91, 2.55, 3.17, 3.81, 4.45, 5.41, 5.73, 6.35, 6.98, 7.63, 8.27
Szerokość	milimetr (mm)	180, 230, 280, 330, 380, 430, 480, 530, 580, 630, 680
Głębokość	milimetr (mm)	100
Rozszerzalny		Yes
Rodzaj połączenia strony pierwotnej		2-rurowy
Z odpowietrznikiem		Yes
Ogranicznik temperatury		No
Z termometrem		Yes
Materiał		Stal nierdzewna
Z pompą obiegową		No
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem		No
Z zaworem mieszającym		No
Z regulatorem		No
Ciśnienie różnicowe obwodu pierwotnego	Kilo Pascal (kPa)	100
Rodzaj pompy (obieg pompy)		DC
Średnica nominalna po stronie pierwotnej		1 cal (25)
Z siłownikiem termicznym		No
Ze wskaźnikiem przepływu		Yes
Układ/miejsce przyłącza po stronie pierwotnej		Lewy
Rozdzielacz wielostrefowy		Yes
Liczba grup obwodu wtórnego		10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Średnica zewnętrzna rur po stronie wtórnej	milimetr (mm)	10, 25
Z zaworami po stronie pierwotnej		Yes
Min. różnica ciśnień na zasilaniu/powrocie	Kilo Pascal (kPa)	2
Równoważenie hydrauliczne		Brak
Pomiar temperatury zasilania		Analogowy
Pomiar temperatury powrotu		Analogowy
Pomiar przepływu		Brak
Siłownik przesunięcia wzdłużnego	milimetr (mm)	2
Klasa ciśnienia urządzenia		PN 10
Grupy zamykane		Yes

<b>Funkcja</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość</b>
Przyłącze obwodu wtórnego		Euroconus
Średnica nominalna po stronie wtórnej		3/4 cala (20)
Ze wspornikiem do mocowania ściennego		Yes
Rodzaj przyłącza głównego		Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Średnica zewnętrzna rury przyłącza po stronie pierwotnej	milimetr (mm)	17
Z zaworem do napełniania/oprózniczenia		Yes
Zakres przepływu	Litre per hour (l/h)	0.4
Średnia temperatura (praca ciągła)	Degrees celsius (°C)	100, 90
Z obudową		No
Do instalacji chłodniczych		Yes
Z zaworem zwrotnym		No
Maks. liczba obiegów		2

# Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
purmo rozdzielacz invest instrukcja montazu	Instrukcje instalacji	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ccc2d2cc-71b3-4cf3-a801-f3a90ecc1465">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ccc2d2cc-71b3-4cf3-a801-f3a90ecc1465</a>

## Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWMRNT0240300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 2 pętle
FBWMRNT0340300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 3 pętle
FBWMRNT0440300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 4 pętle
FBWMRNT0540300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 5 pętle
FBWMRNT0640300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 6 pętle
FBWMRNT0740300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 7 pętle
FBWMRNT0840300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 8 pętle
FBWMRNT0940300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 9 pętle
FBWMRNT1040300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 10 pętli
FBWMRNT1140300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 11 pętli
FBWMRNT1240300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 12 pętli