

Płyta systemowa Noppjet

Poland - Purmo



- Zaawansowana izolacja termiczna
- Wysoka izolacja akustyczna
- Elastyczne opcje instalacji
- Zwiększona nośność
- Łatwa instalacja

Opis

Purmo Noppjet to system mocowania rury w płytach z wypustkami. Prosty i symetryczny układ zapewnia równomierną temperaturę podłogi. System idealny do wylewek płynnych (np. anhydrytowych) – dzięki wypustkom zmniejsza ilość wylewki o 20-30%. Umożliwia prosty montaż rur o średnicach 16-17 mm nawet przez jedną osobę. Czarna folia zabezpiecza styropian przed kruszeniem oraz wsiąkaniem wody z wylewki. Bezproblemowe użytkowanie ogrzewania podłogowego Purmo Noppjet zapewnia 10-letnia gwarancja oraz 2-letnia gwarancja na elektryczne i elektroniczne elementy systemu.

Obszar zastosowania

Noppjet - izolacja - izolacja jest idealna do stosowania w miejscach wymagających efektywnej izolacji termicznej i akustycznej. Nadaje się do ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych, stref o dużym obciążeniu i układów wielowarstwowych. Zapewnia izolację dźwiękową 28 dB przy maksymalnym obciążeniu 5 kPa dla Noppjet - izolacja Uni 30-2 i do 60 kPa dla Noppjet - izolacja Uni 11.

Kryteria wyboru

Wybór opiera się na wymaganej przewodności cieplnej, nośności i potrzebach izolacji akustycznej. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub zapoznaj się z naszą broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Systemy Noppjet - izolacja - izolacja należy instalować na szczotkowanej, płaskiej powierzchni. Zaczynij od lewego rogu, usuń nadmiar folii i zachodź na siebie, aby zapewnić zamkniętą powierzchnię. Użyj zszywek lub taśmy, aby przymocować izolację krawędzi do ścian. W przypadku aplikacji jastrychu płynnego, zapewnij szczelne połączenia między zakładkami folii i wypustkami, używając profilu PE, aby zapobiec mostkom termicznym. Rury można układać spiralnie lub zygzakiem i należy je wciskać w wypustki naciskiem stopy dla pewnego umiejscowienia.

Specyfikatory tekstu recepty

Noppjet - izolacja - izolacja jest dostępna w 3 modelach: Noppjet - izolacja Uni 30-2, Noppjet - izolacja Uni 11 i Noppjet - izolacja Light. Noppjet - izolacja Uni 30-2 oferuje izolację akustyczną na poziomie 28 dB przy maksymalnym obciążeniu 5 kPa. Noppjet - izolacja Uni 11, wykonany z EPS200, wytrzymuje do 60 kPa w strefach wysokiego obciążenia. Noppjet - izolacja Light jest przeznaczony do renowacji z rurami 14x2 i 16x2 mm. Wszystkie modele zapewniają niezawodne mocowanie rur przy minimalnej powierzchni kontaktu, odpowiednie do jastrychów płynnych. Noppjet - izolacja - izolacja spełnia normy DIN EN 1264 i zapewnia solidne rozwiązanie izolacyjne dla zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011767 - Płyta/mata izolacyjna do ogrzewania podłogowego
Waga	Kilogram (kg)	8.16
Szerokość	milimetr (mm)	1200
Model składany		No
Długość	milimetr (mm)	1000
Materiał		Polistyren
Do rur o średnicy	milimetr (mm)	14, 16
Grubość izolacji	milimetr (mm)	11
Maksymalne obciążenie	Kilonewton per square metre (kN/m²)	60
Na kółkach		No
Mocowanie na rzep		Yes
Grubość łącznie z wypustkami	milimetr (mm)	30
Typ EPS zgodny z EN 13163		200
Grubość folii	Micrometre (µm)	150
Przewodność cieplna zgodnie z EN 12664 Watt per meter Kelvin (W/(m.K))		0.035
Z izolacją od dźwięków uderzeniowych		No
Z płytą termiczną		No
Płyta z wypustkami		Yes
Płyta do mocowania takerem		No
Płyta ryflowana		No
Z folią		Yes
Opór cieplny Rd	Square metre Kelvin per Watt ((m².K)/W)	0.34
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1		Eca

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBLD421158012000	Płyta styropianowa Noppjet EPS 200 z wypustkami dla rur 14-17 mm