

Przyłączeniowy zestaw zaworowy podwójny

Poland - Purmo



- Trwała konstrukcja
- Standardowa kompatybilność
- Łatwa wstępna regulacja
- Wysoka odporność na ciśnienie
- Odporność na wysokie temperatury

Opis

Przyłączeniowy nikłowany zestaw zaworowy podwójny prosty.

Obszar zastosowania

Przyłączeniowy zestaw zaworowy jest idealny do podłączania grzejników w systemach grzewczych, oferując standardową odległość 50 mm między punktami zasilania i powrotu. Nadaje się do instalacji o maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar, ciśnieniu różnicowym 6 bar, temperaturze do 100°C i połączeniach 3/4" Eurocone.

Kryteria wyboru

Wybierz na podstawie wymagań systemu i specyfikacji grzejnika. Upewnij się, że jest zgodność ze standardową odległością 50 mm między przyłączami. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego i broszury dla szczegółowych kryteriów doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Przed instalacją upewnij się, że system jest bezciśnieniowy. Rura zasilająca zestawu przyłączeniowego zaworowego musi być zgodna ze stroną zaworu termostaticznego. Wstępne ustawienie polega na regulacji ustawienia kv zaworu za pomocą klucza do odpowietrzników. Aby wstępnie ustawić, obróć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara z pozycji Max. Zamontuj głowicę termostaticzną, ustawiając ją na pozycję Max, a następnie zabezpiecz na zaworze. Upewnij się, że rura jest prosta dla dokładnego pomiaru przepływu.

Specyfikatory tekstu recepty

Przyłączeniowy zestaw zaworowy by Purmo to wysokiej jakości zawór zaprojektowany do połączeń grzejnikowych w systemach grzewczych. Posiada standardową odległość 50 mm między punktami zasilania i powrotu, wykonany jest z mosiądzu z nikłowanym wykończeniem, co zapewnia trwałość. Zawór wytrzymuje maksymalne ciśnienie robocze 10 bar i temperatury do 100°C. Wstępne ustawienie jest ułatwione dzięki wspólnemu kluczowi odpowietrzającemu, co umożliwia łatwe i precyzyjne regulacje przepływu. Dla bezproblemowej integracji zawór jest kompatybilny z przyłączami 3/4" Eurocone. Idealny do zastosowań zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010077 - Blok przyłączeniowy H do grzejników dolnozasilanych
Waga	Kilogram (kg)	0.378
Model zamykany		No
Zabezpieczenie powierzchni		Niklowanie
Materiał		Mosiądz
Możliwość ustawienia/regulacji		Yes
Do systemu jednorurowego		Yes
Do systemu dwururowego		Yes
Rozstaw osi zasilanie/powrót	milimetr (mm)	50, 51
Kierunek podłączenia do ściany (kątowy)		No, Yes
Kierunek podłączenia do podłogi (prosty)		No, Yes
Rozmiar połączenia rurowego		3/4 cala Eurokonus
Do zaworu napełniającego/spustowego		No
Połączenie krzyżowe zasilanie/powrót		No
Rozmiar połączenia grzejnikowego		1/2 cala gwint wewnętrzny
Samoregulacja		No
Przystosowany termostatycznie		No
Waga	Kilogram (kg)	0.51

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ03TP004001290SNICK	Przyłączeniowy zestaw zaworowy podwójny kątowy G3/4-M1/2
AZ03TP004001300SNICK	Przyłączeniowy zestaw zaworowy podwójny prosty G3/4-M1/2