

RAS - transformator

Poland - Vogel & Noot



Opis

Transformator RAS zapewnia precyzyjną kontrolę prędkości pracy wentylatora. W grzejnikach kanałowych z wbudowanymi wentylatorami regulacja prędkości jest konieczna dla uzyskania optymalnej wydajności. Dzięki opcjom montażu natynkowego, podtynkowego lub na szynie DIN zapewnia wszechstronne możliwości instalacji. Transformator obsługuje wiele silników wentylatorów, zapewniając kontrolę bez przekraczania wyznaczonych progów silnika.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC002046 - Przekładnik napięciowy
Liczba faz		1
Wersja modułowa		No
Napięcie wtórne 1	Volt (V)	24
Stopień ochrony (IP)		IP20
Napięcie pierwotne 1	Volt (V)	264, 90
Do montażu PCB		No
Moc znamionowa	Voltampere (VA)	230

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZANRAS030M01	Transformator natynkowy - RAS-030 - 230/24 V
AZANRAS030M02	Transformator podtynkowy - RAS-030 - 230/24 V
AZANRAS060M01	Transformator natynkowy - RAS-060 - 230/24 V
AZANRAS060M02	Transformator podtynkowy - RAS-060 - 230/24 V
AZANRAS120M03	Transformator do montażu na szynie DIN - RAS-120 - 230/24 V
AZANRAS240M03	Transformator do montażu na szynie DIN - RAS-240 - 230/24 V