

## TempCo Connect 1M E3 web Einkanalfunkempfänger

Germany - Purmo



- Einzelzonensteuerung
- Hohe Kompatibilität
- Hohe Belastungskapazität
- Bidirektionale Kommunikation
- Flexible Montage: Flexible Montage

## **Beschreibung**

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

## **Anwendungsbereich**

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

## **Auswahlkriterien**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

## **Grundlegende Benutzerhinweise**

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

## **Ausschreibungstext**

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

## **Garantie**

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren\* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

# Spezifikation

| <b>Merkmal</b>  | <b>Einheit</b>  | <b>Wert</b>               |
|---|-----------------|---------------------------|
| Etim Class  |                 | EC010927 - Raumthermostat |
| Gewicht   | Kilogramm (kg)  | 0.85                      |
| Montageart  |                 | Aufputz                   |
| Farbe   |                 | weiß                      |
| Breite  | Millimeter (mm) | 50                        |
| Ausführung  |                 | An/Aus                    |
| Höhe  | Millimeter (mm) | 52                        |
| Tiefe   | Millimeter (mm) | 87                        |
| RAL-Nummer  |                 | 9016                      |
| Anschluss   |                 | drahtlos                  |
| Mit Display   |                 | Nein                      |
| Art der Spannungsversorgung                               |                 | 230 V AC                  |
| Explosionsschutz  |                 | Nein                      |
| Schutzart (IP)  |                 | IP20                      |
| Leistungsaufnahme im<br>Bereitschaftszustand (solstandby) | Watt (W)        | 3                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                             |                 | Nein                      |
| Schutzart (NEMA)  |                 | 1                         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                              |                 | Nein                      |
| Kompatibel mit Google Assistant                           |                 | Nein                      |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                               |                 | Nein                      |
| Verdeckte Bedienung                                       |                 | Nein                      |
| Max. Spannung der Kontakte                                | Volt (V)        | 230                       |
| Mit Empfänger   |                 | Ja                        |
| Mit Trinkwasserschaltung                                  |                 | Nein                      |
| Mit Geräuschniveauanzeige                                 |                 | Nein                      |
| Temperatur ablesbar                                       |                 | Nein                      |
| Geeignet für Heizen                                       |                 | Ja                        |
| Max. Kontaktbelastung                                     | Ampere (A)      | 16                        |
| Sensor extern   |                 | Nein                      |
| Thermische Rückkopplung                                   |                 | ohne                      |
| Differenz verstellbar                                     |                 | Nein                      |
| Geeignet für Kühlen                                       |                 | Ja                        |

# Downloads

Unterlage

Kategorie

Link

---

## Artikel

Artikelcode

Artikelbeschreibung

---

FAW3R2CUM01LC000

Schaltleiste TempCo Connect 1M, 1-Kanal, Unterputz

---

FAW3R2CWM01LC000

Schaltleiste TempCo Connect 1M, 1-Kanal

---