

TempCo Connect 1M Einkanalempfänger

Germany - Purmo



- Einzelzonensteuerung
- Hohe Belastungskapazität
- Bidirektionale Kommunikation
- Bidirektionale Kommunikation
- Flexible Montage: Flexible Montage

Beschreibung

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

Anwendungsbereich

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

Ausschreibungstext

Die Schaltleiste ist ein wandmontierter 1-Kanal-Funkempfänger, der speziell für die Steuerung der Heizung (Heizen und Kühlen) in Kombination mit einem drahtlosen Thermostat entwickelt wurde. Zwei freie Kontakte ermöglichen die Steuerung und Regelung von einer Warmwasser- und einer Kaltwassersystemkomponente. Das Set (Thermostat und Empfänger) kann auch von der Touch E3-Zentraleinheit verwaltet werden, um die volle Kontrolle über die Heizungsanlage zu erhalten.

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010927 - Raumthermostat
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.85
Montageart		Aufputz
Farbe		weiß
Breite	Millimeter (mm)	50
Ausführung		An/Aus
Höhe	Millimeter (mm)	52
Tiefe	Millimeter (mm)	87
RAL-Nummer		9016
Anschluss		drahtlos
Mit Display		Nein
Art der Spannungsversorgung		230 V AC
Explosionssgeschützt		Nein
Schutzart (IP)		IP20
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	Watt (W)	3
IFTTT-Unterstützung verfügbar		Nein
Schutzart (NEMA)		1
Kompatibel mit Apple HomeKit		Nein
Kompatibel mit Google Assistant		Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		Nein
Verdeckte Bedienung		Nein
Max. Spannung der Kontakte	Volt (V)	230
Mit Empfänger		Ja
Mit Trinkwasserschaltung		Nein
Mit Geräuschniveauanzeige		Nein
Temperatur ablesbar		Nein
Geeignet für Heizen		Ja
Max. Kontaktbelastung	Ampere (A)	16
Sensor extern		Nein
Thermische Rückkopplung		ohne
Differenz verstellbar		Nein
Geeignet für Kühlen		Ja

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FAW3R2CUM01LC000	Schaltleiste TempCo Connect 1M, 1-Kanal, Unterputz
FAW3R2CWM01LC000	Schaltleiste TempCo Connect 1M, 1-Kanal