

Dodatek do jastrychu

Poland - Purmo



- Idealna podstawa dla systemu ogrzewania podłogowego
- Lepsze rozprawdzanie ciepła
- Łatwa aplikacja
- Zwiększona wydajność
- Oszczędność kosztów

Opis

Dodatek (plastifikator) do jastrychu zawiera bardzo dobrze przyswajalne składniki uplastyczniające, które przyspieszają mieszanie spoiwa z pozostałymi składnikami i ułatwiają układanie zaprawy pomimo niewielkiej zawartości wody. Korzystnie wpływa na trwałość i twardość jastrychu. Tworzywa sztuczne zawarte w plastifikatorze poprawiają także właściwości mechaniczne jastrychu (wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie). Zwiększa się także przewodność cieplna i zdolność utrzymywania ciepła. Domieszka nadaje się do jastrychów cementowych i anhydrytowych, jak również do zapraw, na których układa się płytki podłogowe. Środek nie zawiera żadnych substancji działających agresywnie na stal, beton i tworzywa sztuczne i jest całkowicie nietoksyczny. Materiał rur grzejnych, pozostających w kontakcie z nim, jest całkowicie bezpieczny. Zużycie 0,1 l/m² dla jastrychu o grubości 65 mm (1,5 ÷ 2,0 l/m³ mieszanki).

Obszar zastosowania

Jako emulsyjny dodatek do jastrychów cementowych, Dodatek do jastrychu jest idealny do systemów ogrzewania podłogowego, poprawiając przewodność cieplną i zdolność magazynowania ciepła. Zalecana dawka to 0,1 l/m² przy grubości jastrychu 65 mm.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji produktów, usługi projektowej lub skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Przed dodaniem Dodatku do jastrychu do mieszanki cementowej, upewnij się, że obszar jest czysty i wolny od zanieczyszczeń. Dodaj zalecaną ilość Dodatku do jastrychu (0,1 l/m² dla grubości 65 mm). Dokładnie wymieszaj, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie. Nałóż mieszankę jastrychu wzbogaconą o dodatek zgodnie z projektem systemu ogrzewania podłogowego. Nie przekraczaj zalecanej dawki.

Specyfikatory tekstu recepty

Dodatek do jastrychu do wszystkich jastrychów cementowych (DIN 18560) Poprawia przewodność cieplną i pojemność cieplną, zwiększając efektywność ogrzewania podłogowego Dawkowanie: ok 0,1 l/m² dla grubości jastrychu 65 mm Upewnij się, że dokładnie wymieszasz dla równomiernego rozprowadzenia Nadaje się do tworzenia idealnej podstawy dla systemów ogrzewania podłogowego z lepszym rozprowadzaniem ciepła i oszczędnością kosztów

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010381 - Akcesoria/części do ogrzewania podłogowego
Głębokość	milimetr (mm)	200
Waga	Kilogram (kg)	5
Wysokość	milimetr (mm)	150
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	150
Rodzaj akcesorium/części		Inne
Akcesorium		Yes
Część zamienna/zapasowa		Yes
Głębokość	milimetr (mm)	100
Waga	Kilogram (kg)	400
Wysokość	milimetr (mm)	100
Szerokość	milimetr (mm)	100

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBSADDIFB0075PP0	Dodatek (plastifikator) do jastrychu
FBSADDIFB5007500	Dodatek (plastifikator) do jastrychu