

Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

Apia

Poland - Purmo



- Wysoka wydajność cieplna
- Estetyczny wygląd
- Trwała konstrukcja
- Wszechstronny montaż
- Opcje kolorystyczne

Opis

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja wyróżniająca się podłączeniem środkowym. Proste linie podwójnych kolektorów poziomych zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Grzejniki Apia są idealne do łazienek ze względu na wysoką wydajność cieplną i design. Nadają się do zastosowań domowych i komercyjnych. Kluczowe specyfikacje: maks. temperatura 110°C, maks. ciśnienie 10 bar, dwurzędowe okrągłe rury na okrągłych kolektorach, zgodność z EN 442.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub użyj broszury Apia do szybkiego doboru na podstawie Twoich wymagań dotyczących ogrzewania.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj za pomocą dostarczonego zestawu montażowego z 4 regulowanymi zawieszzeniami ściennymi. Zapewnij prawidłowe wyrównanie i bezpieczne mocowanie. Podłącz do systemu grzewczego za pomocą 6 portów G 1/2". Zapewnij przepływ wody przez urządzenie dla maksymalnej wydajności. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków lub problemów z połączeniami. Czyść wilgotną szmatką w razie potrzeby.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja o wysokiej mocy grzewczej. Dzięki podwójnym kolektorom poziomym, model Apia oferuje wysoką wydajność cieplną przy ograniczonym miejscu na ścianie. Podłączenie środkowe dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowania pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego (TempCo VT). Grzejnik produkowany w kolorze białym RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie. 10 lat gwarancji.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		48, 72
Wysokość	milimetr (mm)	1134, 1764
Długość	milimetr (mm)	500, 600, 750, 900
Głębokość	milimetr (mm)	101
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	114 - 126
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	427, 517, 619, 655, 753, 797, 958, 1172
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	819, 983, 1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	477, 577, 696, 729, 844, 885, 1071, 1306
Wykładnik potęgowy n		1.2085, 1.2339, 1.2357, 1.2594, 1.2705, 1.2763, 1.3053, 1.3285
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	7.3, 8.6, 10.6, 11.4, 12.5, 13.3, 16.1, 19
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300, 600, 900
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		No
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	332, 404, 477, 514, 583, 629, 747, 920
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	1034, 1237, 1540, 1556, 1841, 1860, 2312, 2760
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	934, 1119, 1396, 1399, 1672, 1676, 2089, 2501
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	406, 492, 588, 624, 715, 760, 912, 1117
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	243, 296, 345, 380, 423, 467, 547, 679
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	462, 558, 672, 707, 816, 858, 1037, 1265
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	721, 867, 1070, 1088, 1288, 1310, 1616, 1948
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	425, 514, 616, 652, 749, 793, 954, 1167
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	501, 605, 732, 765, 887, 928, 1125, 1369
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	203, 248, 285, 319, 351, 394, 457, 570

Funkcja	Jednostka	Wartość
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	156, 191, 217, 248, 269, 307, 352, 442
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.558, 6.755, 7.126, 8.881, 9.852, 12.731, 13.067, 17.523
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	388, 470, 561, 597, 682, 728, 871, 1068
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	132, 162, 183, 211, 227, 262, 298, 377
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	248, 302, 351, 387, 431, 476, 557, 692
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	225, 275, 319, 353, 392, 435, 508, 632
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		1457, 1764, 2112, 2235, 2569, 2719, 3269, 3999
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	281, 342, 401, 438, 491, 537, 633, 783
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	254, 309, 360, 396, 442, 487, 571, 708
Liczba uchwytów ściennych		4
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	350, 425, 504, 541, 614, 660, 787, 967
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	314, 382, 450, 487, 550, 596, 707, 871
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	179, 220, 251, 283, 310, 351, 405, 507
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	805, 966, 1199, 1210, 1440, 1453, 1803, 2167
Wariant		E0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		2794, 3354, 4166, 4197, 5002, 5040, 6258, 7517
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	197, 241, 277, 310, 341, 383, 444, 554
Watt absolutny	Watt (W)	819, 983, 1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	183, 224, 257, 289, 317, 358, 413, 517
Waga	Kilogram (kg)	17.806, 20.701, 21.992, 25.032, 25.732, 29.34, 31.324, 36.88

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
Katalog techniczny - grzejniki łazienkowe Katalog produktów - 10_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F3VE011005000000	F3VE011005000000	Apia API 1134x 500
F3VE011006000000	F3VE011006000000	Apia API 1134x 600
F3VE011007500000	F3VE011007500000	Apia API 1134x 750
F3VE011009000000	F3VE011009000000	Apia API 1134x 900
F3VE018005000000	F3VE018005000000	Apia API 1764x 500
F3VE018006000000	F3VE018006000000	Apia API 1764x 600
F3VE018007500000	F3VE018007500000	Apia API 1764x 750
F3VE018009000000	F3VE018009000000	Apia API 1764x 900