



- Energiatehokas suunnittelu
- runsaasti tilaa pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen
- 4 ripustuslistaa hitsattuna jäähdyttimen taakse
- Saatavana eri väreissä
- Korkealaatuiset standardit

Kuvaus

Java on käytännöllinen pyyhekuivain, jonka putkien muoto ja harva sijoittelu helpottavat suuren pyyhemäärän kuivaamista. Teho riittää sekä kuivaamiseen että lämmitykseen. Javasta on saatavilla neljä korkeus- ja kaksi leveysvaihtoehtoa. Vakioväri on valkoinen ja kuivainta voi tilata myös erikoisväreissä. Enimmäiskäyttöpaine 8 bar. Ei käyttövesijärjestelmään. 1/2" sisäkierre.

Käyttöalue

Tämä tuote sopii erinomaisesti kylpyhuoneisiin ja märkätiloihin. Sitä on saatavana useissa mitoissa, korkeudet 700 mm - 1972 mm ja leveydet 400 mm - 600 mm. Tuotteen maksimikäyttöpaine on 0,8 MPa (8 bar) ja se toimii sähköllä kuudella toimintatilalla, mukaan lukien Auto, Comfort ja Boost.

Mitoitus

Nopean valinnan tekemiseksi käytä esitettämme. Yksityiskohtaista opastusta varten käytä suunnittelupalveluamme.

Sovellusalue

radiaattori on asennettava seinälle mukana toimitettujen säädettävien seinäkiinnikkeiden avulla. Pidä pakkaus ehjänä asennukseen asti vaurioiden välttämiseksi. Varmista oikea liitäntä sähköverkkoon ja käytä käyttöohjeen asetusten mukaisesti parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tarkista säännöllisesti vuotojen tai vaurioiden varalta ja varmista, että ilmanpoisto toimii. Ohjelmointitilat ja asetusten säätäminen tulee tehdä käyttöohjeen mukaisesti.

RT-kortisto

Java EF kylpyhuoneen pyyhekuivain sisältää vaakasunnassa kulkevat elliptiset putket, jotka on integroitu D-muotoisiin pystysuoriin keräimiin. Se toimii lämmönjohtavalla nesteellä ja siinä on älykäs elektroninen ohjausjärjestelmä, joka tukee jopa kuutta toimintatilaa, mukaan lukien Auto, Comfort ja Boost. Tuotteessa on avoimien ikkunoiden tunnistus ja mukautuva käynnistysohjaus ja se on yhteensopiva Touch E3 -järjestelmän kanssa. Saatavana korkeuksina 700 mm - 1972 mm ja leveyksinä 400 mm - 600 mm, se tukee 8 barin käyttöpaineita ja lämpötiloja jopa 110°C. Vakioviimeistely on RAL 9016, lisävärit saatavilla pyynnöstä. Täyttää DIN 55900 ja EN 442.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		10, 13, 19, 22
Korkeus	millimetri (mm)	700, 912, 1336, 1548
Pituus	millimetri (mm)	400, 500
Syvyys	millimetri (mm)	50
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	- 121
Vaakaputkien muoto		soikea, suorakulmainen
Kollektorien muoto		muu, pyöreä
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeekuivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	191, 245, 302, 356, 414
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	358, 463, 568, 668, 780
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	213, 273, 336, 396, 461
N-eksponentti		1.227, 1.232, 1.237, 1.24, 1.244
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	3.27, 4.22, 5.49, 6.15, 7.09
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	250, 500, 600, 750, 1000
Vakioväri		No, Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhedikkeeksi		Yes
Pyhpidikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No, Yes
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosa		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		No
Sopii hyllylle		Yes
Hyllyllä		No
Asennussuunta		pystysuora
Kerroy K		2.946, 3.565, 4.495, 5.391, 6.101
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	358, 463, 568, 668, 780
Paino	kilogramma (kg)	6.84, 8.75, 12.35, 14, 14.35

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530001	F4MA007005000320	JAVA JAV0705 RAL9016
5530013	F4MA00700500032R9006	JAVA JAV0705 SILVER
5530011	F4MA009105000320	JAVA JAV0905 RAL9016
5530023	F4MA00910500032R9006	JAVA JAV0905 SILVER
5530021	F4MA013304000320	JAVA JAV1304 RAL9016
5530033	F4MA01330400032R9006	JAVA JAV1304 SILVER
5530031	F4MA013305000320	JAVA JAV1305 RAL9016
5530043	F4MA01330500032R9006	JAVA JAV1305 SILVER
5530041	F4MA015405000320	JAVA JAV1505 RAL9016