



- Energiatehokas suunnittelu
- runsaasti tilaa pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen
- 4 ripustuslistaa hitsattuna jäähdyttimen taakse
- Saatavana eri väreissä
- Korkealaatuiset standardit

Kuvaus

Java on käytännöllinen pyyhekuivain, jonka putkien muoto ja harva sijoittelu helpottavat suuren pyyhemäärän kuivaamista. Teho riittää sekä kuivaamiseen että lämmitykseen. Javasta on saatavilla neljä korkeus- ja kaksi leveysvaihtoehtoa. Vakioväri on valkoinen ja kuivainta voi tilata myös erikoisväreissä. Enimmäiskäyttöpaine 8 bar. Ei käyttövesijärjestelmään. 1/2" sisäkierre.

Käyttöalue

Tämä tuote sopii erinomaisesti kylpyhuoneisiin ja märkätiloihin. Sitä on saatavana useissa mitoissa, korkeudet 700 mm - 1972 mm ja leveydet 400 mm - 600 mm. Tuotteen maksimikäyttöpaine on 0,8 MPa (8 bar) ja se toimii sähköllä kuudella toimintatilalla, mukaan lukien Auto, Comfort ja Boost.

Mitoitus

Nopean valinnan tekemiseksi käytä esitettämme. Yksityiskohtaista opastusta varten käytä suunnittelupalveluamme.

Sovellusalue

radiaattori on asennettava seinälle mukana toimitettujen säädettävien seinäkiinnikkeiden avulla. Pidä pakkaus ehjänä asennukseen asti vaurioiden välttämiseksi. Varmista oikea liitäntä sähköverkkoon ja käytä käyttöohjeen asetusten mukaisesti parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tarkista säännöllisesti vuotojen tai vaurioiden varalta ja varmista, että ilmanpoisto toimii. Ohjelmointitilat ja asetusten säätäminen tulee tehdä käyttöohjeen mukaisesti.

RT-kortisto

Java EF kylpyhuoneen pyyhekuivain sisältää vaakasunnassa kulkevat elliptiset putket, jotka on integroitu D-muotoisiin pystysuoriin keräimiin. Se toimii lämmönjohtavalla nesteellä ja siinä on älykäs elektroninen ohjausjärjestelmä, joka tukee jopa kuutta toimintatilaa, mukaan lukien Auto, Comfort ja Boost. Tuotteessa on avoimien ikkunoiden tunnistus ja mukautuva käynnistysohjaus ja se on yhteensopiva Touch E3 -järjestelmän kanssa. Saatavana korkeuksina 700 mm - 1972 mm ja leveyksinä 400 mm - 600 mm, se tukee 8 barin käyttöpaineita ja lämpötiloja jopa 110°C. Vakioviimeistely on RAL 9016, lisävärit saatavilla pyynnöstä. Täyttää DIN 55900 ja EN 442.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
------------	-------------	-------------