

Karta produktu

1/27/2025

Santorini A

Poland - Purmo



- Ponadczasowy design
- Łatwa instalacja
- Wysoka jakość
- Elastyczne połączenia
- Wysoka wydajność operacyjna

Opis

Proste linie Santorini sprawiają, że grzejnik ma ponadczasowy, klasyczny wygląd. Jest idealnym elementem wyposażenia każdej łazienki. Dzięki bocznemu podłączeniu Santorini A idealnie nadaje się do starych instalacji - to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik na nowy bez konieczności przerabiania instalacji. Model dostępny z przyłączami bocznymi z prawej lub lewej strony. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Santorini A jest idealny do łazienek i przestrzeni, gdzie wymagane są klasyczne, ale nowoczesne rozwiązania grzewcze. Kluczowe dane techniczne obejmują wysokiej jakości profil stalowy, ciśnienie robocze 10 bar, maksymalną temperaturę 110 °C, 6 punktów przyłączeniowych G 1/2" oraz malowanie elektrostatyczne dla trwałości.

Kryteria wyboru

Wybór grzejnika Santorini A opiera się na wymaganej mocy cieplnej i wymiarach pomieszczenia. Do precyzyjnego doboru skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować grzejnik Santorini A, użyj 6 wewnętrznych połączeń gwintowanych G 1/2", wybierając między bocznymi połączeniami po lewej lub prawej stronie. Upewnij się, że grzejnik jest solidnie zamocowany za pomocą dostarczonych regulowanych uchwytów ściennych. Prawidłowo zamontuj zawór odpowietrzający i korki uszczelniające zgodnie z instrukcją obsługi. Używaj tylko wody jako medium grzewczego i nie przekraczaj ciśnienia roboczego 10 barów ani maksymalnej temperatury 110 °C. Regularnie sprawdzaj połączenia i upewnij się, że system jest odpowiednio odpowietrzony.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik Santorini A, o klasycznym i nowoczesnym designie, jest wykonany z wysokiej jakości profili stalowych. Działa skutecznie przy ciśnieniu do 10 barów i temperaturze 110 °C. Grzejnik wykorzystuje wodę jako medium grzewcze i posiada sześć wewnętrznych połączeń gwintowanych G 1/2", dostępnych do bocznego montażu po lewej lub prawej stronie. Łatwy do modernizacji bez modyfikacji istniejących instalacji, zawiera również regulowane zawieszenia ściennie, zawór odpowietrzający i zaślepki. Powierzchnia jest poddana obróbce elektroforetycznej i malowaniu elektrostatycznemu, co zapewnia trwałość i długotrwałe wykończenie.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_edf089d7-d3be-4421-a278-446d6dbcb3fd
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
--------------	----------------