

Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Kompakti muotoilu
- Helppo asennus
- Värien monipuolisuus
- Korkea tehokkuus
- Kestävä materiaali

Kuvaus

Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on pystysuuntainen design-elementti anodisoidusta alumiinista, jossa on pyyhetanko. Saatavilla kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sulautuu täydellisesti mihin tahansa ympäristöön. Sen maksimikäyttöpaine on 6 bar ja maksimilämpötila 90°C, ja se on UNI EN 442 -standardin mukainen

Käyttöalue

Sopii kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa on rajoitetusti tilaa, Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on ihanteellinen pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen. Valmistettu anodisoidusta alumiinista, kestää enintään 90°C lämpötilan ja 6 barin käyttöpaineen. Täyttää UNI EN 442 -standardin.

Mitoitus

Tuotteen valintaan, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä esitteemme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain kiinnittämällä se seinään mukana tulevilla kannakkeilla. Varmista, että hydrauliset liitännät ovat keskitettyjä ja kooltaan 1/2". Pidä käyttölämpötila alle 90°C ja paine alle 6 bar. Noudata asennuksessa UNI EN 442 -standardeja.

RT-kortisto

Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on suunniteltu tiloihin, joissa on rajoitetusti tilaa, tarjoten tyylikkään pystysuoran muotoilun anodisoidusta alumiinista. Sen maksimikäyttöpaine on 6 bar ja maksimilämpötila 90°C, ja se täyttää UNI EN 442 -standardin vaatimukset. Saatavilla kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sulautuu täydellisesti mihin tahansa ympäristöön. Sisältää asennuskiinnikkeet ja 1/2" keskitetyt vesiliitännät

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Mounting direction		pystysuora
Factor K		2.548
Item weight	kilogramma (kg)	5
Watt Absolute	watti (W)	430
Korkeus	millimetri (mm)	1890
Syvyys	millimetri (mm)	160
Materiaalin laatu		muu
Pituus	millimetri (mm)	261
Materiaali		teräs
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	16
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	430
N-eksponentti		1.311

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FLWA018902600N00	Slim 1890x261 RAL 9016
FLWA018902600N0S0022	Slim 1890x261 RAL 7016 Matt
FLWA018902600N0S0029	Slim 1890x261 RAL 9005 Matt