

Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Kompakti muotoilu
- Helppo asennus
- Värien monipuolisuus
- Korkea tehokkuus
- Kestävä materiaali

Kuvaus

Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on pystysuuntainen design-elementti anodisoidusta alumiinista, jossa on pyyhetanko. Saatavilla kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sulautuu täydellisesti mihin tahansa ympäristöön. Sen maksimikäyttöpaine on 6 bar ja maksimilämpötila 90°C, ja se on UNI EN 442 -standardin mukainen

Käyttöalue

Sopii kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa on rajoitetusti tilaa, Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on ihanteellinen pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen. Valmistettu anodisoidusta alumiinista, kestää enintään 90°C lämpötilan ja 6 barin käyttöpaineen. Täyttää UNI EN 442 -standardin.

Mitoitus

Tuotteen valintaan, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä esitteemme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain kiinnittämällä se seinään mukana tulevilla kannakkeilla. Varmista, että hydrauliset liitännät ovat keskitettyjä ja kooltaan 1/2". Pidä käyttölämpötila alle 90°C ja paine alle 6 bar. Noudata asennuksessa UNI EN 442 -standardeja.

RT-kortisto

Slim - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on suunniteltu tiloihin, joissa on rajoitetusti tilaa, tarjoten tyylikkään pystysuoran muotoilun anodisoidusta alumiinista. Sen maksimikäyttöpaine on 6 bar ja maksimilämpötila 90°C, ja se täyttää UNI EN 442 -standardin vaatimukset. Saatavilla kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sulautuu täydellisesti mihin tahansa ympäristöön. Sisältää asennuskiinnikkeet ja 1/2" keskitetyt vesiliitännät

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		alumiini
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	1890
Pituus	millimetri (mm)	261
Syvyys	millimetri (mm)	160
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	- 123
Vaakaputkien muoto		muu
Kollektorien muoto		muu
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		pystysuora
Radiaattorin muoto		puolipyöreä
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	220
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	430
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	247
N-eksponentti		1.311
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	16
Puhallinlämmittimellä		No
Vakioväri		No
Väri		harmaa, musta
RAL-numero		7016, 9005
Kiiltoaste		matta
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhedikkeeksi		Yes
Pyyhedikkeellä		Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitântöjen lukumäärä		1
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitântä, ulostulo-sisäänmeno
Kierrekoko (tuuma)		1/2"

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yksipisteliitännällä		Yes
Kierreläitäntä		sisäkierre
Liitäntäpaneelilla		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		No
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosalla		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sokkotulpalla		No
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii hyllylle		No
Hyllyllä		No
NF-sertifiointi (kuuma vesi)		No
Asennussuunta		pystysuora
Kerros K		2.548
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	430
Paino	kilogramma (kg)	5

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Slim, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_91cf3da7-c642-43a9-b4e4-d4768d2d65ad
Slim, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb6f1004-019b-44e5-8bed-b1b7b85f659b
Slim, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ad00e80-cbfa-4e6c-9c17-d65d8d85d7b0

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
FLWA018902600N00	FLWA018902600N00	Slim 1890x261 RAL 9016
FLWA018902600N0S0022	FLWA018902600N0S0022	Slim 1890x261 RAL 7016 Matt
FLWA018902600N0S0029	FLWA018902600N0S0029	Slim 1890x261 RAL 9005 Matt